SZCZEGÓŁ A
/analogicznie A'/



nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm /szara/
podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
podbudowa z gruntu stab. cementem C 1,50/2,0, gr. 10 cm

opornik betonowy 8x25 cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,04 m3/m

SZCZEGÓŁ B



nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm /szara/
podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
podbudowa z gruntu stab. cementem C 1,50/2,0, gr. 10 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR 2 50/70, gr. 5 cm
skropienie emulsją C60B4ZM w ilości 0,2 kg/m2
w-wa prof.-wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilosci 75 kg/m2
skropienie emulsją C60B4ZM w ilości 0,8 kg/m2
istniejąca konstrukcja drogi powiatowej

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m

SZCZEGÓŁ C



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR 2 50/70, gr. 5 cm
skropienie emulsją C60B4ZM w ilości 0,2 kg/m2
w-wa prof.-wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilosci 75 kg/m2
skropienie emulsją C60B4ZM w ilości 0,8 kg/m2
istniejąca konstrukcja drogi powiatowej

krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m

nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm /grafit/
podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm
warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ D
/analogicznie D'/



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR 2 50/70, gr. 5 cm
skropienie emulsją C60B4ZM w ilości 0,2 kg/m2
w-wa prof.-wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilosci 75 kg/m2
skropienie emulsją C60B4ZM w ilości 0,8 kg/m2
istniejąca konstrukcja drogi powiatowej

nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm /szara/
podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
podbudowa z gruntu stab. cementem C 1,50/2,0, gr. 10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m

ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,04 m3/m

INWESTOR	POWIAT CHODZIESKI ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież		
TYTUŁ	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec*		
Rys. 2b	**PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - szczegóły skala 1:10**		
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT branża drogowa	Andrzej Wolski upr. proj. GP 7342/1927/94	czerwiec 2022	