

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 600 x 440 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 .
2. Korpus zewnętrzny musi być wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 3 mm charakteryzującej się odpowiednią sztywnością oraz zabezpieczonej przed korozją.
3. Korpus wewnętrzny powinien być wykonany z blachy stalowej o grubości ok. 1,5 mm.
4. Półki wewnętrzne muszą być wykonane z blachy o grubości minimum 0,8 mm.
5. Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy B wg normy PN-EN 1300 oraz zamek mechaniczny kluczowy typ 2 kl. A wg normy PN-EN 1300 , zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem
6. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy do zmiany szyfru oraz 2 kpl. kluczy do pozostałych zamków
7. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.
8. Drzwi szafy muszą być jednoskrzydłowe, wyposażone w mechanizm ryglowy, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach oraz ryglem przyzawiasowym.
9. Posiadająca minimum 3 półki, z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg, umożliwiające przechowywanie akt formatu A-4 w pozycji stojącej grzbietem do otworu skrytki.
10. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy S2.
11. Musi posiadać indywidualnie zamykaną skrytkę umiejscowioną na górnej półce szafy zamykaną na zamek cylindryczny kluczowy o wysokości umożliwiającej przechowanie segregatora w pozycji stojącej. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:
 - a) nazwę wyrobu;
 - b) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
 - c) numer fabryczny;
 - d) rok produkcji;
 - e) klasę wyrobu;
 - f) numer certyfikatu;
 - g) masę
13. Szafa musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego wraz ustawieniem w miejscu do tego wyznaczonym.