6MW - konstrukcja zadaszeń wejść na parterze

Zadaszenie BD02

Wykonać x 4

długość zadaszenia: 220
szerokość: 157







Zadaszenie BD05

Wykonać x 1

długość balkonu: 300
szerokość balkonu: 127







Zadaszenie BD03

Wykonać x 1

długość zadaszenia: 250
szerokość: 157







Zadaszenie BD06

Wykonać x 1

długość balkonu: 240
szerokość balkonu: 127







Zadaszenie BD04

Wykonać x 1

długość balkonu: 250
szerokość balkonu: 127







A Dodano nowe daszki

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER PRĘTA	ø PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	KSZTAŁT PRĘTA [cm]	LICZBA SZTUK		DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN		
					w 1 POZ.	RAZEM	ø6	ø8	ø10
Zadaszenie BD02 - wyk. x 4									
1	ø8	A-IIIN	189	8.5 30 150	16	64		120.96	
2	ø10	A-IIIN	201	11 40 150	16	64			128.64
3	ø8	A-IIIN	214	30	10	40		85.6	
4	ø10	A-IIIN	214	30	14	56			119.84
11	ø6	A-IIIN	73	13 30 30	22	88	64.24		
12	ø10	A-IIIN	151	30	4	16			24.16
Zadaszenie BD03 - wyk. x 1									
1	ø8	A-IIIN	189	8.5 30 150	18	18		34.02	
2	ø10	A-IIIN	201	11 40 150	18	18			36.18
3	ø8	A-IIIN	244	30	10	10		24.4	
4	ø10	A-IIIN	244	30	14	14			34.16
11	ø6	A-IIIN	73	13 30 30	22	22	16.06		
12	ø10	A-IIIN	151	30	4	4			6.04
Zadaszenie BD04 - wyk. x 1									
1	ø8	A-IIIN	159	8.5 30 120	18	18		28.62	
2	ø10	A-IIIN	171	11 40 120	18	18			30.78
3	ø8	A-IIIN	244	30	8	8		19.52	
4	ø10	A-IIIN	244	30	12	12			29.28
11	ø6	A-IIIN	73	13 30 30	18	18	13.14		
12	ø10	A-IIIN	121	30	4	4			4.84
Zadaszenie BD05 - wyk. x 1									
1	ø8	A-IIIN	159	8.5 30 120	21	21		33.39	
2	ø10	A-IIIN	171	11 40 120	21	21			35.91
3	ø8	A-IIIN	294	30	8	8		23.52	
4	ø10	A-IIIN	294	30	12	12			35.28
11	ø6	A-IIIN	73	13 30 30	18	18	13.14		
12	ø10	A-IIIN	121	30	4	4			4.84
Zadaszenie BD06 - wyk. x 1									
1	ø8	A-IIIN	159	8.5 30 120	17	17		27.03	
2	ø10	A-IIIN	171	11 40 120	17	17			29.07
3	ø8	A-IIIN	234	30	8	8		18.72	
4	ø10	A-IIIN	234	30	12	12			28.08
11	ø6	A-IIIN	73	13 30 30	18	18	13.14		
12	ø10	A-IIIN	121	30	4	4			4.84
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRĘTÓW WG ŚREDNIC [m]							119.72	415.78	551.94
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.395	0.617
MASA OGÓŁEM DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚREDNIC [kg]							26.58	164.23	340.55
MASA RAZEM [kg]								**531.36**	

Uwaga. Wszystkie prety są wymiarowane w osiach.

Uwaga:
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami zbiorczymi konstrukcji, rysunkami architektury oraz branżowymi.
2. Otworowanie wg rysunków zbiorczych konstrukcji rysunków architektury oraz branżowych.
3. Opis techniczny stanowi integralną część opracowania.
4. W przypadku rozbieżności między rysunkami lub opisem technicznym lub stanem zastanym w naturze należy poinformowac projektanta w celu analizy sytuacji.

-beton: min. C25/30
-stal: A-IIIN
-klasa ekspozycji: XC4, XF1
-max. gr. kruszywa: 16 mm
-łączniki termiczne montować ściśle wg opracowania i wytycznych dostawcy systemu
-do mocowania daszków stosować łączniki termiczne do mocowania w ścianie a nie w stropie. Daszki mocowane są do belek żelbetowych o grubości 24 cm
-grubość otulenia prętów 3cm

Kostka&Kurka Kostka & Kurka Architekci Spółka z o. o.
ARCHITEKCI 61–624 Poznań ul. Wojska Polskiego 45/1

INWESTYCJA:	Budynki wielorodzinne z garażem podziemnym Poznań, dz. 1/67 obręb Golęcin Sektor 6MW		
TEMAT:	6MW – konstrukcja zadaszeń wejść na parterze		
Projektował:	mgr inż. M. Turek	WKP/0049/POOK/07	
	mgr inż. M. Wiśniewski		
	mgr inż. M.Małolepszy	OPL/0833/PWOK/12	
Sprawdził:	mgr inż. W. Haremza	94/P/99	
Branża / Drg.Class	KONSTRUKCJA	Nr rysunku	Rewizja
Date/data	Skala/Scale	Faza	K901
2018.03.10	1:25	PW	A

balkony_6MW_A_0TAT.dwg
12.03.2018 pgolczak23