OZNACZENIE	D1 L/P (90)		D2 L/P (90)		D3 L/P (80)		D4 L/P (90)		D5 L/P(90)		D6 L/P(90)		D7 L/P(90)		D8 L/P(90)		D9 L/P(90)		D10 L/P(90)		D11 L/P(90)		D12 L/P(90)		D13 L/P(90)		D14 L/P(90)		D15 L/P(90)	
RYS. POGLĄDOWY SCHEMAT																														
OPIS	Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi z odwróconą przyłgą, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm, wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkładkę patentową. KL–KL, zawiasy kryte. Izolacja akustyczna na poziomie 37dB. Uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key)		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi bezprzyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: KL–KL, zawiasy kryte, zamek na wkładkę patentową. Drzwi z odwróconą przyłgą, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: KL–KL, zawiasy kryte, zamek na wkładkę patentową. W dolnej części skrzydła podcięcie wentylacyjne min. 220cm2.		Drzwi "80" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi bezprzyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkładkę patentową. KL–KL, zawiasy kryte, zamek na wkładkę patentową. Uszczelka samoopadająca. Odporność ogniowa EI 30.		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną, wzmocnione spełniające klasę C. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: GAŁKA–KL, zawiasy kryte, samozamykacz. Kontrola dostępu na kartę.		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm, wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Okucia: GAŁKA–KL, zawiasy kryte, elektrozaczep. Izolacja akustyczna na poziomie 42dB. Podwójna uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key). Kontrola dostępu na kartę.		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB BRUNATNY wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm, wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Okucia: KL–KL, zawiasy kryte, Izolacja akustyczna na poziomie Rw min. 37dB. Uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key).		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB BRUNATNY wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm, wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Okucia: KL–KL, zawiasy kryte, Izolacja akustyczna na poziomie Rw min. 37dB. Uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key). Odpornośc ogniowa EI30, dymoszczelne.		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm, wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: KL–KL, zawiasy kryte, Izolacja akustyczna na poziomie Rw min. 42dB. Podwójna uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key). Kontrola dostępu na kartę (elektrozaczep).		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB BRUNATNY wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm, wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Okucia: GAŁKA–KL, zawiasy kryte, Izolacja akustyczna Rw min. 42. Uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key). Kontrola dostępu na kartę (elektrozaczep). O odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		Drzwi pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB BRUNATNY wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkładkę patentową. KL–KL. zawiasy kryte. Izolacja akustyczna Rw min. 42dB. Podwójna uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key),		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm, wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkładkę patentową. KL–KL, zawiasy kryte. Izolacja akustyczna na poziomie 37dB. Uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key)		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą stalową, wzmocnione spełniające klasę C. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Typ EXTREME RC3 lub podobne. Ustojenie pionowe. okucia: GAŁKA–KL, zawiasy kryte, samozamykacz. Elektrozaczep. Kontrola dostępu na kartę. Ogniood pornośc EI30. Dymoszczelne		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi z odwróconą przyłgą, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm, wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkładkę patentową. KL–KL, zawiasy kryte. Izolacja akustyczna na poziomie Rw min. 42dB. Uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key)		Drzwi "90" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm, wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Okucia: KL–KL, zawiasy kryte, Izolacja akustyczna Rw min. 42dB. Podwójna uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key).
KIERUNEK OTW.	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
PARTER											2	1	5	1	3	2	3	2	1			1			1	1			2	2
I PIĘTRO	14	10	5	1		1			1	1													1						1	1
II PIĘTRO	20	16	4	2		1																	2	1			1	2		
III PIĘTRO	19	17	4	2		1																	2	1			2	1		
IV PIĘTRO	13	13	2	1		1		1															2	1			2	2		
V PIĘTRO	14	14	3	3		1																	1	1						
RAZEM	80	70	18	9		5		1	1	1	2	1	5	1	3	2	3	2	1			1	8	4	1	1	5	5	3	3

OZNACZENIE	E1 L/P (50)		E2 L/P (70)		E3 L/P (80)		DP1 (90+90)	DP2 (90+70)	DP3 (80+80)	DP4 (90+90)	DP5 (80+80)	EP1 (50+50)
RYS. POGLĄDOWY SCHEMAT												
OPIS	Drzwi "50" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi bezprzyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: KL–KL, zawiasy kryte, zamek na wkładkę patentową. Drzwi służą jako rewizja szachtu.		Drzwi "70" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi bezprzyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: KL–KL, zawiasy kryte, zamek na wkładkę patentową. Drzwi służą jako rewizja szachtu.		Drzwi "80" pełne fornirowaneokleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi bezprzyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: KL–KL, zawiasy kryte, zamek na wkładkę patentową. Drzwi służą jako rewizja szachtu.		Drzwi dwuskrzydłowe "90+90", podwyższone skrzydła do 220cm, pełne fornirowaneokleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi bezprzyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkładkę patentową. KL–KL. (skrzydło prawe), kantrygle, zawiasy kryte. Izolacja akustyczna na poziomie 37dB. Uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key)	Drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne "90+70" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi z odwróconą przyłgą, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkładkę patentową. KL–KL. (skrzydło prawe), kantrygle, zawiasy kryte. Izolacja akustyczna na poziomie 37dB. Uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key)	Drzwi dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi bezprzyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkładkę patentową. KL–KL. (skrzydło prawe), zawiasy kryte. Izolacja akustyczna na poziomie 37dB. Uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key). Nadświetle do wysokości 242cm.	Drzwi dwuskrzydłowe "90+90", pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB BRUNATNY wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkładkę patentową. KL–KL. (skrzydło prawe), zawiasy kryte. Izolacja akustyczna Rw min. 42dB. Podwójna uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key), Ogniood pornośc EI30, dymoszczelne.	Drzwi dwuskrzydłowe "80+80", pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB BRUNATNY wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkładkę patentową. KL–KL. (skrzydło prawe), zawiasy kryte. Izolacja akustyczna Rw min. 42dB. Podwójna uszczelka samoopadająca. System klucza (typu Master Key), Ogniodpornośc EI30, dymoszczelne.	Drzwi dwuskrzydłowe "50+50" pełne fornirowane okleiną naturalną dębową w wybarwieniu DĄB WINCHESTER wg. próbnika PORTA, lub zbliżonym. Drzwi bezprzyłgowe, z ościeżnicą regulowaną. Opaski 8 cm wykończone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: KL–KL, zawiasy kryte, zamek na wkładkę patentową. Drzwi służą jako rewizja szachtu.
KIERUNEK OTW.	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe						
PARTER											5	
I PIĘTRO	2				2	1			1	2		2
II PIĘTRO	2				2	1						2
III PIĘTRO	2				2	1						2
IV PIĘTRO	1				2	1						2
V PIĘTRO	1		1		1	1	3	1				1
RAZEM	8		1		9	5	3	1	1	2	5	9

OZNACZENIE	DT1 L/P(90)	
RYS. POGLĄDOWY SCHEMAT		
OPIS	Drzwi techniczne "90" pełne. Drzwi przyłgowe, z ościeżnicą stalową. Okucia: KL–KL. O odporności ogniowej EI30, dymoszczelne. Skrzydło laminowane CPL HQ 0,2 w monokolorze na szaro np.: Papielaty Eurainvest wg. próbnika Porta lub podobnie.	
KIERUNEK OTW.	lewe	prawe
KONDYGNACJA –1		1
RAZEM		1

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

KREATOR WNĘTRZ
Bartosz Jagodziński
Torfowa 4 05–077 Warszawa
tel.: 502 528 920
www.kreatorwnetrz.pl
email: b.jagodzinski@kreatorwnetrz.pl

Inwestor: Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie ul. Boduena 3/5 00–011 Warszawa

obiekt: Naczelny Sąd Administracyjny ul. Jasna 2/4 00–013 Warszawa

projektował:	podpis:
Bartosz Jagodziński	

temat: wykaz stolarki drzwiowej wewnętrznej

skala:	data:	nr rys.:
	03–2024	1/03/NSA