


- papa grzewalna wierzchniego krycia np. Icopal extradach 5,2 Szybki profil SBS
- papa grzewalna podkładowa np. Izolmat Bit G 200 S4
- płyty styropianowe z płytą PSK laminowane papą, gr. 18cm
- bitumiczna masa klejowa np Izoplast Mega-TEX
- kominek wentylacyjny Ø80mm - 1szt/40m2 powierzchni dachu
- papa podkładowa, wentylowana, np Papa podkładowa wentylacja baza 3, szybki syntan SBS
- warstwa gruntująca np. Siplast Primer, Szybki grunt SBS
- usunąć pęcherze na istniejącym pokryciu, wykonać 7-8 nawierceń na 1m2 starego pokrycia wiertłem Ø 20mm
- 2 x papa asfaltowa na lepiku - istniejąca
- gładź cementowa - 2cm - istniejąca
- płyty korytkowe DKZ - istniejące
- ścianki ażurowe z cegły dziurawki gr. 12cm - istniejąca
- 1xpapa asfaltowa - istniejąca
- strop żelbetowy - istniejący



- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm
- podsyпка cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
- piasek gr. 15cm zagęszczony do id>0,90

- farba silikatowa w kolorze szarym (kolor do ustalenia z inwestorem)
- tynek mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr. 1,5mm - istniejący do miejscowej naprawy
- styropian fasadowy - istniejący
- warstwa konstrukcyjna - istniejąca
- tynek cementowo-wapienny maszynowy gr. 1,5cm - istniejący
- gładź gipsowa - istniejąca
- farba lateksowa, zmywalna/ tynek mozaikowy/ płytki ceramiczne

Przekrój przez opaskę w miejscu wrót garażowych

- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm
- podsyпка cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm
- podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25), gr. 25cm
- piasek zagęszczony mechanicznie do Id=0,96, gr. 30cm
- grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

Warstwy przegrody: połać dachowa więzy

- papa grzewalna wierzchniego krycia np. Icopal extradach 5,2 Szybki profil SBS
- papa grzewalna podkładowa np. Izolmat Bit G 200 S4
- warstwa gruntująca np. Siplast Primer, Szybki grunt SBS
- warstwa konstrukcyjna - istniejąca

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA
I NADZORU BUDOWLANEGO
INZ BUD
UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
TEL. 577 666 197, 696 375 410
NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Inwestor / Adres
GMINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

Projekt / Obiekt
Remont świetlicy w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji
Ryńsk, gm. Ryńsk, działka nr 207/2; 208, obręb 0014, jednostka ewidencyjna 041705_2

Rysunek / Temat / Treść
Przekrój A-A

Projektant
mgr inż. **Łukasz Lisiński**
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOHB KUP/BO/0193/10

Asystent
tech.bud **Hubert Kostański**

Asystent
mgr inż. **Magdalena Zuchowska**

Faza: Projekt wykonawczy Branża: BUDOWLANA SKALA: 1:50 DATA: Luty 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)