



LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE SILKA
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE Z BLOKÓWKÓW BECONOWYCH
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE GIPSOWO-KARTONOWE
- IZOLACJA TERMICZNA PROJEKTOWANA- WĘNA MINERALNA
- IZOLACJA AKUSTYCZNA PROJEKTOWANA- STYROPIAN
- IZOLACJA AKUSTYCZNA PROJEKTOWANA- PIANA PUR
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
- OPIS OTWORÓW DRZWIOWYCH:
 PÓWYŻ KRESKA- SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE KONSTRUKCJI
 PONIŻ KRESKA- WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE KONSTRUKCJI
 W KÓŁKU- SYMBOL DRZWI- CYFRA ANALOGICZNA DO SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIELE PRZEJŚCIA
 E30- WSKAZANIE KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ZŁĄCZKA DO WODY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY PPOŻ DN25
- RURA SPŁUSTOWA
- PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- 3,5% OZNACZENIE POCHYLENIA PŁASZCZYZNY
- OZNACZENIE LOKALIZACJI PRZEKROJU
- WENTYLACJA
- WENTYLACJA W DRZWIACH
- KANAŁY WENTYLACYJNE PROJEKTOWANE
- KANAŁY WENTYLACYJNE ISTNIEJĄCE
- WPUSŁ PODŁOGOWY

KONDYGNACJA I.

NR	POMIĘSZCZENIE	POW. UŻYTKOWA
1.01	hol wejściowy	32,84 m ²
1.02	komunikacja	37,18 m ²
1.03	toaleta męska/ dla niepełn.	4,71 m ²
1.04	toaleta męska/ dla niepełn.	5,00 m ²
1.05	toaleta damska	6,24 m ²
1.06	przebiegnik toalety damskiej	10,03 m ²
1.07	pokój	13,04 m ²
1.08	komunikacja, schody	3,64 m ²
1.09	pokój	6,07 m ²
1.10	komunikacja, wiatrołap	6,16 m ²
1.11	pokój	14,17 m ²
1.12	pokój biurowy	14,98 m ²
1.13	pokój biurowy	18,13 m ²
1.14	kasa	11,40 m ²
1.15	sala konferencyjna	80,74 m ²
1.16	komunikacja, schody	22,83 m ²
1.17	zaplecze	4,51 m ²
1.18	pokój biurowy	13,14 m ²
1.19	pokój socjal.	6,90 m ²
1.20	pokój biurowy	11,68 m ²
1.21	komunikacja	10,60 m ²
RAZEM		336,19 m²