



- LEGENDA:**
- 1 - 8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa, kolor szary melanż;
 - 2 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
 - 3 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 ;
 - 4 - 10cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2,0
 - 5 - pobocze gruntowe/pas zieleni - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany.
- Krawężniki:**
- A - krawężnik betonowy opornik 12x25x100cm (światło +1cm);
 - B - krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +2cm);

ERNEST KŁOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice			
Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów			
Nazwa:	Przebudowa ul. Radosnej i Pogodnej w m. Międzywodzie		
Lokalizacja:	powiat kamieński; gmina Dziwnów, m. Międzywodzie; obręb Międzywodzie działki nr 302/60, 302/70,		
Tytuł rysunku:	Detal zjazdu		Nr rys.: 5
Projektował:	mgr inż. Ernest Klos	ZAP/0076/PWOD/13	skala: 1:50
			luty 2022r.