

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej
w m. Brzeski od km 0+000 do km 0+974

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,974		
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt	1,00		
3 d.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	2 782,72		
2		PODBUDOWA				
4 d.2	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2.	m2	2 782,72		
5 d.2	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11W (KR-1) w ilości 70kg/m2.	t	194,79		
6 d.2	D-04.04.02b	warstwa wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu - średnio 6 cm	m2	1 629,60		
7 d.2	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	582,00		
3		NAWIERZCHNIA				
8 d.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2.	m2	2 754,92		
9 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 754,92		
10 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 552,00		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami na odległość 10	m3	91,94		
12 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m3	91,94		
13 d.4	D-02.03.01	Plantowanie poboczy - nasypów .	m2	2 191,50		
5		OZNAKOWANIE				
14 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	3,00		
15 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.	1,00		
16 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - nakazu.	szt.	2,00		
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	