

Remont drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Dębno

długość odcinka 285 m

szerokość jezdni średnio 3,3 m

rodzaj nawierzchni - asfaltowa łącznie 9 cm (+ lokalne wyrównanie masą bitumiczną na odc 40mb)

pobocza tłuczniowe/destruktywne obustronne

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Dębno</b>					
1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 285*0,5*0,1*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,50</b>
2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 7	szt. szt.	 7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 12+4	m m	 16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
4	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, materiał do dyspozycji Inwestora (285-40)*3,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 808,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>808,50</b>
5	KNR 2-31 1103-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja istn. zjazdów analogia 40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,00</b>
6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 285*3,3+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 955,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>955,50</b>
7	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 40*3,3*0,05*2,5	t t	 16,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,50</b>
8	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 285*3,3+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 955,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>955,50</b>
9	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 285*3,3+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 955,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>955,50</b>
10	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 285*3,3+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 955,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>955,50</b>
11	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm (285*0,5*2)-(40*0,5*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 245,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>245,00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Dębno</b>						
1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcy o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	28,50		
2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	7,00		
3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	16,00		
4	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, materiał do dyspozycji Inwestora	m <sup>2</sup>	808,50		
5	KNR 2-31 1103-02	Remont częściowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja istn. zjazdów analogia	m <sup>2</sup>	80,00		
6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	955,50		
7	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	16,50		
8	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	955,50		
9	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	955,50		
10	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	955,50		
11	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m <sup>2</sup>	245,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: