

ZESTAWIENIE ROBOT

Załącznik Nr 1

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH od km 0+566 do km 0+896

Pikietaż	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość m3	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8
DROGA NR 251104W Troszyn -Rabędy od km 0+566 do km 0+896							
566	0,25	0,52					
586	0,51	0,40	0,38	0,46	20,0	7,60	9,20
676	0,11	1,36	0,31	0,88	90,0	27,90	79,20
734	0,17	1,09	0,14	1,23	58,0	8,12	71,05
763	0,20	1,02	0,19	1,06	29,0	5,37	30,60
797	0,21	0,90	0,21	0,96	34,0	6,97	32,64
832	0,22	0,67	0,22	0,79	35,0	7,53	27,48
865	0,16	0,90	0,19	0,79	33,0	6,27	25,91
896	0,20	0,86	0,18	0,88	31,0	5,58	27,28
ODCINEK A					330,00	75,33	303,35

Załącznik Nr 2

POWIERZCHNIA PLANTOWANIA SKARP I ZDJĘCIA HUMUSU

Pikietaż	Szerokość		Odległość	Powierzchnia skarp	Powierzchnia		Objętość humusu
	plantow. skarp	średnia skarp			zdjęcia humusu	średnia humusu	
1	2	3	4	5	6	7	8
DROGA NR 251104W Troszyn - Rabędy od km 0+566 do km 0+896							
566	0,86				0,28		
586	0,62	0,74	20,00	14,80	0,33	0,31	6,1
676	1,40	1,01	90,00	90,90	1,17	0,75	67,50
734	1,15	1,28	58,00	73,95	1,00	1,09	62,93
763	1,10	1,13	29,00	32,63	1,05	1,03	29,73
797	1,10	1,10	34,00	37,40	0,99	1,02	34,68
832	0,54	0,82	35,00	28,70	0,91	0,95	33,25
865	0,55	0,55	33,00	17,99	0,86	0,89	29,21
896	0,62	0,59	31,00	18,14	0,89	0,88	27,13
ODCINEK A			330	314,50			290,52

POWIERZCHNIA ISTN. NAWIERZCHNI DO WYRÓWNIANIA

Pikietaż	Szerokość jezdni			Szerok. `średnia	Odległ.	Powierzchnia
	str. L	str. P	cała			
1			2	3	4	5
DROGA NR 251104W Troszyn - Rabędy od km 0+566 do km 0+896						
566	2,30	4,71	7,01			
586	2,30	4,71	7,01	7,01	20,00	140,20
676	2,60	4,30	6,90	6,955	90,00	630,90
734	2,70	4,60	7,30	7,10	58,00	411,80
763	2,60	4,50	7,10	7,20	29,00	208,80
797	2,70	4,50	7,20	7,15	34,00	243,10
832	2,60	4,50	7,10	7,15	35,00	250,25
865	2,75	4,50	7,25	7,18	33,00	236,78
896	2,75	4,50	7,25	7,25	31,00	224,75
ODCINEK A			0		330,00	2346,6

OBJĘTOŚĆ WYRÓWNIANIA NAWIERZCHNI

Pikietaż	Szerok. jezdni	Różnica rzędnych			Powierzchnia	Powierz. średnia	Odległość	Objętość
		lewa	środkowa	prawa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DROGA NR 251104W Troszyn - Rabędy od km 0+566 do km 0+896								
566	7,01	0	0,01	0,02				
586	7,01	0,02	0,05	0,03	0,263	0,131	20,00	2,63
676	6,90	0,15	0,09	0,01	0,587	0,425	90,00	38,22
734	7,30	0,06	0,10	0,10	0,657	0,622	58,00	36,06
763	7,10	0,01	0,06	0,02	0,266	0,462	29,00	13,39
797	7,20	0,02	0,05	0,02	0,252	0,259	34,00	8,81
832	7,10	0,02	0,05	0,02	0,249	0,250	35,00	8,76
865	7,25	0,07	0,05	0,01	0,326	0,287	33,00	9,48
896	7,25	0,01	0,02	0,01	0,109	0,218	31,00	6,74
ODCINEK A	0						330,00	124,09

POWIERZCHNIA POSZERZENIA PODBUDOWY

Pikietaż	Szerokość poszerzenia			Szerokość średnia	Odległość	Powierz- chnia
	lewa	prawa	razem			
1	2	3	4	5	6	7
	DROGA NR 251104W Troszyn - Rabędy od km0+566 do km 0+896					
566	0,45	0,00	0,45			
586	0,51	0,36	0,87	0,66	20,00	13,20
676	0,20	0,56	0,76	0,82	90,00	73,35
734	0,20	0,31	0,51	0,64	58,00	36,83
763	0,20	0,31	0,51	0,51	29,00	14,79
797	0,20	0,31	0,51	0,51	34,00	17,34
832	0,20	0,31	0,51	0,51	35,00	17,85
865	0,20	0,26	0,46	0,49	33,00	16,01
896	0,20	0,26	0,46	0,46	31,00	14,26
ODCINEK A					330	203,63

204m2**POWIERZCHNIA ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI**

Pikietaż	Szerokość poszerzenia			Szerokość średnia	Odległość	Powierz- chnia
	lewa	prawa	razem			
1	2	3	4	5	6	7
	DROGA NR 251104W Troszyn - Rabędy od km0+566 do km 0+896					
566	0,00	0,54	0,54			
586	0,00	0,29	0,29	0,42	20,00	8,30
676	0,00	0,00	0	0,15	90,00	13,05
734	0,00	0,00	0	0,00	58,00	0,00
763	0,00	0,00	0	0,00	29,00	0,00
797	0,00	0,00	0	0,00	34,00	0,00
832	0,00	0,00	0	0,00	35,00	0,00
865	0,00	0,00	0	0,00	33,00	0,00
896	0,00	0,00	0	0,00	31,00	0,00
ODCINEK A					330	21,35
						22,00