

Przedmiar robót

lp.	Podstawa	Opis robót ,wyliczenia	szt.	ilość
1	2	3	4	5
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa trasa dróg w terenie równinnym 0,255	km	0,255
2.	KNNR6 0802-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr.15 cm - wjazd do posesji nr 22 - 4,0x26 +10,40 - dojście do uliczki pos.nr 22 - 2,5x1,7+ 4,25	m2	14,65
3.	KNNR 6 0806 -01	Analogia - rozebranie a następnie ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej = wjazd na działkę niezabudowaną , 6,0	mb	6,00
4.	KNNR 6 0806 -08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.6x20cm na podsypce piaskowej 5+5+5+5+5+5+5	mb	35,00
5.	KNR 4-04 1003- 01,04	Ładunek gruzu oraz wywóz samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora na odl. do 3km - gruz betonowy 14,65x0,15 = 2,20 - obrzeża 35x0,06x0,30 = 0,63	m3	2,83
		II. ROBOTY ZIEMNE		
6	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,4m3 w gr.kat.III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej - korytowanie pod wjazdy do posesji głębokości 30 cm - posesja nr 2 5,0x2,8x0,50 = 4,2 -wjazd do garażu 4,0x2,20x0,30 = 2,64 - posesja w budowie 4,5x2,50x0,30 = 3,38 - działka niezabudowana 4,0x2,50x0,30 = 3,0 - posesja nr 22 4,0x2,60x0,30 = 3,12	m3	16,34
7.	KNR 2-31 010126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sprzętem mechanicznym gr.20cm z wywozem na odl.do 3km - roboty pod chodnik 197,5x1,6	m2	316,00
		III. ELEMENTY ULIC		
8.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem - zakończenie wjazdów (5,0+4,0+4,5+4,0) x 0,0675	m3	1,18
9	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe szare o wymiarach 15x30x100cm bez ław podsypki i wypełnienia spoin- zakończenie wjazdów 5,0+4,0+4,5+4,0	mb	17,50
10	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa klasy C12/15 z oporem pod obrzeże - (197,50+2x1,30+2x1,70+2x0,70+2x10+2x1,0+2x1,0)x0,022	m3	4,64
11.	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 20x6x100cm bez ław i podsypki 197,5+7x2+2x1,30+2x1,70+2x0,70+2x1,0+2x10+2x10	mb	225,00
12.	KNNR 6 0109-01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim (Rm6-9MPa), grub.20cm pielęgnowana piaskiem i wodą pod chodnik 197,5x1,5 +dojście do uliczki pos.nr 22 10x1,7	m2	297,95

13	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki brukowej szarej gr.8cm ułożona na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.3 cm - 197,5x1,5 +dojście do uliczki pos.nr 22 10x1,7	m2	297,95
14	KNNR 6 0109-03	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim (Rm6-9MPa), grub.20cm pielęgnowana piaskiem i wodą pod wjazdy do posesji - posesja nr 2 5,0x2,8 = 14,00 - wjazd do garażu 4,0x2,20 = 8,80 - posesja w budowie 4,50x1,50 = 11,25 - działka niezabudowana 4,0x2,50 = 10,00 - posesja nr 22 4,0x2,60 = 10,4	m2	54,45
15	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki brukowej szarej gr.8cm ułożona na podsypce cementowo piaskowej gr.3 - posesja n r 2 5,0x2,80 = 14,0 - wjazd do garażu 4,0x2,20 = 8,80 -posesja w budowie 4,5x2,50 = 11,25 - działka niezabudowana 4,0x2,50 = 10,0 - posesja nr 22 4,0x2,60 = 10,4	m2	54,45

KOSZTORYS OFERTOWY
Ulepszenie nawierzchni chodnika na ul. Jędrzeja Dalekiego
w Pępowie

Ip.	Podst.	Opis robót ,wyliczenia	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6	7
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych rrobotach ziemnych- trasa trasa dróg w terenie równinnym	km	0,255		
2.	KNNR6 0802-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr.15 cm	m2	14,65		
3.	KNNR 6 0806 -01	Analogia - rozebranie a następnie ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej	mb	6		
4.	KNNR 6 0806 -08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.6x20cm na podsypce piaskowej	mb	35		
5.	KNR 4-04 1003-01, 04	Załadunek gruzu oraz wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora na odl. do 3km	m3	2,83		
		II. ROBOTY ZIEMNE				
6.	KNNR 1 0202-04 0208-02	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,4m3 w gr.kat.III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej - korytowanie pod wjazdy doposesji głębokości 30 cm	m3	16,34		
7.	KNR 2-31 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sprzętem mechanicznym gr.20cm z wywozem na odl.do 3 km - roboty pod chodnik	m2	316		
		III. ELEMENTY ULIC				
8.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3	1,18		
9	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe szare o wymiarach 15x30x100cm bez ław i podsypki i wypełnienia spoin- zakończenie wjazdów	mb	17,5		
10	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa klasy C12/15 z oporem pod obrzeże	m3	4,64		
11.	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 20x6x100cm bez ław i podsypki	mb	225		
12.	KNNR 6 0109-01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim (Rm6-9MPa), grub.20cm pielęgnowana piaskiem i wodą pod chodnik	m2	297,95		
13	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki brukowej szarej gr.8cm ułożona na podsypce cementowo piaskowej1:4 gr.3 cm	m2	297,95		
14	KNNR6 0109-03	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim (Rm6-9MPa), grub.20cm pielęgnowana piaskiem i wodą pod wjazdy	m2	54,45		

15	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki brukowej szarej gr.8cm ułożona na podsypce cementowo piaskowej gr.3 cm	m2	54,45		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				