

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03 kalk. własna	Roboty pomiarowe -obsługa geodezyjna. Wytyczenie, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wytyczenie obiektów. Pomiar geodezyjne wykonywane przez uprawnionego geodetę.	szt	1		
2 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	3		
3 d.1	KNR 2-01 0110-02; KNR 2-01 0110-05; KNR 2-01 0110-03; KNR 2-01 0110-04;	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp	30		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
4 d.2	KNR 2-31 0810-03	Rozebranie płyt chodnikowych -betonowych i elementów betonowych-obrzeża, krawężniki wraz z wywozem na odległość 10.0 km	m ²	100		
3		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.3	KNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm	m ²	207		
6 d.3	KNR 6 0101-01	Korytowanie na średnią gł. 15 cm,	m ²	1035		
7 d.3	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV	m ³	227.7		
8 d.3	KNR 2-25 0612-02	Zabezpieczenie istniejących przyłączy telefonicznych rurami osłonowymi - dwudzielnymi	m	6		
4		NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI				
9 d.4	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1242		
10 d.4	KNR 6 0403-04	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	135		
11 d.4	KNR 6 0404-05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	60		
12 d.4	KNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm	m ²	1182		
13 d.4	KNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.3 m ³	m ³	0.9		
14 d.4	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej	m ²	1182		
15 d.4	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	60		
5		OZNAKOWANIE				
16 d.5	KNR 2-25 0420-01	Ustawienie znaków drogowych: D-18 - 1 szt. D-18a - 1 szt. wraz z tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej)	szt.	2		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.5	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr.60 mm - budowa	szt.	2		
18 d.5	KNR 6 0705-07	Wykonanie oznakowania poziomego - miejsce niepełnosprawne wraz z symbolem	m ²	20		
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
19 d.6	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: