

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA CZĘŚĆ BUDOWLANA I BIAŁY MONTAŻ – REMONT MIESZKANIA.

DRZWI WEJŚCIOWE – WEWNĘTRZNE (kompletne)

- Skrzydło wzmocnione z okleiną naturalną wykończone lakierem matowym 2 strony, Kolor do uzgodnienia
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod wkładkę patentową, o klasie zabezpieczenia min. 7 (zgodnie z normą - PN-EN 12209: 2005), odporny na przewiercenia – w hartowanej osłonie, o wysokiej trwałości – min. 200 000 cykli
- dodatkowy zamek wpuszczany z możliwością zamknięcia bez klucza od wewnątrz, oba zamki jednego klucza
- 3 bolce antywyważeniowe,
- 3 zawiasy trójelementowe czopowe,
- Ościeżnica metalowa z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości min 1,5 cm, specjalna do drzwi wzmocnionych i ppoż.
- Próg metalowy ze stali nierdzewnej, izolowany termicznie
- Wkładka patentowa,
- Klamka metalowa z szyldem
- Wizjer
- Odporność na włamanie klasy min RC2 wg PN-EN 1627:2012
- Izolacyjność akustyczna 32-36 dB
- Montaż drzwi obejmuje wykończenie ościeża na klatce schodowej w sposób dopasowany do istniejącej faktury tynku oraz malowanie w kolorach klatki schodowej jak również uzupełnienie progu zewnętrznego jeżeli zajdzie taka potrzeba po demontażu istniejącej stolarki

DRZWI WEWNĘTRZNE (kompletne)

- Skrzydło drzwiowe przylgowe w okleinie naturalnej wykończonej lakierem matowym (kolor do uzgodnienia), rama z klejonki drewna iglastego, okładzina z płyt HDF grubości min 3mm wypełnienie – płyta wiórowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki,
- Ościeżnica drewniana,
- Do kuchni przeszklone – 4 szyby, szkło hartowane matowe o grubości min 4 mm z zastosowaniem listew MDF
- Do łazienki z tulejami wentylacyjnymi lub/i podcięciem o łącznej powierzchni 0,022m², oraz klamką metalową z rozetą i blokadą wc, (zgodnie z przepisami otwierane na zewnątrz)
- Po min. 2 zawiasy czopowe na jedną parę drzwi,
- Klamki metalowe z rozetami,
- Zamek na klucz zwykły,

STOLARKA OKIENNA

- a. Nowe okna powinny być wykonane z PCV, wzmocnione stalowo, bezołowiowe o profilu min pięciokomorowym,
- b. Okna powinny być tych samych wymiarów i kształtów co okna demontowane.

- c. Okna powinny posiadać aktualny certyfikat zgodności lub aktualną deklarację zgodności z Normą Europejską.
- d. Profile okienne powinny posiadać aktualny atest higieniczny.
- e. Profile w kolorze białym.
- f. Szyby powinny posiadać aktualną deklarację zgodności CE
- g. Okna powinny charakteryzować się o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż $U = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- h. Okna powinny posiadać klasę profili „A” zgodnie z normą PN-EN 12608:2004.
- i. Stosować okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji w nożycy i regulacji w min 3 płaszczyznach.
- j. Okna powinny posiadać wbudowaną wentylację nawiewną w górnej części ramiaka lub w przypadku okien łukowych w poziomej poprzeczce.
Należy przyjąć nawiewnik spełniający parametry:
 - higrosterowany
 - samoregulujący
 - posiadający aprobatę techniczną,
 - zapewniający wymianę powietrza zgodnie z normą wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – PN-83/B-03430-Az3 §155 ust.3 wraz ze zmianami Az3-200
- k. Wymiary okien w wykazie dla przygotowania oferty podane są w świetle ościeżnicy okiennej (wewnątrz mieszkania). Rzeczywistych pomiarów do montażu dokonuje Wykonawca.
- l. Podokienniki z płyt z konglomeratów kamiennych – marmurowych w kolorze białym lub jasnym.

PANELE PODŁOGOWE

Grubość 10 mm

Gęstość 500kg/m³

Trwałość biologiczna NPD wg EN 350-2:2000

Klasa ścieralności AC5

Gwarancja producenta min 15 lat

FARBY

Kuchnia i łazienka – farba lateksowa odporna na szorowanie matowa/satynowa z przeznaczeniem do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych

Pokoje – farba lateksowa odporna na szorowanie matowa/satynowa

KABINA PRYSZNICOWA

Półokrągła (90x90 lub w przypadku braku możliwości zamontowania 80x80) , ze szkła gr. Min 6 mm, hartowanego bezpiecznego (w przypadku uszkodzenia nie rozpada się na ostre kawałki) z profilami zamknięte (bez żadnych zakamarków utrudniających utrzymanie czystości) wykończone aluminiowo w kolorze srebrnym, drzwi skrzydłowe otwierane na zewnątrz , + zestaw prysznicowy z zestawem termostatycznym, deszczownica kwadratowa duża ruchoma (ok. 20 x 20 cm) + zestaw prysznicowy.

BRODZIK

Akrylowy, Płytki , wysokość rantu 3-5 cm z powłoką antypoślizgową i obudową (w przypadku technicznego braku zamontowania brodzika niskiego rozwiązanie do uzgodnienia z zamawiającym

MISKA USTĘPOWA

Ceramiczna, lejowa, wisząca z deską ceramiczną wolnoopadającą + spłuczka podtynkowa dwudzielna

UMYWALKA

Ceramiczna, meblowa, prostokątna. Umywalka zintegrowana z szufladą podwójną (prowadnice na rolkach). Bateria umywalkowa z głowicą ceramiczną.

Nad umywalką lustro podświetlane na całą szerokość umywalki (wymiar niestandardowy lustro na zamówienie)

ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

Zlewozmywak 1,5 komory z odciekaczem, ze stali nierdzewnej (wykończenie mikrolen), bateria ruchoma z głowicą ceramiczną.

PŁYTKI CERAMICZNE

Łazienkowe - w 2 kolorach, gat I. Fuga wodoodporna. Podłogowe o wymiarach min 60x60cm , ściennie o wymiarach min 60x33cm.

Kuchenne –ściennie w jednym kolorze, gat. I wymiar 50 x 20-30, podłogowe 60x60