

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont DP 1185 O w Przeczy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,425
2 d.1	D-06.03.02.00	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	212,50
3 d.1	D-05-.03.11.30	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	2252,50
4 d.1	D-01.02.04.20	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - rozbiórka części chodnika z kostki brukowej betonowej	m2	90,00
5 d.1	D-01.02.09.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	21,25
6 d.1	D-01.02.09.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m3	7,20
2	REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI			
7 d.2	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2252,50
8 d.2	D-05.03.13.14	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 16 JENA, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	2252,50
3	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
9 d.3	D-05.03.23.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA	m2	60,00
10 d.3	D-08.03.01.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	300,00
11 d.3	D-08.01.01.40	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	10,50
12 d.3	D-07.06.02.10	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m - PRZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH barier drogowych typu u12a z poprzeczką	m	300,00
13 d.3	D-08.01.01.00	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE KRAWĘŻNIKA DO NOWEJ NAWIERZCHNI	m	30,00
14 d.3	D-03.07.01.10	Oczyszczenie przepustów pod drogą o śr. 0.8 m z namułu	m	10,00
15 d.3	D-03.06.01.00	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	1,00
16 d.3	D-03.06.01.00	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	4,00
17 d.3	D-03.07.01.20	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików	kpl.	4,00
18 d.3	D-05.02.01.00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - WYKONANIE POBOCZA	m2	212,50
19 d.3	D-05.02.01.00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - WYKONANIE POBOCZA Krotność = 8	m3	212,50