

KOSZTORYS OFERTOWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 235 Korne-Chojnice w km 44+612-46+612 na odcinku od m. Kłodawka w kierunku Męcikla (2,0km).

poniżej przedstawiamy kosztorys ofertowy:

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
	05.03.11	FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
1		Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1-4 cm, część do wbudowania na miejscu jako pobocza, nadmiar należy zutylizować Frezowanie wciniek oraz lokalnych nierówności	m2	12 800,00		
2		Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1-4 cm, część do wbudowania na miejscu jako pobocza, nadmiar należy zutylizować - wcinka skrzyzowanie na m. Zapora (2 wloty po 50m2)	m2	100,00		
	04.03.01	Frezowanie wciniek oraz lokalnych nierówności				
3		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) - wyrównawcza	m2	12 800,00		
4		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) - wiążąca + zjazdy i zatoki	m2	12 900,00		
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
5		Warstwa wyrównawcza zmieszanki mineralno - asfaltowej AC11W średniej gr. 5 cm dla ruchu KR 3-4 (125kg/m2)	t	1 600,00		
6		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	12 800,00		
		ROBOTY RÓŻNE				
7		Ułożenie siatki przeciwspekaniowa do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych cała powierzchnia	m2	12 800,00		
8		Scinka poboczy na szerokości średnio 1,0 m , głębokość ścianania średnio 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km	m2	4 000,00		
9		Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego skalnego 0,31.5mm stabilizowanego mechanicznie , grubosc warstwy po zagęszczeniu 10 cm-	m2	4 000,00		
10		Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla kategori ruchu KR3-4 na skrzyzowaniu na Zaporę (2 wloty)	m2	100,00		
12		Wykonanie istniejących zjazdów gruntowych z destruktu asfaltowego - ilość szt. 4 szt. (pow 1 szt. ok. 30m2)	m2	120,00		
14		Ustawienie słupków hektometrowych U-1a z oklejeniem	szt	40,00		
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
15		Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-7d=2300mb F= 276m2 P-7c 1700mb F= 204mb P-1a=800mb F=96m2 P-4=1000mb F=240 P-1c = 200 mb F=24m2	m2	840,00		
Razem (cena bez podatku VAT)						
Podatek VAT 23 %						
OGÓŁEM (cena oferowana z podatkiem VAT)						

słownie brutto:

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

