

Strzeszyn - Na Szarego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Podbudowa		
1	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	750,000
2	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	750,000
3	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	750,000
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	750,000
		2 Konstrukcja nawierzchni		
5	KNR 2-31 0308/01	Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej	m2	750,000
6	KNR 2-31 0308/03	Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej - łącznie gr. 10cm	m2	750,000
7	KNR 2-31 0308/04	Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2	750,000
		3 Pobocza		
8	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm - Ścinanie	m2	150,000
9	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm = 30cm - Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego - Pobocza Krotność = 3	m2	150,000
		4 Uzupełnienie zjazdów		
10	KNNR 6 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po uwalowaniu 20cm	m2	100,000
11	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm	m2	100,000
12	KNCK 1 0504/02	Wykonanie nawierzchni betonowej jednowarstwowej o grubości 20cm	m2	50,000
		5 Wymiana płytkościeków		
13	KNNR 6 0807/05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,000
14	KNNR 6 0606/04	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 20cm	m	50,000