



LEGENDA:

- oś odinka drogi objętej remontem
- płytkości betonowe (wymiana)
- jezdnia - beton cementowy
- pobocze - mieszanka niezwiązana C<sub>90/3</sub> frakcja 0-31,5mm

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z rys. 3 - przekrój typowy oraz opisem technicznym.
2. W zakresie remontu należy uwzględnić uzupełnienie i korektę wysokościową zjazdów w granicach pasa drogowego z odtworzeniem nawierzchni wg stanu pierwotnego.

Szkic sytuacyjny został sporządzony na elektronicznej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z PODGIK w Gorlicach

Nazwa opracowania:	"Remont drogi gminnej "Na Szarego" w miejscowości Strzeszyn o długości 240m" - ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej "Na Szarego" w miejscowości Strzeszyn o długości 240m"	
	Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1	
Lokalizacja:	powiat: gorlicki, miejscowość: Strzeszyn	
Skala rysunku:	Planśwa sytuacyjna	
Opracował:	Podpis:	
mgr inż. Dominik Nigborowicz		
3375/PWOD/19		
Leczenie stanu po przedsięwzięciu i harmonogram robót budowlanych		

Dokumentacja	Nazwa opracowania:			
	"Remont drogi gminnej 'Na Szarego' w miejscowości Strzeszyn o długości 240m" - ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej 'Na Szarego' w miejscowości Strzeszyn o długości 240m"			
Dokumentacja	Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1			
	Lokalizacja: powiat: gorlicki, miejscowość: Strzeszyn			
Skala: 1:1 000				
Data: styczeń 2022				
Nr rys.	Opracował: mgr inż. Dominik Nigborowicz			
	POK.037.PMK02/19			