

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU WĘGROWSKIEGO - ROBOTY DROGOWE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1.1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów manewrowych 3140,92/10000	ha ha	0,314	0,314
1.1.2	KNNR 6 0802-0600	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i betonu cementowego łącznie z obramowaniem i podbudową o grubości średnio 25 cm wraz z wywozem na składowisko i utylizacją 1615,27+95,68+232	m2 m2	1 942,950	1 942,950
1.1.3	KNNR 6 0803-0800	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem na palety i wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego 7+3+41,3+14,3	m2 m2	65,600	65,600
1.1.4	KNNR 1 0102-0200 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zakrzaczeń średnich 31-60% powierzchni wraz z wywozem pozostałości po karczunku (8*1,5)/10000	ha ha	0,001	0,001
1.1.5	KNNR 6 0808-0300	Rozebranie ogrodzeń z pręseł stalowych wraz z wywozem na składowisko 8	m m	8,000	8,000
1.1.6	KNNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych 2+2+2+2	szt. szt.	8,000	8,000
1.1.7	KNNR 2-31 1206-0500 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących chodników na połączeniu ze zjazdem, dojść do budynku, nawierzchni od strony ul. Stadionowej wraz z obramowaniem - materiał z uprzedniej rozbiórki 5+5+3+26,8	m2 m2	39,800	39,800
1.1.8	wycena własna	Demontaż, przeniesienie w nową lokalizację oraz ponowny montaż wiaty śmietnikowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.1.9	wycena własna	Przeniesienie w nową lokalizację budynku kontenerowego 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2		PODBUDOWY			
1.2.1	KNNR 6 0102-0100	Koryta o głębokości 15 cm, wykonywane na poszerzeniach chodników, w gruntach kategorii II-IV 16,05+14,36+15,68+8,43+18,13	m2 m2	72,650	72,650
1.2.2	KNNR 6 0101-0300	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.30 cm, na całej szerokości placu, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojedźnego 1085,5+87+64,41	m2 m2	1 236,910	1 236,910
1.2.3	KNNR 6 0103-0300  plac utwardzony drogi manewrowe chodniki	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 1025,60 1939,80 175,52	m2 m2 m2	1 025,600 1 939,800 175,520	3 140,920
1.2.4	KNNR 6 0109-0200 chodniki	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 frakcji 0/16 mm, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 175,52	m2 m2	175,520	175,520
1.2.5	KNNR 6 0109-0300 plac utwardzony drogi manewrowe	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C6/8 frakcji 0/22 mm, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 1025,60 1939,80	m2 m2 m2	1 025,600 1 939,800	2 965,400
1.3		NAWIERZCHNIE			
1.3.1	KNNR 6 0502-0301 plac utwardzony	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor grafit, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 1025,60	m2 m2	1 025,600	1 025,600
1.3.2	KNNR 6 0502-0300 drogi manewrowe	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 1939,80	m2 m2	1 939,800	1 939,800
1.3.3	KNNR 6 0502-0201 chodniki	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolor czerwony, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 175,52	m2 m2	175,520	175,520
1.4		OBAMOWANIA NAWIERZCHNI			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.4.1	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej 349,1	m m	 349,100	349,100
1.4.2	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej 327,30	m m	 327,300	327,300
1.4.3	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełniane zaprawą cementową 118,5	m m	 118,500	118,500
1.5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.5.1	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z wykonaniem humusowania i obsianiem mieszanką traw wraz z naworzeniem i pielęgnacją 514	m2 m2	 514,000	514,000
1.5.2	KNR 2-21 0322-0400	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,5 m wysokość sadzonek min. 1,2 m wraz ze ściółkowaniem korą wokół drzew 115	szt. szt.	 115,000	115,000
1.5.3	KNR 2-21 0302-0100	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,8 m wysokość sadzonek min. 4 m wraz ze ściółkowaniem korą wokół drzew 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.5.4	wycena indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000