



UWAGA:

- Fundamenty układać na warstwie betonu C8/10 grubości 10 cm.
- Grubość otulenia zbrojenia - 5 cm.
- Poziom posadowienia - 80 cm poniżej projektowanego poziomu terenu.
- W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych: organicznych, nasypów niekontrolowanych, niespoistych w stanie luźnym lub spoistych w stanie plastycznym należy je usunąć do głębokości zalegania gruntów nośnych i wymienić na nasyp z materiału niespoistego (mieszaną piaskową) zagęszczoną do $I_s=0,98$ i $E_v=100$ MPa.
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów wg projektu architektury.
- Rozpatrywać łącznie z rys. nr K-3.

BETON:

podkład - C8/10

ławy - C16/20

STAL: AIIIIN RB500

Biuro Projektowe			
Dr inż.arch. Jadwiga Pieńczewska ul. Gen. Hallera 12, 63-200 Jarocin			
Inwestor: Gmina Gostyń Rynek 2 63-800 Gostyń		Objekt: rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń działka nr ewid. 162/6	
Rzut fundamentów			data: IX. 2020 r.
projektant: inż. Zenon Sierszula upr. bud. nr GT-103/77/PII			nr rys. K-1