

Przedmiar Robót
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T Osiek - Otoka w m. Długoleka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elementy chodnika			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z formowaniem nasypów pod konstrukcje chodnika 175x1,80=315 315	m ² m ²	 315.00	
				RAZEM	315.00
2	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 178	m m	 178.00	
				RAZEM	178.00
3	SST D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 175	m m	 175.00	
				RAZEM	175.00
4	SST D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 242	m ² m ²	 242.00	
				RAZEM	242.00
5	KNNR 6-0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 242	m ² m ²	 242.00	
				RAZEM	242.00
6	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 73	m ² m ²	 73.00	
				RAZEM	73.00
7	SST D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 73	m ² m ²	 73.00	
				RAZEM	73.00
2		Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu			
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych- zasilanie hybrydowe (solar + turbina wiatrowa) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
9	Kalkulacja indywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 (kompletne) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych . 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
10	SST D-07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne 42	m ² m ²	 42.00	
				RAZEM	42.00
11	Kalkulacja indywidualna	Zamontowaniem tablic pamiątkowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00