

Przedmiar robót

Obiekt	Remont boiska sportowego w miejscowości Bolesławice
Branża	Budowlana
Kod CPV	45236119-7 - Naprawa boisk sportowych
Lokalizacja	dz. nr 178, obręb Bolesławice
Inwestor	Gmina Kobylnica ul. Główna 20 76-251 Kobylnica

Przedmiar

Remont boiska sportowego w miejscowości Bolesławice

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Roboty rozbiórkowe						
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących bramek wraz z przygotowaniem do ponownego montażu	szt	2		
2	KNR 2-21 0217/04	Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego	m3	47,4		
3	KNR 2-31 0101/01 - analogia	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - zdjęcie istniejącej warstwy piasku o gr 10cm wraz z odłożeniem urobku na pryzmę do ponownego wykorzystania	m2	968		
4	KNR 2-31 0101/01 - analogia	Koryta o głębokości 15 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - zdjęcie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego wraz z odłożeniem urobku na pryzmę do ponownego wykorzystania	m2	968		
5	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	47,4		
6	KNR 4-01 0108/08 (dopłata 5x)	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	47,4		
Wykonanie nowej nawierzchni boiska						
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	968		
8	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - wykorzystanie 80% z materiału rozbiórkowego	m2	968		
9	KNR 2-31 0104/02 (dopłata 5x)	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	968		
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - wykorzystanie 80% z materiału rozbiórkowego	m2	968		
11	KNR 2-31 0105/01 - analogia	Warstwy podsypkowe z mialu kamiennego 0-4mm o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane mechanicznie	m2	968		
12	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	4,224		
13	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	132		
14	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	968		
15	KNR 2-23 0210/01	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - Trawa syntetyczna z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną wraz z klejonymi liniami bioska do piłki nożnej w kolorze biały - wysokość włókna min. 45mm, wypełnienie piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR	m2	968		
16	KNR 2-23 0310/07	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja zdemontowanych bramek do piłki nożnej	szt	2		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem kosztorys						