Spis projektowanych rur osłonowych

Lp.	typ	długość
R1	A160PS lub równoważna	17,0m
R2	A160PS lub równoważna	12,0m
R3	A110PS lub równoważna	7,5m
R5	A110PS lub równoważna	19,0m
R6	A160PS lub równoważna	13,5m
R7	A110PS lub równoważna	13,2m
R8	A110PS lub równoważna	2,0m
R9	A110PS lub równoważna	2,0m
R10,R11	DVKØ160 lub równoważna	2,0m
R12	A110PS lub równoważna	2,0m
R13	A110PS lub równoważna	16,0m
R14	A110PS lub równoważna	3,5m
R15	A110PS lub równoważna	11,0m
R16	A160PS lub równoważna	6,5m
R17	A110PS lub równoważna	5,5m
R18	A110PS lub równoważna	7,5m
R19-R21	A110PS lub równoważna	2,0m
R22,R23	A110PS lub równoważna	9,5m
R24	A160PS lub równoważna	2,0m
R25	A110PS lub równoważna	18,0m
R26	A110PS,A160PS lub równoważne	8,5m
R27,R28	A110PS lub równoważna	11,5m
R29	A110PS lub równoważna	18,4m
R30	SRSØ110 lub równoważna	8,1m
R31	A110PS lub równoważna	11,3m
R32-R39	A160PS lub równoważna	2,0m
R42	A160PS lub równoważna	12,0m
R43	A160PS lub równoważna	14,0m
R44	A110PS lub równoważna	8,2m
R45	A160PS lub równoważna	8,5m
R46	2xA160PS lub równoważna	7,0m
R47	A160PS lub równoważna	11,0m
R48	A160PS lub równoważna	7,3m
R49	A160PS lub równoważna	7,3m
R50	A110PS lub równoważna	7,3m
R51	A160PS lub równoważna	7,3m
R52	A160PS lub równoważna	7,3m
R53	A110PS lub równoważna	7,3m
R54	A160PS lub równoważna	7,3m
R55	A110PS lub równoważna	9,0m
R56	A110PS lub równoważna	10,0m
R57	A160PS lub równoważna	10,0m
R58	A160PS lub równoważna	10,0m
R59-R64	A110PS lub równoważna	2,0m
R65	3xDVKØ160 lub równoważna	18,0m
R66	3xDVKØ160 lub równoważna	3,0m
R67	3xDVKØ160 lub równoważna	2,0m
R68	2xSRSØ160 lub równoważna	15,0m
R69	2xDVKØ160 lub równoważna	10,0m
R70	A160PS lub równoważna	7,0m

Spis projektowanych linii kablowych

Lp.	typ	długość
L1	NAY2Y-J 4x240	35m
L2	YAKY 4x25	35m
L3	3xNAY2Y-J 4x240	100m
L4	3xNA2XS(F)2Y 1x120/25	35m
L5	3xNA2XS(F)2Y 1x120/25	35m

Spis projektowanych muf kablowych

Lp.	typ
M1	JLP-CX4 150-240 lub równoważne
M2	JLP-CX4 150-240 lub równoważne
M3	JLP-CX4 16-35 lub równoważne
M4	JLP-CX4 16-35 lub równoważne
M5-M10	JLP-CX4 150-240 lub równoważne
M11-M14	MXSU-12C/1XU-3SB-DE10 lub równoważne

Współrzędne geodezyjne punktów załomowych PROJEKTOWANYCH linii kablowych

Lp.	współ. X	współ. Y
E01	5974336.20	5452591.39
E02	5974325.98	5452592.14
E03	5974315.74	5452594.59
E04	5974314.00	5452595.00
E05	5974308.10	5452596.32
E06	5974303.25	5452598.78
E07	5973991.27	5452779.42
E08	5973990.04	5452780.23
E09	5973971.88	5452800.84
E10	5973972.02	5452802.12
E20	5973845.02	5452929.20
E21	5973841.55	5452931.16
E22	5973818.14	5452927.48
E23	5973814.78	5452925.59
E24	5973741.90	5452941.16
E25	5973739.70	5452942.47
E26	5973735.63	5452945.36
E27	5973729.55	5452948.90
E28	5973714.49	5452955.13
E29	5973691.11	5452961.78
E30	5973659.98	5452974.60

LEGENDA:

- Proj. linia elektroenergetyczna SN 15kV
- Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV
- Istn. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV lub SN 15kV - do demontażu
- Proj. rura osłonowa SRSØ110 lub równoważna
- Proj. rura osłonowa DVKØ110 lub równoważna
- Proj. rura osłonowa dwudzielna AØ110PS lub równoważna
- Proj. rura osłonowa dwudzielna AØ160PS lub równoważna
- Proj. rura osłonowa SRSØ160 lub równoważna
- Proj. rura osłonowa DVKØ160 lub równoważna
- Proj. mufa kablowa - typ zgodnie ze spisem lub równoważna

UWAGI:

1 Linie kablowe układać zgodnie z opisem branży elektrycznej.
2. Należy zachować wymagane odległości od istniejących sieci.
W przypadku zbliżeń istniejące kable elektroenergetyczne, należy zabezpieczyć rurą dwudzielną (średnicę rury należy dostosować odpowiednio do przekroju istniejących kabli).
3. Likwidacje kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych Enea Operator wykonano na podstawie WLK nr 1/SU/2018 z dnia 15.02.2018 r.

LEGENDA - BR. DROGOWA

- jezdnia bitumiczna wzmocnienie +8cm
- jezdnia bitumiczna wzmocnienie z zachowaniem niwelety (frezowanie, siatka, odbudowanie warstw bitumicznych lub rozbiórka i odbudowanie pełnej konstrukcji)
- projektowana ścieżka pieszo-rowerowa
- projektowany chodnik
- istniejący ciąg pieszorowerowy bez zmian (k. czerwona)
- istniejący ciąg pieszorowerowy bez zmian (k. szara)
- istniejący ciąg pieszorowerowy do przebrukowania (k. szara)
- istniejący ciąg pieszorowerowy do przebrukowania (k. czerwona)
- wymiana nawierzchni zjazdów
- przebrukowanie nawierzchni zatok autobudowych
- istniejace zatoki autobusowe bez zmian
- humusowanie i obsianie trawą

Arkusz 1

Arkusz 2

INWESTOR

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

ŚWINOUJŚCIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW RYSZARD KOWALSKI
PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE | PROJEKTUJ I BUDUJ
Ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel: 91-4500577
E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

Stadium:	Temat opracowania:	
PW	***Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastrukturyportu w Świnoujściu etap I część III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) między skrzyżowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las)***	Nr rys.: E01 Ark.: 2/2 Rev: 1 Skala: 1:500
Drogowa	Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Data: 27.01.2021

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant Autor Projektu	mgr inż. Marcin Jurewicz	Inżynieryjna drogowa	ZAP/0074/POOD/15	[signature]
Projektant	mgr inż. Dawid Witamborski	Elektryczna	ZAP/0108/PWOE/15	[signature]
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Marciniszyn	Elektryczna	ZAP/0026/PBE/17	[signature]