




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04 Komunikacja / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:295

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	178	37	245	0.209
Podłoga	20	177	38	243	0.217
Sufit	70	34	14	48	0.424
Ściany (8)	50	79	15	365	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.010 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	LUG 300031.00045 LUGSTAR LB LED surface mounted ED 3000lm 840 MAT IP20 70° white (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			20000	20000	192.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.96 \text{ W/m}^2 = 2.23 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 48.48 m^2)