
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej nr 46 nr inw. 220/259 w leśnictwie Bistuszowa
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Lokalizacja	Gmina Ryglice, Obręb Joniny
Zamawiający	Nadleśnictwo Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik

mgr inż. Gracjan Rawski
uprawniony do projektowania, nadzoru i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności nadzoru i kierowania
Upr. FDG/0177/20WCD/15 Upr. FDG/0177/20WCD/21

Przedmiar

Remont drogi leśnej nr 46 nr inw. 220/259 w leśnictwie Bistuszowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe - pomiary uproszczone wyznaczenia odcinków robót	km	1,975
2	KNR 2-31 1402/05.1	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km - długość poboczy 2700mx0,75m	m2	2.025
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących wodospustów drewnianych z żerdzi, łączonych za pomocą płaskowników	m	154
2 ODWODNIENIE				
4	Kalkulacja indywidualna	Ponowny montaż istniejących, nadających się do wbudowania wodospustów drewnianych z żerdzi, łączonych za pomocą płaskowników	m	113,5
5	KNR 2-31 0105/07 (dopłata 5x)	Analogia - Podosypka cem- piaskowej pod wodospusty o grubości 15cm	m2	61,6
		154*0,4	m2	61,6
		razem	m2	61,6
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustów drewnianych z żerdzi	m	40,5
		8+8+8+8+8,5	m	40,5
		razem	m	40,5
3 NAWIERZCHNIE				
7	KNR 2-31 0204/05	Uzupełnienie ubytków w drodze Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 5/31,5mm o grubości po zgęszczeniu 7cm, zamięłowanie grysem 2/8mm	m2	25
8	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Uzupełnienie ubytków w drodze Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 5/31,5mm o grubości po zgęszczeniu 10cm, zamięłowanie grysem 2/8mm- za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zgęszczeniu	m2	25
9	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - uzupełnienie kolein	m2	94,5
		63*1,5	m2	241,5
		161*1,5	m2	240
		160*1,5	m2	250,5
		167*1,5	m2	219
		146*1,5	m2	219
		razem	m2	1.045,5
10	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 6cm , zamięłowanie grysem 2/8- uzupełnienie kolein,	m2	1.045,5
11	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - jezdnia + pobocze + zjazdy	m2	450
		jezdnia + pobocze	m2	895
		90*5	m2	795
		179*5	m2	225
		159*5	m2	450
		45*5	m2	585
		90*5	m2	24
		117*5	m2	42
		zjazdy	m2	33
		8*3	m2	30
		14*3	m2	30
		11*3	m2	30
		10*3	m2	30
		razem	m2	3.529
12	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 6cm - zamięłowanie grysem 2/8 - jezdnia + pobocze + zjazdy	m2	3.529
13	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - przełamanie	m2	51
14	KNR 2-31 0204/05 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm, zamięłowanie grysem 2/8, - krotność 3 (21cm) - przełamanie	m2	51