

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne
45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
45111000-8	D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
45112000-5	D 06.03.01a Pobocza ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 107059L

ADRES INWESTYCJI: m. Zakęcie, Gmina Borzechów

NAZWA INWESTORA: Gmina Borzechów

ADRES INWESTORA: 24-224 Borzechów  
Borzechów 1

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

---



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>	<b>45111100-9</b>		<b>D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne</b>			
1 d.1.1	KNR-W 5-10 0323-01	D 01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie - rozbiórka krawędzi jezdni drogi	m		
			4	m	<b>4,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z terenu budowy na odległość 10 km	m3		
			poz.1 <4 m> * 0,05 * 1	m3	<b>0,20</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
<b>2</b>			<b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>2.1</b>	<b>45111000-8</b>		<b>D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>			
3 d.2.1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (dokop - ziemia na pobocza)	m3		
			poz.10 <300 m2> * 0,05	m3	<b>15,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
4 d.2.1	KNNR 1 0503-01 0	D 02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni - grunt kat. III	m2		
			poz.10 <300 m2>	m2	<b>300,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>300,00</b>
<b>2.2</b>	<b>45233000-9</b>		<b>D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>			
5 d.2.2	KNNR 6 0113-05	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (wyrównanie istn. naw. przez rozłożenie kamienia układarką) Krotność = 0,5	m2		
			300 * 3,7	m2	<b>1 110,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 110,00</b>
6 d.2.2	KNNR 6 0113-06	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (uzupełnienie na zakończeniu) Krotność = 0,75	m2		
			4 * 3,5	m2	<b>14,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
<b>3</b>			<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>			
<b>3.1</b>	<b>45111000-8</b>		<b>D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>			
7 d.3.1	KNNR 6 0103-03	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z nadaniem spadku	m2		
			300 * 4	m2	<b>1 200,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 200,00</b>
<b>3.2</b>	<b>45233000-9</b>		<b>D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>			
8 d.3.2	KNNR 6 1005-07	D 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową kamienia	m2		
			300 * 3,7	m2	<b>1 110,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 110,00</b>
<b>4</b>			<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
<b>4.1</b>	<b>45233000-9</b>		<b>D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>			
9 d.4.1	KNNR 6 0309-02	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm z oblanie krawędzi bocznych asfaltem drogowym Krotność = 1,25	m2		
			300 * 3,5	m2	<b>1 050,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 050,00</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
5.1	<b>45112000-5</b>		<b>D 06.03.01a Pobocza ziemne</b>			
10 d.5.1	KNR 2-31 0202-09 0202-10	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy ziemnych szer 0.5 m - warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm z nadaniem spadku na zewnątrz	m2		
			300 * 2 * 0,5	m2	<b>300,00</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>300,00</b>