

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

	D1	D2	D2a	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
WIDOK										
CHARAKTERYSTYKA	<p>(S=176cm, H=215cm) (światło drzwi 90x210) x 210)</p> <p>Opis konstrukcji: Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe -wypełnienie trzy szybowe: - w drzwiach szyba zespolona obustronnie bezpieczna Umax=1,3 W/m2K -wyposażenie: 2 zamki antywłamaniowe kl.C, obustronna klamka, próg niski dostosowany dla niepełnosprawnych, samozamykacz. -profile: aluminiowe z przegrodą termiczną -szt.1 prawe kolor - RAL 7004</p>	<p>(S=113cm, H=215cm) (światło drzwi 90 x 205)</p> <p>Opis konstrukcji: Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie trzy szybowe: - w drzwiach szyba zespolona obustronnie bezpieczna Umax=1,3 W/m2K -wyposażenie: 2 zamki antywłamaniowe kl.C, -zamek rolkowy obustronny pochwyty, próg niski dostosowany dla niepełnosprawnych, samozamykacz. -profile: aluminiowe z przegrodą termiczną -szt.1 lewe kolor - RAL 7004</p>	<p>(S=120cm, H=215cm) (światło drzwi 90x205)</p> <p>Opis konstrukcji: Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie: - w drzwiach aluminiowy panel z przegrodą termiczną Umax=1,3 W/m2K -wyposażenie: 1 zamek rolkowy + wkładka na klucz -obustronna klamka, próg niski dostosowany dla niepełnosprawnych, samozamykacz. -profile: aluminiowe z przegrodą termiczną -szt.1 lewe kolor - RAL 7004</p> <p><i>zostają istniejące</i></p> <p>Przewidziany ciepły montaż przy użyciu taśm uszczelniających.</p>	<p>(S=119cm, H=215cm) (światło drzwi 90 x 205)</p> <p>Opis konstrukcji: Drzwi w klasie EI60 Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie: - w drzwiach szyba bezpieczna -wyposażenie: 1 zamek antywłamaniowy kl.C, -zamek rolkowy obustronny pochwyty, próg niski dostosowany dla niepełnosprawnych, samozamykacz. -profile: aluminiowe -szt.1 lewe kolor - RAL 7004</p> <p><i>zostają istniejące</i></p>	<p>(S=119cm, H=215cm) (światło drzwi 90 x 205)</p> <p>Opis konstrukcji: Drzwi w klasie EI60 Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie: - w drzwiach aluminiowe panele w kolorze ramy -wyposażenie: 1 zamek antywłamaniowy kl.C, -zamek rolkowy obustronny pochwyty, próg niski dostosowany dla niepełnosprawnych, samozamykacz. -profile: aluminiowe -szt.1 prawe kolor - RAL 7004</p> <p><i>zostają istniejące</i></p>	<p>(S=119cm, H=215cm) (światło drzwi 90 x 205)</p> <p>Opis konstrukcji: Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe -wypełnienie szyba zespolona obustronnie bezpieczna -wyposażenie: 1 zamek obustronny pochwyty, próg niski dostosowany dla niepełnosprawnych, samozamykacz. -profile: PVC -szt.1 prawe kolor - RAL 7004</p> <p><i>zmiana na D7 (do poczekalni)</i></p>	<p>(S=119cm, H=215cm) (światło drzwi 90 x 205)</p> <p>Opis konstrukcji: Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie: - w drzwiach szyba bezpieczna -wyposażenie: 2x zamek antywłamaniowy, -obustronna klamka, próg niski dostosowany dla niepełnosprawnych, samozamykacz. -profile: PVC -szt.1 lewe kolor - RAL 7004</p>	<p>(S=102cm, H=210cm) skrzydło 90x205cm</p> <p>Opis konstrukcji: Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie: pełne płytowe wzmocnione -wyposażenie: 1 zamek, obustronna klamka, (okucia ze stali nierdzewnejuszczotkowanej) -profile: ościeżnica stalowa -ilość: lewe-5szt prawe-6szt Kolor- jasny dąb.</p>	<p>(S=102cm, H=210cm) skrzydło 90x205cm</p> <p>Opis konstrukcji: Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie: pełne płytowe wzmocnione -wyposażenie: 1 zamek, obustronna klamka, (okucia ze stali nierdzewnejuszczotkowanej) -kratka wentylacyjna u dołu drzwi -profile: ościeżnica stalowa -ilość: lewe-3szt prawe-3szt Kolor- jasny dąb.</p> <p>UWAGA: Drzwi otwierane na drogę ewakuacyjną wymagają montażu samozamykaczy. Wymagana ilość 3szt - oznaczono na rysunku)</p>	<p>(S=102cm, H=210cm) skrzydło 90x205cm</p> <p>Opis konstrukcji: Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w klasie EI60 Opis konstrukcji: -wypełnienie: pełne płytowe wzmocnione -wyposażenie: 1 zamek, obustronna klamka, (okucia ze stali nierdzewnejuszczotkowanej) -profile: ościeżnica stalowa -ilość: prawe-1szt Kolor- jasny dąb.</p> <p><i>zmiana na D7</i></p> <p><i>pos. 7</i></p>

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ (PRZESZKLENIE FASADOWE POCZEKALNI)

	F1	F2	F3	F4	F5
WIDOK					
CHARAKTERYSTYKA	<p>(S=173cm, H=305/350cm) (światło drzwi (110 x 210) + naświetle (133x96cm) EI 15)</p> <p>Opis konstrukcji: - przeszklenia w klasie EI 15 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie szybowe: - w drzwiach szyba zespolona obustronnie bezpieczna - panel w kolorze ramy w dolnej części. - wyposażenie: 1 zamek - obustronna klamka, próg niski - samozamykacz. - w drzwiach okienko podawcze z blatem dwustronnym, okienko wyposażone w zamek -profile: aluminiowe -szt.1 lewe -kolor - RAL 7004</p> <p><i>usunąć bocznej ścianki</i></p>	<p>(S=173cm, H=305/350cm) + naświetle (133x96cm) EI 15</p> <p>Opis konstrukcji: - przeszklenia w klasie EI 15 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie szybowe: - w drzwiach szyba zespolona obustronnie bezpieczna - panel w kolorze ramy w dolnej części. - wyposażenie: 1 zamek - obustronna klamka, próg niski - samozamykacz. - w drzwiach okienko podawcze z blatem dwustronnym, okienko wyposażone w zamek -profile: aluminiowe -szt.1 prawe -kolor - RAL 7004</p>	<p>(S=308cm, H=305/350cm) (światło drzwi (90 x 210) + przeszklenie (190x305)</p> <p>Opis konstrukcji: - przeszklenie + naświetle szyba bezpieczna mleczna, - klasa EI15 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie szybowe szyba bezpieczna, - w drzwiach szyba zespolona obustronnie bezpieczna mleczna - wyposażenie: 1 zamek - obustronny pochwyty, próg niski dostosowany dla osób niepełnosprawnych - samozamykacz. - profile: aluminiowe -szt.1 prawe -kolor - RAL 7004</p>	<p>(S=229cm, H=305/350cm)</p> <p>Opis konstrukcji: - wypełnienie szybowe: - szyba zespolona obustronnie bezpieczna - profile: aluminiowe -szt.1 -kolor - RAL 7004</p>	<p>(S=260cm, H=305/350cm) (światło drzwi (90 x 210) + naświetle (90x119cm) przeszklenie (57x305cm + 82x305cm)</p> <p>Opis konstrukcji: - przeszklenie + naświetle szyba bezpieczna mleczna. Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe -wypełnienie szybowe szyba bezpieczna, - w drzwiach szyba zespolona obustronnie bezpieczna mleczna - wyposażenie: 1 zamek - obustronny pochwyty, próg niski dostosowany dla osób niepełnosprawnych - profile: aluminiowe -szt.1 lewe -kolor - RAL 7004</p> <p><i>zmiana na D7</i></p> <p><i>pos. pomiędzy 18 a 17</i></p> <p><i>(gab. lekarski a gab. zabiegowy)</i></p>

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

	O1	O2	O3
WIDOK			
CHARAKTERYSTYKA	<p>(S=178cm, H=148cm) 180x150cm</p> <p>Opis konstrukcji: Umax=0,9 W/m2K; - szyba mleczna THERMOFLOAT 6/12/4, - szyba antywłamaniowa - kwatery uchylno rozwierne -klamka z zamkiem chromowane, -profile: aluminiowe -szt.2 kolor - RAL 7004 parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7004, -parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr. 4cm.</p>	<p>(S=178cm, H=108cm) 180x110cm</p> <p>Opis konstrukcji: Umax=0,9 W/m2K; - szyba mleczna THERMOFLOAT 6/12/4, - szyba antywłamaniowa - kwatery uchylno rozwierne -klamka z zamkiem chromowane, -profile: aluminiowe -szt.1 -kolor - RAL 7004 parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7004, -parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr. 4cm.</p>	<p>(S=178cm, H=98cm) 180x90cm</p> <p>Opis konstrukcji: Umax=0,9 W/m2K; - szyba mleczna THERMOFLOAT 6/12/4, - szyba antywłamaniowa - kwatery uchylno rozwierne -klamka z zamkiem chromowane, -profile: aluminiowe -szt.3 kolor - RAL 7004 parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7004, -parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr. 4cm.</p>

UWAGA:

- wymiary otworów należy skorygować ze stanem faktycznym przed zamówieniem stolarki
- szczegóły dotyczące wykończenia wg opisu
- klamki do otwierania okien dostępne z poziomu podłogi na wys. 1.0m mocowane do ościeżnicy okien
- okna wyposażone w mechanizm umożliwiający pożądane położenie skrzydła (zabezpieczenia)
- wszystkie okna i drzwi - ciepły montaż
- przewidziane okna osadzone w licu ściany

METAL-PROJEKT Dariusz Kozłowski ul. Kilińskiego 3 98-300 Wleń		Projektant: mgr inż. arch. Ryszard Adamowski spec. architektura	nr upr. JMK-98-732/166/93
		Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Staronow-Galiński spec. architektura	nr upr. JA-V-734-0/28/91 W
		Opracował: mgr inż. Dariusz Kozłowski	
PROJEKT TECHNICZNY			
Temat: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPÓRÓBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZENI SALI WIDOWISZOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ W TURAWIE.		nr projektu A-4	
data: 04.2022r		Lokalizacja: Turawa, 46-045 Turawa, dz. nr 556/2 Obr. ewid. : 0338 TURAWA 160913_2 Turawa, k.m.4 dz. nr ew. 356/2	
Inwestor: Gmina Turawa, ul. Opolska 35c, 46-045 Turawa		skala:	
Tytuł rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI		1:100	
BRANŻA - ARCHITECTURA			