

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 2

L.P	Specyfikacje	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	jednostka	Ilość	cena netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Branża drogowa</b>						
<b>NAWIERZCHNIA PLACU Z BETONU CEMENTOWEGO C35/45</b>						
1	ST-03.07.00	Zasyp z gruntu niewysadzinowego CBR>20% - gr. 30 po zagęszczeniu	m2	1827		
2	ST-03.07.00	Zasyp z gruntu niewysadzinowego CBR>20% - gr. 30 po zagęszczeniu	m2	1827		
3	ST-03.07.00	Zasyp z gruntu niewysadzinowego CBR>20% - gr. 30 po zagęszczeniu	m2	1827		
4	ST-03.08.00	Podbudowa pomocnicza z kruszywa mieszanki niezwiązanej CBR>60% 17 cm	m2	1827		
5	ST-03.09.00	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 - grubość warstwy 25 cm	m2	1827		
6	ST-03.09.00	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej	m2	1827		
7	ST-03.10.00	geowłóknina ( warstwa poślizgowa)	m2	1827		
8	ST-03.10.00	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o gr. 30 cm	m2	1827		
9	ST-03.10.00	Wykonanie dybli śr. 25mm	kg	2273		
<b>NAWIERZCHNIA PLACU Z KRUSZYWA (OBCIĄŻENIE 50 KN i 250 KN)</b>						
10	ST-03.02.00, ST-03.03.00, ST-03.04.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	6211		
11	ST-03.06.00	Geowłóknina separacyjna	m2	6211		
12	ST-03.06.00	Warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z georusztu typu N2	m2	6211		
13	ST-03.06.00	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	6211		
14	ST-03.06.00	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	6211		
15	ST-03.06.00	Warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z georusztu typu N2	m2	6211		
16	ST-03.06.00	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	6211		
17	ST-03.06.00	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	6211		
<b>NAWIERZCHNIA PLACU Z KRUSZYWA (OBCIĄŻENIE 500 KN)</b>						
18	ST-03.07.00	Zasyp z gruntu niewysadzinowego CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	3654		
19	ST-03.07.00	Zasyp z gruntu niewysadzinowego CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	3654		
20	ST-03.07.00	Zasyp z gruntu niewysadzinowego CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	3654		
21	ST-03.07.00	Zasyp z gruntu niewysadzinowego CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	3654		
22	ST-03.06.00	Geowłóknina separacyjna	m2	3654		
23	ST-03.06.00	Warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z georusztu typu	m2	3654		
24	ST-03.06.00	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	3654		
25	ST-03.06.00	Warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z georusztu typu N2	m2	3654		
26	ST-03.06.00	Nawierzchnia z kruszywa: mieszanka niezwiązana C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3654		
<b>ELEMENTY ULICY</b>						
27	ST-03.11.00	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	494		
28	ST-03.11.00	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	34,58		