

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa artykułu	Opis przedmiotu zamówienia	Szacowana ilość		Opakowanie	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto/opakowanie (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Farba Beckers Designer White	Farba lateksowa Beckers Designer White 10 l biała. Farba przeznaczona do malowania płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych jak również do renowacji starych wymalowań. Nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu oraz do malowania drobnych elementów drewnianych i metalowych. Opakowanie 10 l	950	l	10 l	95				
2.	Farba Beckers Designer Popiel	Farba lateksowa Beckers Designer popiel 5 l . Farba przeznaczona do malowania płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych jak również do renowacji starych wymalowań. Nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu oraz do malowania drobnych elementów drewnianych i metalowych. Opakowanie 10 l	160	l	5 l					
3.	Farba CHLOROKAUCZUKOWA w kolorze RAL 7016	Farba CHLOROKAUCZUKOWA w kolorze RAL 7016	60	l	5l	12				
4.	Zaprawa klejowa CM 17 NO Limit 22.4	Zaprawa klejowa CM 17 NO Limit 22.5 kg Ceresit	180	kg	22,5kg	8				
5.	Fuga Ultracolor 114 Antracyt	Elastyczna, szybkowiążąca i szybko schnąca modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania	10	kg	5kg	2				
6.	Farba antypoślizgowa Rust-Oleum 7100NS	farba antypoślizgowa na podłogi i schody -kolr stalowy szary -RAL 7001, dane techniczne : Pojemność: 0,75l, 5l Wydajność ok 8m²/l Rozpuszczalnikowa Jednoskładnikowa Przeznaczona do ruchu pieszego na zewnątrz oraz wewnątrz Dodatek antypoślizgowy fabrycznie dodawany do farby	30	l	5l	6				
7.	Gips szpachlowy - Dolina Nidy	Uniwersalne spoiwo gipsowe do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Przeznaczony jest do podłoża mineralnego: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe.	150	kg	25kg	6				

8.	Gładź gipsowa Dolina Nidy Omega	Gładź gipsowa Dolina Nidy stosowana do wykonywania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, stosowana do wygładzania równych powierzchni mineralnych, w szczególności podłoży gipsowych (tynki, płyty gipsowo-kartonowe, płyty prefabrykowane typu ProMonta), oraz na podłoża betonowe oraz tynki cementowe i cementowo-wapienne do stosowania wewnątrz budynków	800	kg	20	40				
9.	Rozpuszczalnik Nitro (5l)	Przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów nitrocelulozowych. Odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem oraz jako zmywacz do mycia pistoletów lakierniczych i innych urządzeń aplikacyjnych, Barwa – bezbarwna; -Gęstość – 0,85 – 0,89 kg/L; -Konsystencja – nisko lepka ciecz; -Temperatura zapłonu – +4°C	20	l	5l	4				
10.	Fuga Atlas 020 Beż	fuga ceramiczna Atlas 020 beżowy, elastyczna plamoodporna, odporna na szorowania i wilekorotne zmywanie pakowana po 5kg	20	kg	5kg	4				
11.	Wysokoelastyczny klej żelowy GEOFLEX C2TE 25 kg Atlas	klej żelowy do montażu kamienia naturalnego; do każdego rodzaju płytek w tym ceramicznych, gresowych i szklanych; na trudne podłoża m.in. stare płytki, lastryko, płyty g-k, hydroizolacje; na balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe. Typ klej do płytek,C2TE. Rodzaj wysokoelastyczny	750	kg	25kg	30				
12.	ATLAS UNI-GRUNT	Grunt uniwersalny do gruntowania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, płyt izolacji termicznej, malowaniem, tapetowaniem, czy szpachlowaniem. Po zastosowaniu zmniejsza chłonność podłoża co zapobiega zbyt szybkiemu przesychnianiu zapraw klejących, szpachlówek czy farb.	350	kg	5kg	70				
14.	Impregnat do drewna Primacol Protektor Fire bezbarwny 5 l	Impregnat do drewna Fire Protektor to uniwersalny sposób na zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego. Kolor bezbarwny	30	l	5l	6				
15.	Farba do drewna ALTAX do biały 400 ml	Farba do malowania wszystkich podłoży drewnianych i drewnopodobnych: płyt MDF, laminatów. Idealna do malowania np. mebli, mebli dziecięcych, framug, drzwi, okien, listew, boazerii, parapetów, lamperii itp.	20	l	0,4l	50				
16.	Farba Kabe Prolatex matowa farba lateksowa Ral 7010	Farba lateksowa o najwyższej odporności na szorowanie i działanie wilgoci. Łatwa w utrzymaniu czystości. Szczególnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie wilgoci oraz pary wodnej występującej w kuchniach i łazienkach. Opkowanie 10l.	50	l	10l	5				
								Wartość netto (zł)	Wartość podatku VAT 23% (zł)	Wartość brutto (zł)
RAZEM										