

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 1

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
5, 6, 18, 19, 37, 38, 104, 105, 115, 117, 118 - Sale chorych						
1.	Stolik - blat 80 cm x 60 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm w kolorze płyty blatu, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, - wysokość : 75 cm (+ - 1 cm),	10				
20 - Gabinet Lekarski						
2.	Biurko – 1 stanowiskowe, - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - blenda o wymiarach ca.140 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 25 mm, - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 3 formularza, - wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - 1 przepust na kable, wykończony tworzywem, - wymiary biurka: a. wysokość: 75 cm, b. szerokość: 140 cm, c. głębokość: 60 cm. Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1.	2				

3.	<p>Kontenerek podbiurkowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - metalowe uchwyty kolor czarnym, rozstaw 128 mm, - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, b. szerokość kontenerka : 43 cm, c. głębokość : 55 cm <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1 i rys. 4</p>	2				
4.	<p>Szafa na dokumenty, dwudrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek baskwilowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 45 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1.</p>	1				

5.	<p>Szafa na dokumenty, czterodrzwiowa z przeszkleniem,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na 2 zamki baskwilowe na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - korpus i półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - drzwiczki dolne wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, górne przeszklone, - drzwiczki górne przeszklone wraz z ramą wykonaną z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, górne przeszklone, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 8 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafy, - 4 uchwyty metalowe kolor czarny rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 45 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1.</p>	2				
----	---	---	--	--	--	--

6.	<p>Szafa odzieżowa jednodrzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty; - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafy, - w górnej części szafy jedna półka, w szafie uchwyt na wieszaki ubraniowe wysuwany, - min. 3 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - uchwyt metalowy kolor czarny rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - Wymiary szafy : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 50 cm; c. głębokość : 45 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1.</p>	1				
7.	<p>Regał otwarty na dokumenty,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 45 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1.</p>	1				


8.	<p>Szafa wolnostojąca, dwudrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 75 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1.</p>	1				
9.	<p>Szafa wisząca, dwudrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 50 cm;</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 30 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1.</p>	1				

10.	<p>Biurko narożne w kształcie litery L,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, - 4 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 2 blendy o wymiarach ca. 140/100 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm, - blendy zamontowane w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 11 formularza, - 2 wysuwane półki na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x sze. x głę.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - 2 podstawki pod komputer na 4 kółkach o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x sze. x głę.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - 2 przepusty na kable, wykończone tworzywem, - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, b. szerokość: 200 / 160 cm, c. głębokość: 60 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 2.</p>	2				
-----	---	---	--	--	--	--

11.	<p>Kontenerek podbiurkowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm, - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, b. szerokość kontenerka : 43 cm, c. głębokość : 55 cm <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 2 i 4</p>	4				
12.	<p>Regał otwarty półkowy z 3 szufladami.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach, - zamykana na zamek centralny na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - góra – 5 półek, wykonanych z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 3 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), - Wymiary szafy : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : ca. 206,5 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 70 cm; c. głębokość : 45 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 2.</p>	2				

13.	<p>Regał / półka wiszący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - w regale 3 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 50 cm;</p> <p>b. szerokość: 200 cm;</p> <p>c. głębokość : 45 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 2.</p>	2				
14.	<p>Szafa 2 – drzwiowa z blatem</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat roboczy postformingowy gr. 38 mm (pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL)), o klasie higieniczności E1, wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, z możliwością regulacji wysokości min. 3 poziomy na półkę, - tył szafy: płyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 2.</p>	2				

15.	<p>Szafa wisząca, 2 - drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 50 cm;</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 30 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 2.</p>	2				
16.	<p>Sofa dwuosobowa nierozkładana z poduszkami nakładanymi na oparcie pleców,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkielet wykonany z drewna iglastego i płyty stolarskiej, - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - mebel wolnostojący (tył obity tkaniną), może stać na środku pokoju; - oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypełnionych kulką silikonową i granulatem, - pianka T30 i sprężyny faliste w siedzisku, - nóżki z drewna, - bez boków (bez podłokietników), - wymiary : a. wysokość : 90 cm (+ - 5 cm), b. szerokość : 150 cm, c. głębokość : 82-86 cm d. wysokość siedziska : 45 cm (+ - 1 cm) 	2				

17.	<p>Fotel typu "finka "</p> <ul style="list-style-type: none"> - na drewnianych płozach; - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - udźwig minimum 120 kg; - typ płozy : 	4				
18.	<p>Stolik półokrągły</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm w kolorze płyty blatu, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - stelaż metalowy 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, - wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 90 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 35 cm (+ - 1 cm), 	2				

29 – Punkt pielęgniarstwa

19.	<p>Szafka wisząca otwarta,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty; - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie kolorów do wyboru), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - w szafie 2 półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, z możliwością regulacji wysokości min. 3 poziomy na półkę, - Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm; b. szerokość: 90 cm; c. głębokość : 35 cm. 	2				
20.	<p>Kontenerek podbiurkowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm, - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, b. szerokość kontenerka : 43 cm, c. głębokość : 55 cm <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 4.</p>	2				

21.	<p>Regał otwarty na dokumenty,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 6 półek rozmieszczonych co ca 25 cm, wykonanych z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, <p>Wymiary szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : ca. 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 45 cm. 	1				
20.	<p>Sofa dwuosobowa nierozkładana z poduszkami nakładanymi na opacie pleców,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkielet wykonany z drewna iglastego i płyty stolarskiej, - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - mebel wolnostojący (tył obity tkaniną), może stać na środku pokoju; - oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypełnionych kulką silikonową i granulatem, - pianka T30 i sprężyny faliste w siedzisku, - nóżki z drewna, - bez boków (bez podłokietników), - wymiary : a. wysokość : 90 cm (+ - 5 cm), b. szerokość : 150 cm, c. głębokość : 82-86 cm d. wysokość siedziska : 45 cm (+ - 1 cm) 	1				

22.	<p>Szafa wolnostojąca, dwudrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 80 cm (wraz z nogami); - do wysokości parapetu</p> <p>b. szerokość: 100 cm;</p> <p>c. głębokość : 30 cm.</p>	1				
24 – Monitoring						
23.	<p>Biurko narożne w kształcie litery L</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 4 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - 2 blendy o wymiarach ca. 70/151 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm, - blendy zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 24 formularza, - 2 wysuwane półki na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x sze. x głę.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - 2 podstawki pod komputer na 4 kółkach o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x sze. x głę.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - 2 przepusty na kable, wykończone tworzywem, - wymiary biurka: <p>a. wysokość: 75 cm,</p> <p>b. szerokość: 130 / 211 cm,</p> <p>c. głębokość: 60 cm.</p>	1				

24.	<p>Kontenerek podbiurkowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm,skątne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnik", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm, - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm – 62 cm, b. szerokość kontenerka : 43 cm, c. głębokość : 55 cm <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 4.</p>	2				
25.	<p>Szafa kuchenna 2 - drzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany z blatem (zlewozmywak dostarczy zamawiający, wykonawcy zlewozmywak zamontuje)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błat roboczy postformingowy gr. 38 mm (pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL)),o klasie higieniczności E1, wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty i blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 100 cm; c. głębokość : 60 cm. 	1				

26.	<p>Szafka wisząca otwarta,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty; - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - w szafie 2 półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, z możliwością regulacji wysokości min. 3 poziomy na półkę, - Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 cm; b. szerokość: 70 cm; c. głębokość : 30 cm. 	1				
27.	<p>Sofa trzyosobowa nierozkładana z poduszkami nakładanymi na opacie pleców,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkielet wykonany z drewna iglastego i płyty stolarskiej, - materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12) - mebel wolnostojący (tył obity tkaniną), może stać na środku pokoju; - oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypełnionych kulką silikonową i granulatem, - pianka T30 i sprężyny faliste w siedzisku, - nóżki z drewna, - bez boków (bez podłokietników), - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 90 cm (+ - 5 cm), b. szerokość : 200 cm, c. głębokość : 82-86 cm d. wysokość siedziska : 45 cm (+ - 1 cm) 	1				
28.	<p>Wieszak ścienny z haczykami metalowymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty; - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - haczyk metalowy z trzema uchwyty (kształt odwróconej litery „T”) w kolorze czarnym, rozmieszczenie haczyków co ca. 10 cm, min. 5 haczyków, - Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 20 cm; b. szerokość: 60 cm; c. głębokość : 2,5 cm. 	1				
30 – Komunikacja, korytarz – (parter)						

29.	Wieszak ścienny z haczykami metalowymi: - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty; - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - haczyk metalowy z trzema uchwyty (kształt odwróconej litery „T”) w kolorze czarnym, rozmieszczenie haczyków co ca. 10 cm, min. 13 haczyków, - Wymiary: a. wysokość : 20 cm; b. szerokość: 140 cm; c. głębokość : 2,5 cm.	1				
30.	Wieszak ścienny z haczykami metalowymi: - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty; - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - haczyk metalowy z trzema uchwyty (kształt odwróconej litery „T”) w kolorze czarnym, rozmieszczenie haczyków co ca. 10 cm, min. 15 haczyków, - Wymiary: a. wysokość : 20 cm; b. szerokość: 160 cm; c. głębokość : 2,5 cm.	2				
31.	Kufer na piłki jednodrzwiowy otwierany odgórnie, - korpus i dno wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty; - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - 2 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - uchwyt metalowy kolor czarny rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), - Wymiary: a. wysokość : 75 cm; b. szerokość: 70 cm; c. głębokość : 40 cm	1				
33, 129 – Sala terapii – (parter, piętro)						

32.	<p>Szafa wisząca RTV z dwiema szufladami,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcw w kolorze płyty; - kolor płyty: (1 szt. - szary, 1 szt. - czarny) do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie kolorów do wyboru), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - wyposażony w 2 szuflady z cichym domykiem, dna szuflad - płyta lakierowana HDF w kolorze szafki, o gr. 3-4 mm. - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - 2 centralne zamki, na 3 klucze proste w zestawie, - uchwyt metalowy kolor czarny rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), - Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 30 cm; b. szerokość: 120 cm; c. głębokość : 35 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy pakiet nr 1 rys. 3</p>	2				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 1:						

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 2

l.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto <i>(cena jedn. netto x ilość)</i>	Stawka VAT <i>(%)</i>	Wartość BRUTTO <i>(Wartość netto + VAT)</i>
27 – Gabinet zabiegowy						
1.	Blat roboczy postformingowy: - pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), - blat o klasie higieniczności E1, - wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa), - kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), Wymiary : a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 280 cm; c. głębokość : 63,5 - 64 cm. Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 1	1				

2.	<p>Szafa 2 - drzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany (Zlewozmywak dostarczy Zamawiający, Wykonawca zamontuje zlewozmywak)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty biały, odcień do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 1</p>	1				
----	--	---	--	--	--	--

3.	<p>Szafa 2 – drzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty biały, odcień do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, z możliwością regulacji wysokości min. 3 poziomy na półkę, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 1</p>	2				
----	--	---	--	--	--	--

4.	<p>Szafa 4 - szufladowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty biały ,do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - wyposażony w 4 szuflady z cichym domykiem, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm) każda wzmocniona min 2 wspornikami dna szuflad, - system wysuwu szuflad do co najmniej 90%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 40 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 1</p>	2				
----	--	---	--	--	--	--

5.	<p>Szafa wisząca dwudrzwiowa z półką odkrytą ,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty biały, odcień do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 60 (podział 40/20 cm) cm;</p> <p>b. szerokość: 60 cm;</p> <p>c. głębokość : 30 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 1</p>	2				
----	--	---	--	--	--	--

6.	<p>Szafa wisząca dwudrzwiowa z półką odkrytą ,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty biały, odcień do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - w szafie 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 60 (podział 40/20 cm) cm; b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 30 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 1</p>	1				
----	---	---	--	--	--	--

7.	<p>Szafa na leki 2 – drzwiowa z oświetleniem led,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek baszwilowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty biały, odcień do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie koloru do wyboru), - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - szafa wyposażona w 5 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu min. 25 kg, z możliwością regulacji wysokości półek na całej wysokości szafy co min. 50mm. - tył szafy: płyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - oświetlenie LED zamontowane po obu bokach na całej wysokości szafy, wyposażone w czujnik otwarcia i zamknięcia sterujący włączanie i wyłączanie oświetlenia szafy. Zasilane na standardową wtyczkę elektryczną, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 1</p>	1				
----	---	---	--	--	--	--

8.	<p>Szafa wisząca dwudrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty biały do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie koloru do wyboru), - min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 40 cm;</p> <p>b. szerokość: 70 cm;</p> <p>c. głębokość : 30 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 1</p>	1				
9.	<p>Stolik mobilny,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat roboczy postformingowy, pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), o klasie higieniczności E1, wykończenie 4 boków za pomocą listw aluminiowych, kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), grubość blatu : 3,8 cm; - stelaż metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, zakończony 4 kółkami skrętnymi do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wymiary zewnętrzne: <p>a. wysokość : 100 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość : 70 cm (+ - 1 cm);</p> <p>c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm);</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 1</p>	1				

10.	<p>Biurko – 1 stanowiskowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, - 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami, - kolor płyty biały, odcień do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie koloru do wyboru), - blenda o wymiarach ca. 120 x 30 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm, - blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 20 formularza, - wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 60 cm (wys. x sze. x głę.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka; - podstawka pod komputer na 4 kółkach o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x sze. x głę.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm w kolorze płyty; - 1 przepust na kable, wykończony tworzywem, - wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 75 cm, b. szerokość: 120 cm, c. głębokość: 60 cm. <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 2</p>	1				
-----	--	---	--	--	--	--

11.	<p>Kontenerek podbiurkowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem pcv gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony), - kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), - mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem, - wyposażony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). - bez "piórnika", - system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; - szuflady na metalowych prowadnicach; - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie, - metalowe uchwyty kolor czarnym, rozstaw 128 mm, - wymiary : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, b. szerokość kontenerka : 43 cm, c. głębokość : 55 cm 	1				
-----	--	---	--	--	--	--

12.	<p>Szafa 2 – drzwiowa na pościel,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek baskwilowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, PCV w kolorze płyty, - kolor płyty biały, odcień do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie koloru do wyboru), - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty, - 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 100 cm;</p> <p>c. głębokość : 50 cm.</p> <p>Rys. poglądowy Pakiet nr 2 rys. 3</p>	1				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 2:						

Przedmiot zamówienia w pakiecie nr 2 obejmuje również montaż mebli w gabinecie zabiegowym. Szafki górne muszą zostać zawieszone na listwie montażowej. Wymiary podane przez Zamawiającego to wymiary orientacyjne. Ostateczne wymiary zostaną ustalone po zawarciu umowy i wykonaniu przez wykonawcę obmiaru z natury.

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 3

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
1.	<p>Szafa odzieżowa jednodrzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty; - kolor płyty zbliżony do zdjęcie nr 1 - zał. nr 6 do SWZ (kolor płyty mebli, które obecnie znajdują się w gabinecie), do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 zbliżonych kolorów do wyboru), - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm w kolorze płyty wiórowej laminowanej, o której mowa wyżej, montowana na wkręty, - w górnej części szafy jedna półka, w szafie uchwyt na wieszaki ubraniowe wysuwany, - 3 zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 5 cm w kolorze aluminium, - uchwyt metalowy kolor aluminium rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), - Wymiary szafy : <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 185 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 55 cm; c. głębokość : 40 cm. <p>Patrz rysunek poglądowy: pakiet nr 3 rys. 1</p>	1				

2.	<p>Szafa na dokumenty, czterodrzwiowa z częściowym przeszkleniem,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek baszkwilowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - korpus i półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - drzwiczki dolne wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - drzwiczki górne przeszklone wraz z ramą wykonaną z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty zbliżony do zdjęcie nr 1 -zał. nr 6 do SWZ(kolor płyty mebli, które obecnie znajdują się w gabinecie), do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 zbliżonych kolorów do wyboru), - zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 5 cm w kolorze aluminium, - w szafie 4 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, -tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm w kolorze płyty wiórowej laminowanej, o której mowa wyżej, montowana na wkręty, - 4 uchwyty metalowe kolor aluminium rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 185 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 40 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy: pakiet nr 3 rys. 1</p>	1				
----	---	---	--	--	--	--

3.	<p>Szafa na dokumenty, dwudrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykana na zamek baskwilowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcw w kolorze płyty, - kolor płyty zbliżony do zdjęcie nr 1- zał. nr 6 do SWZ(kolor płyty mebli, które obecnie znajdują się w gabinecie), do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 zbliżonych kolorów do wyboru), - zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), - nóżki kwadratowe regulowane wys. 5 cm w kolorze aluminium, - w szafie 2 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, - na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej, - tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm w kolorze płyty wiórowej laminowanej, o której mowa wyżej, montowana na wkręty, - 2 uchwyty metalowe kolor aluminium rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy), <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 114 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 40 cm.</p> <p>Patrz rysunek poglądowy: pakiet nr 3 rys. 1</p>	1				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 3:						

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 4

I.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
0.2, 0.5 - szatnie personelu (piwnica)						
1.	<p>Szafa BHP podwójna 2-drzwiowa, (rys. poglądowy - pakiet nr 4 rys. 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja monolityczna z stałymi półkami o maksymalnym udźwigu min. 25 kg., zgrzewana lub spawana z wykończeniem bezpiecznym krawędzi i rantów blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze korpus kolory do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), drzwi kolory do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru), - korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenia komór) z blachy o grubości min. 0,5 mm, - cokół szafy o wysokości 4,7 cm – 5 cm wykonany z blachy ocynkowanej o grubości min 0,8 mm, - drzwi otwierane na zewnątrz, zawieszone na zawiasach kołkowych, wyposażone w perforację wentylacyjną i zamek cylindryczny na klucz płaski (3 klucze w zestawie), - część ubraniowa (czysta/brudna) wyposażona w drążek do wieszaków, - wymiary zewnętrzne szafy: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 185 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 80 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm), 	20				

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 5

l.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
5, 6, 18, 19, 37, 38, 104, 105, 115, 117, 118 – Sala chorych (parter, I piętro)						
1.	<p>Szafa pacjenta pojedyncza jednodrzwiowa, (rys. poglądowy - pakiet nr 5 rys. 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja monolityczna z 4 stałymi półkami o maksymalnym udźwigu min. 25 kg., zgrzewana lub spawana z wykończeniem bezpiecznym krawędzi i rantów blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze korpus kolory do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), drzwi kolory do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru), - korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenia komór) z blachy o grubości min. 0,5 mm, - cokół szafy o wysokości 4,7 – 5 cm wykonany z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,8 mm, - drzwi otwierane na zewnątrz, zawieszone na zawiasach kołkowych, wyposażone w perforację wentylacyjną i zamek cylindryczny na klucz płaski (3 klucze w zestawie), - wymiary zewnętrzne szafy: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 185 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 50 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 45 cm (+ - 1 cm), 	32				

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 6

I.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
0.2, 0.5 - szatnie personelu (piwnica)						
1.	<p>Ławka do szatniowa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż ławki, wykonany z profili zamkniętych stalowych o grubości 30 mm x 30 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), - siedzisko wykonane ze sklejki liściastej 15 mm – 20 mm, - nóżki zakończone plastikowymi uszczelkami, - wymiary zewnętrzne ławki: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 40 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 150 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 40-43 cm (+ - 1 cm), 	2				
0.10, 0.11, 0.12 – pomieszczenie techniczne (piwnica)						
2.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 3 metalowe półki wzmacniane wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 120 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 40 cm (+ - 1 cm), 	6				

21, 32 – Magazyn bielizny brudnej i czystej

3.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 120 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 40 cm (+ - 1 cm), 	1				
4.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm), 	1				
5.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 70 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm), 	1				

6.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 60 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 75 cm (+ - 1 cm), 	1				
7.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 75 cm (+ - 1 cm), 	1				
8.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 70 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm), 	1				

30 – Komunikacja, korytarz (parter)

9.	<p>Regał monolityczny na obuwie 4 półkowy spawany lub zgrzewany (rys. poglądowy - pakiet nr 6 rys. 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż i półki regału wykonany z zamkniętych profili stalowych o grubości min. 25mm x 25mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), - nóżki zakończone plastikowymi uszczelkami, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 140 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 37 cm (+ - 1 cm), 	3				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 6:						

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 7

I.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)	Producent i model
1.	<p>Fotel obrotowy biurowy</p> <p>- podłokietniki podłokietniki regulowane na wysokość wykonane z <u>czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)</u>;</p> <p>- tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte tkanina łatwą w utrzymaniu i pielęgnacji (tkanina <u>na podkładzie z bawełny 35% i poliestru 65%, warstwa wierzchnia : 100% poliuretan, łatwozmywalna i przepuszczająca powietrze, odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli, gramatura min. 420 g/m2 atest trudnopalności, odporność barwy na światło, odporność barwy na tarcie</u>, kolor/ły obicia do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru);</p> <p>- regulowana wysokość siedziska i kąt nachylenia oparcia.</p> <p>- Piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa z kółkami Ø 50 mm <u>do powierzchni twardych</u>;</p> <p>Wymiary:</p> <p>Szerokość siedziska : 46 (+- 1 cm)</p> <p>Regulowana wysokość od 40 cm -41 cm do 53 cm-55 cm</p> <p>Średnica podstawy: 60 cm - 65 cm</p>	10					<p>Producent :</p> <p>Model :</p>