


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR.POM.	POMIESZCZENIE	POW. [m²]	RODZAJ POSADZKI
1.1	WIATROLAP	7.69	PLYTKI CERAM.
1.2	SZATNIA	25.13	PLYTKI CERAM.
1.3	TOALETA	4.07	PLYTKI CERAM.
1.4	POM. NA POŚCIEL CZYSTĄ	3.75	PLYTKI CERAM.
1.5	PRALNIA	9.02	PLYTKI CERAM.
1.6	SUSZARNIA	8.43	PLYTKI CERAM.
1.7	KORYTARZ	85.20	PLYTKI CERAM.
1.8	PIELEGIARNIA	14.97	PLYTKI CERAM.
1.9	POM.POMOCNICZE	9.57	PLYTKI CERAM.
1.10	SALA ZABAW	67.93	WYKL.PCV
1.11	ŁAZIENKA	13.89	PLYTKI CERAM.
1.12	PRZEDSIONEK	3.32	PLYTKI CERAM.
1.13	TOALETA	1.87	PLYTKI CERAM.
1.14	ŁAZIENKA	13.98	PLYTKI CERAM.
1.15	SYPIALNIA	20.72	WYKL.PCV
1.16	SALA ZABAW	67.93	WYKL.PCV
1.17	POM.POMOCNICZE	12.85	PLYTKI CERAM.
1.18	KOTŁOWNIA	13.06	PLYTKI CERAM.
1.19	POM.TECHNICZNE	4.40	PLYTKI CERAM.
1.20	PRZEDSIONEK	2.32	PLYTKI CERAM.
1.21	TOALETA	1.19	PLYTKI CERAM.
1.22	POM.SOCJALNE	14.91	PLYTKI CERAM.
1.23	WIATROLAP	2.74	PLYTKI CERAM.
1.24	KORYTARZ	7.64	PLYTKI CERAM.
1.25	POM.PORZADKOWE	3.89	PLYTKI CERAM.
1.26	MAG.CHŁODZIARKI	4.18	PLYTKI CERAM.
1.27	OBROBKA WSTĘPNA	5.51	PLYTKI CERAM.
1.28	KUCHNIA	21.80	PLYTKI CERAM.
1.29	KORYTARZ	5.53	PLYTKI CERAM.
1.30	ZMYWALNIA	5.39	PLYTKI CERAM.
1.31	POM.PRODUKTÓW	4.28	PLYTKI CERAM.
1.32	MAG.WARZYWI.OWOCÓW	2.97	PLYTKI CERAM.
1.33	SALA ZAJ.INDYWIDUALNYCH	19.37	WYKL.PCV
1.34	SALA ZAJ.INDYWIDUALNYCH	19.37	WYKL.PCV
1.35	DYREKTOR	20.56	WYKL.PCV
1.36	WÓZKOWNIA	14.24	PLYTKI CERAM.
RAZEM		543.670000	



OZNACZENIA KANALIZACJA:

K1- K6 - pion kanalizacyjny Ø110 PVC wyprowadzony ponad dach i zakończony kominkiem wentylacyjnym Ø160/110. Piony prowadzić w brzdach ściennych.

pK - półpion kanalizacyjny od WC Ø110 PVC niewyprowadzony ponad dach i zakończony zaworem napowietrzającym.

K - półpion kanalizacyjny Ø50 PVC niewyprowadzony ponad dach i zakończony zaworem napowietrzającym.

Kr - kratka ściekowa podłogowa z syfonem

Podejścia kanalizacyjne do przyborów o średnicy Ø50 PCV, Ø40 PVC, podejścia do miski ustępowej Ø110 PCV.

KS - Ø160 - przewód kanalizacji sanitarnej bytowo-gosp. prowadzony pod posadzką lub w brzdach ściennych

Kt - Ø110 - przewód kanalizacji technologicznej z kuchni prowadzony pod posadzką lub w brzdach ściennych

UWAGA:
Wszystkie poziomy rury kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką średnicy Ø160 i 110 PCV

Uwaga: proj. się 2 układy kanalizacji:

1. Odprowadzenie ścieków bytowo-gosp. do sieci kanalizacji sanitarnej
2. Odprowadzenie ścieków zawierających substancje tłuszczowe do separatora tłuszczu, dalej po oczyszczeniu do sieci kanalizacji sanitarnej

WEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

RZUT PARTERU SKALA 1:100

	Jednostka projektowa: F.C. Usługi Projektowe Wielebranzowice Franciszek Czerwiński ul. Wałowa 8 48-210 Biała tel. 791-283-239 email: uslugi@projektowe09@gmail.com	Investor: Gmina Turawa ul. Opolska 39c 46-045 Turawa
	Nazwa zadania: Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	
Zespół projektowy:	nr uprawnień	data
instalacje sanitarne:	mgr inż. Jacek Czerwiński	OPL/1019/POOS/14
instalacje san. sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Świągost	OPL/0141/POOS/05
Przedmiot rysunku:	stadium:	skala:
WEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ	PROJ. TECHN.	1:10
		nr rysunku:
		S2