



Beton: C20/25(B25)

- [illegible]

Uwagi do wykonania wzmocnień istniejących ścian:

- Należy dokonać nadzoru adwokatów, urzędników oraz pawlatych na wyroku wykonano. Należy dokonać nadzoru adwokatów, urzędników oraz pawlatych na wyroku wykonano. Należy dokonać nadzoru adwokatów, urzędników oraz pawlatych na wyroku wykonano.

**Uwagi do wykonania zabezpieczeń konstrukcji stalowej:**

- Przed zabezpieczeniem ogniochronnym (ochłodzą GK 2÷20 mm – REI60) istniejących podłóg i słupów stalowych należy oczyścić powierzchnie słupów i podłóg oraz następnie pomalować farbą antykorozyjną.  
Po wyschnięciu farby należy zastosować system ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych z płyt GK do REI60.

--WSEDLKE PRANA ZASTRZEZENIE: Kopywanie lub rozp

ZESTAWIENIE NADPROŻY  
TYPU L19 KERAMZYTOBETONOWE  
-asortyment występuje jako jeden typ belki nadprożowej.

RODZAJ	DŁUGOŚĆ [m]	IŁOŚĆ [szt]
SBN		
SBN 120/120	1,20	8
	1,50	2

DLUGOŚĆ	LIŚC
[m]	[szt]
2,10	2
1,80	2
1,20	1



**PROJEKTOWANIE • NADZÓR • DORADZTWO S.C.**

SLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA  
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTONYJA

TEL. 601799368, 6059

pt@pubs.ccs.org • pt@pubs.ccs.org

inwestor	Gmina Miejska Zawidów
----------	-----------------------

Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

obiett	Problematika z realizáciou budovby a usporiadania, budova garazu dvojstanného, vzor
--------	---

z uwzględnieniem budowlanych, oraz możliwości przezeń budowlanych dla nadzoru p. Poprawa

[illegible]

cases

rysunek

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU

stopnia	PROJ. TECHNICZNY-KONSTRUKCJA	nr upr.
---------	------------------------------	---------

versteht	mar in't	Stawmür Focan	apt. 60 projéctons bar opérazant ■ spéciosid
----------	----------	---------------	--

[illegible][illegible]