





Wieniec W3  
38x20cm, L=15,1m  
– atyki (na ścianie szczytowej)



Wieniec W2  
42x20cm, L=16,6m  
– atyki (na istniejących ścianach)




Beton: C20/25(B25)  
Stal zbrojeniowa: B500B  
Otulina zbrojenia: 2,5 cm


Uwaga:

- Zbrojenie główne wieńców stalą – B500B.  
Wieńce zbroić poprzecznie strzemionami  $\phi 6$  mm co 30 cm,
- Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
- Wieńce należy wylewać w jednym ciągu technologicznym.

Kotwienie  
prętów w narożach



Łączenie  
prętów na zakład



PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapapnd.pl - biuro@grupapapnd.pl		FOSSA	
inwestor	Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22, 59–970 Zawidów	data	17.02.2022
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa garażu dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zadania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych"	rys.	K6.1
adres	Zawidów ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 308, obr. 022501_1 Zawidów	nr upr.	podpis
nysunek	WIENIEC W2, W3	skala	1:20
stadium	PROJ. TECHNICZNY–KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	nr upr.	podpis
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak	nr upr.	podpis