ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

		DZ1	DZ2	DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6	DW7	DW8	D1	D1.1	D2
					 p.poż. EI30 aluminiowe – dymoszczelne	 p.poż. EI30 aluminiowe – dymoszczelne	 p.poż. EI30 stalowe – dymoszczelne do pomieszczenia technicznego				 p.poż. EI30 stalowe – dymoszczelne do lokali usługowych U1 i U2		 Akustyczne 47dB	
		L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	150	120	170	90	120	90	120	90	90	90	90	90	80
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Wymiar w świetle ościeży	$S_ś$	161,3	130	167,5	114	144	100	144	114	100	100	100	100	90
	$H_ś$	210	210	209	208	208	204,5	208	208	205	204,5	205	205	205
Ilosc szt.		1 / –	3 / –	1 / –	– / 3	2 / –	– / 1	1 / –	1 / 1	– / 6	1 / 1	8 / 8	8 / 8	6 / 5
UWAGI		Drzwi wejściowe zewnętrzne drewniane ciepłe. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła czynnego w świetle 90 cm.	Drzwi wejściowe zewnętrzne drewniane ciepłe. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz.	Drzwi wejściowe wewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie szkłem w całości. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła czynnego w świetle 90 cm.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe profilowe ciepłe, wypełnienie półpełne (w dolnej części panel, w górnej szyba). Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć i samozam.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe profilowe ciepłe, wypełnienie półpełne (w dolnej części panel, w górnej szyba). Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 120 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć i samozam.	Drzwi wewnętrzne stalowe, wypełnienie pełne – należy zamówić u wybranego dystrybutora. Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć i samozamykacz.	Drzwi wewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie półpełne (w dolnej części panel, w górnej szyba). Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 120 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć.	Drzwi wewnętrzne PVC profilowe ciepłe, wypełnienie półpełne (w dolnej części panel, w górnej szyba). Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć.	Drzwi wewnętrzne stalowe, wypełnienie pełne – należy zamówić u wybranego dystrybutora. Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć.	Drzwi wewnętrzne stalowe, wypełnienie pełne – należy zamówić u wybranego dystrybutora. Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć i samozamykacz.	Drzwi wewnętrzne z płyt MDF		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC

		O1	O1.1	O2	O3	O3.1	O4	O5	O6	O7	WD	KO
			 p.poż. EI30 aluminiowe			 p.poż. EI30 aluminiowe	p.poż. EI30 aluminiowe					
Wymiar w świetle ościeży	$S_ś$	100	100	120	80	80	100	85	80	ø	85	150
	$H_ś$	170	170	170	105	105	130	150	140	60	85	150
Ilosc szt.		74	1	4	17	1	1	1	2	3	1	1
UWAGI		W każdym oknie zastosować nawiewniki okienne oraz stosować okucia z zabezpieczeniem antywłamaniowym. We wszystkich oknach dwudzielnych należy zastosować stały słupek. W przypadku zastosowania okien EI30 z możliwością otwierania należy okna wyposażyć w samozamykacz.									Wytaz dachowy	Klapa oddymiająca z automatyką, min. powierzchnia czynna 1,3 m2

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FÓSSA, MONIKA FÓSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

Inwestor	Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22, 59–970 Zawidów		
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa garażu dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zadania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych"		data 17.02.2022
adres	Zawidów ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 308, obr. 0001 Zawidów, jedn. ewid. 022501_1 Zawidów		
rysunek	ZESTAWIENIE STOLARKI ...		skala b/s rys. A11
stadium	PROJEKT TECHNICZNY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 12/06/2006	
sprawdzający	mgr inż. arch. Mariola Mirek	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 24/DOOM/2021	

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998