

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Poszerzenie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej na terenie działki nr 197/11, 197/5, 197/7 obręb 106, gmina Kartuzy (id 220502\_4.0106)  
ADRES INWESTYCJI : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4  
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy  
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach	kpl.	1,00		
d.1	0121-02	ziemnych				
2	KNR 2-01	Mapa powykonawcza	kpl.	1,00		
d.1	0119-01					
2.		<b>Chodnik A-A</b>				
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m <sup>2</sup>	21,60		
d.2	0125-02	o grubości do 15 cm z darnią z wywiezieniem				
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa	m <sup>2</sup>	21,60		
d.2	0115-07	górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm				
5	NNRNKB 231	Układanie nawierzchni chodników i placów z betono- wej kostki brukowej gr. 6 (typ starobruk) na posypce	m <sup>2</sup>	21,60		
d.2	0511-03	cementowo - piaskowej gr. 4 cm				
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce	m	31,80		
d.2	0407-03	piaskowej z wyp.spoin piaskiem				
7	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1,59		
d.2	0402-03					
8	KNR 2-21	Ławki parkowe z zeliwno - drewniana w uzgodnieniu z	szt	1,00		
d.2	0607-01	inwestorem				
3.		<b>Poszerzenie drogi B-B</b>				
9	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych jako	m	61,00		
d.3	0814-02	obramowanie istniejącej drogi				
10	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -	m <sup>2</sup>	87,00		
d.3	0807-01	materiał do odzysku (nawierzchnia śmietnika)				
11	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m <sup>2</sup>	70,00		
d.3	0125-02	o grubości do 15 cm z darnią i wywiezieniem poza te- ren N-ctwa				
12	KNR 2-31	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm	m	41,00		
d.3	0403-05	na podsypce cementowo-piaskowej				
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30	m	30,00		
d.3	0403-03	cm na podsypce cementowo-piaskowej				
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i oporniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	4,97		
d.3	0402-03					
15	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku 0/8 wykonanie ręczne,	m <sup>2</sup>	70,00		
d.3	0104-03	zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za- gęszczeniu 10 cm				
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa	m <sup>2</sup>	70,00		
d.3	0115-01 0115- 02	górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - na po- szerzeniu				
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa	m <sup>2</sup>	87,00		
d.3	0115-07	górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm- na śladzie istniejącej drogi				
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości	m <sup>2</sup>	157,00		
d.3	0511-03	8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kostka nowa)				
19	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na grun- cie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>	60,00		
d.3	0401-01					
20	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego	m <sup>2</sup>	36,00		
d.3	1104-06	na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł- nieniem spoin zaprawą cementową (regulacja wyso- kościowa istniejących nawierzchni przylegających do drogi, zaznaczono na rysunku)				
4.		<b>Śmienik C-C</b>				
21	KNR 2-25	Rozebranie - ogrodzenia z prefabrykowanych elemen- tów żelbetonowych	m <sup>2</sup>	12,00		
d.4	0308-02					
22	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetono- wanych - rozebranie	m <sup>2</sup>	18,00		
d.4	0307-03					
23	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami	m <sup>3</sup>	1,20		
d.4	0109-09	skrzyniowymi na odległość do 1 km				
24	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i	m <sup>2</sup>	30,00		
d.4	0109-04	podszycia				
25	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m <sup>2</sup>	78,00		
d.4	0125-02	o grubości do 15 cm z darnią z wywiezieniem				
26	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku 0/8 wykonanie ręczne,	m <sup>2</sup>	78,00		
d.4	0104-03	zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za- gęszczeniu 10 cm				



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNR 2-31 d.4 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	78,00		
28	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	78,00		
29	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1,40		
30	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	20,00		
31	KNR 2-25 d.4 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- przeszło betonowe, wzór jednostronny, wymiary: wysokość 150 cm, długość 205 cm. Skład przęsta trzy płyty 50 x 200 cm wraz ze słupkiem. (wg. dok. projektowej)	m <sup>2</sup>	27,00		
32	KNR-W 2-02 d.4 1802-02	Ogrodzenie: siatka ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi od 3,6 (55x55), powlekana zielona; słupki stalowe z rur powlekanych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w betonie (0,20x0,20x0,80)	m	5,00		
5		<b>Przebudowa zjazdu D-D</b>				
33	KNR 2-25 d.5 0307-03	Rozebranie - Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych, bramy wjazdowej z furtką	m	17,00		
34	KNR 2-31 d.5 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	16,00		
35	KNR 2-01 d.5 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z wywiezieniem	m <sup>2</sup>	16,00		
36	KNR 2-31 d.5 0403-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00		
37	KNR 2-31 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00		
38	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod krawężniki i oporniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1,20		
39	KNR 2-31 d.5 0104-03	Warstwy odsączające z piasku 0/8 na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	16,00		
40	KNR 2-31 d.5 0115-01 0115-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego C5/6 - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - na poszerzeniu	m <sup>2</sup>	16,00		
41	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka nowa) gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	16,00		
42	KNR 2-31 d.5 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wjazd)	m <sup>2</sup>	9,00		
43	KNR-W 2-02 d.5 1802-02	Ogrodzenie: siatka ocynk wys. 1,40-1,50 m z drutu fi od 3,6 (55x55), powlekana zielona; słupki stalowe z rur powlekanych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w betonie (0,20x0,20x0,80)	m	13,00		
44	KNR 2-02 1808 d.5	Brama wjazdowa 4,00x1,50 - z elementów metalowych wykonanych ze stali zimno- giętej, wypełnienie pręty stalowe; malowana na kolor zielony; z ławą betonową dł. 4,20x0,40*0,80	kpl.	1,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: