





Funkcje

Model	 HWC-C180A	 HWC-C270B	 HWC - MCCM30	 HWC-MCCM09
Max. ilość jednostek wewnętrznych	64	384	64	64
Max. ilość systemów chłodniczych	8	48	8	8
Dotykowy ekran	● (6.2")	● (10.1")	—	—
Włącz/wyłącz	●	●	●	●
Wybór trybu pracy	●	●	●	●
Nastawa temperatury	● (0.5°C)*		● (1°C)	
7-prędkości wentylatora	7-prędkości wentylatora(HP VRF)*; 3-prędkości wentylatora (HR VRF)		3-prędkości wentylatora	
Automatyczne wachlowanie żaluzji	●	●	●	●
5-stopni ustawienia żaluzji wachlującej*	●	●	—	—
Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu	—	●	●	●
Ustawienia wakacyjne	●	●	—	—
Wyświetlanie temp. w °C/°F	●	●	●	●
Programator harmonogramów pracy	●	●	●	Programator tygodniowy
Wyświetlanie aktualnego czasu	●	●	—	—
2 poziomy uprawnień	●	●	—	—
Funkcja przedłużania ustawień	●	—	—	—
Rozpoznawanie typu/modelu j. wewnętrznej	● (HP VRF)*; — (HR VRF)		—	—
Czytanie adresu j. wewnętrznej o mocy większej niż 16kW	● *		Zidentyfikuje jako dwa lub cztery adresy (w zależności od modelu jednostki)	
Wizualizacja schematu systemów klimatyzacji	—	●	—	—
Rozliczanie kosztów energii elektrycznej	●	●	Tryb/limit pilotów	
Zarządzanie grupami urządzeń	●	●	—	—
Sprawdzanie kodów błędów	● *	● *	●	●
Sprawdzanie parametrów systemowych	—	—	●	●
Wyjście USB	●	●	—	—
Wyświetlanie raportu	Raport błędów	Raport błędów Raport operacji	—	—
Dziennik operacji	—	●	—	—
Połączenie LAN	—	●	—	—
Wybór języka	polski, angielski, francuski, hiszpański			
Wymiary (WxHxD) (mm)	182x123x34	270x183x27	179x119x74	179x119x74
Zasilanie	12V DC	24V AC	198-242V AC (50/60Hz)	
Seria j. zewnętrznych	Wszystkie serie		HV4SO (z wyjątkiem 10-12HP)/Mini VRF ODU	HV4SO (z wyjątkiem 10-12HP)/Mini VRF ODU

Uwaga: * Funkcja jest dostępna tylko dla jednostki zewnętrznej HV6O / HV6SO / HV6RO / HV4SO (10-12HP), podłączonej do jednostki wewnętrznej DC drugiej generacji.