

Oznaczenie na rzucie	OA1	OA2	OA3	OA4	OA5	OA6	OA7	ON
Schemat od wewnątrz								
Wymiar w świetle ościeży	200×90	90×170	110×170	90×200	110×200	150×200	160×200	110×170
Ilość	1	17	7	52	20	2	2	1
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-	-	-
Współczynnik U(max) [W/(m²K)]	≤0,9 dla okna, < 0,7 dla pakietu szybowego	≤0,9 dla okna, < 0,7 dla pakietu szybowego	≤0,9 dla okna, < 0,7 dla pakietu szybowego	≤0,9 dla okna, < 0,7 dla pakietu szybowego	≤0,9 dla okna, < 0,7 dla pakietu szybowego	≤0,9 dla okna, < 0,7 dla pakietu szybowego	≤0,9 dla okna, < 0,7 dla pakietu szybowego	≤0,9 dla okna, < 0,7 dla pakietu szybowego
Wyposażenie	KO; KTN	KO; KTN	KO; KTN	KO; KTN	KO; KTN	KO; KTN	KO; KTN	KO; NO; KTN
Informacje dodatkowe	okno w kotłowni, ciepły montaż	ciepły montaż	ciepły montaż	ciepły montaż	ciepły montaż	ciepły montaż	ciepły montaż	ciepły montaż

01

LEGENDA

- K2 klamka x2
- PP pochwyt x2
- KO klamka okienna
- KP klamka/pochwyt
- KD kontrola dostępu
- SZ samozamykacz
- ZA zamek pojedynczy na wkładkę patentową
- ZA2 zamek podwójny na wkładkę patentową
- ZŁ zamek łazienkowy
- KW kratka wentylacyjna łazienkowa
- KWP kratka wentylacyjna P.POŻ pęczniejąca
- PW podcięcie wentylacyjne drzwi
- EZA elektrozaczep awersyjny (normaly closed)
- EZR elektrozaczep rewersyjny (normaly open)
- KTN kontaktron
- NO napowietrzające okno



Uwaga.  
Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne wyposażać w urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi.  
Okna posiadające wysokość górnej krawędzi wewnętrznego podokiennika poniżej 0,85m od podłogi zabezpieczyć balustradą do wysokości 1,1m lub zastosować w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej wytrzymałości.  
Uwaga. Przed zamówieniem okien i drzwi Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury.

TBI ARCHITEKCI

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ

ADRES:  
ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:  
Gmina Miejska Rumia  
Ul. Sobieskiego 7  
84-230 Rumia

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. MAGDALENA BRZEZIŃSKA  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
upr. nr 03/POOKK/I/2014

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
inż. arch. JULIA MARKOWSKA  
inż. arch. DOMINIKA SIERADOCHA

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. arch. JOANNA ZYGMUNTOWICZ  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
upr. nr 596/POOKK/I/2013

Zestawienie okien

NAZWA RYSUNKU:  
Okna w profilach aluminiowych

NR RYSUNKU:  
A\_Z.7

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:  
30.06.2023

SKALA: