


*


Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa użyte do zabezpieczenia robót powinny być widoczne oraz utrzymywane w należytym stanie przez cały okres robót

*


Odchylenia poziome tarczy znaku



Odległość umieszczania znaków od krawędzi jezdni



Wysokość umieszczania znaków



*

Osoby pracujące w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą koloru pomarańczowego wyposażoną w elementy odblaskowe. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być usunięte niezwłocznie po ich wykonaniu.

*

Nie składować na jezdni materiałów, narzędzi i urobku.

*

Projektowane oznakowanie należy dostosować do sytuacji istniejącej w terenie.

*


- wielkość znaków projektowanych :

DP znaki z grupy "DUŻE" folia drugiej generacji,


- Oznakowanie projektowane pokazane w części graficznej,

8. UWAGI KOŃCOWE

- *Znaki pozostawione na budowie winny być regularnie utrzymywane w czystości przez cały okres prowadzenia prac oraz w przypadku pozostawienia oznakowania w pasie drogi na dłuższy czas,*
- *za właściwe oznakowanie zgodnie z niniejszym projektem odpowiada kierownik budowy,*
- *Przewidywany termin realizacji robót : 30 sierpnia- 30 grudnia 2023 r.*

Opracował: 

PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1:25 000



112-11.11 2000 1. 368. 20 22. 4.

