OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		
SYMBOL	OPIS OPRAWY	ILOŚĆ
A1 / A2	Profil aluminiowy + taśma LED 24V 1700lm/m 15W/m 3000K IP65 + osłona mleczna	
	A1 - montaż bezramkowy w suficie g/k A2 - montaż bezramkowy dościenny podynkowy A3 - montaż bezramkowy dościenny podtynkowy A4 - montaż bezramkowy w elewacji A5 - montaż bezramkowy w elewacji A6 - montaż bezramkowy w elewacji	4 x 5,0 [mb] 4 x 1,6 [mb] 2 x 4,1 [mb] 2 x 2,5 [mb] 2 x 4,6 [mb] 2 x 3,3 [mb]
B1	Oprawa zwieszana, cylindryczna (tubularna), opalizowany, satynowy dyfuzor akrylowy, L=400 mm, LED 5000, 5048lm, 33W, wysokość montażu podana jest do spodu oprawy	4
C1	Oprawa dostropowa, okrągła, średnica 90 mm, odbłyśnik w kolorze czarnym, LED 790lm, rozsył 36°, 10W IP20	27
D1	Oprawa zewnętrzna naścienna, cylindryczna, opalizowana, średnica 115mm, L=700mm LED, 2644lm, 27W, IP65	3
E1	Oprawa zewnętrzna dostropowa, średnica 92mm, LED, elementy widoczne czarne, 10W IP55	2
K1	Oprawa naścienna, kolor czarny matowy, L=1250 mm, dyfuzor opalowy, LED, 1750lm, 13W IP20	1
K2	Oprawa naścienna, kolor czarny matowy, L=985 mm, dyfuzor opalowy, LED, 750lm, 8W IP20	1
K3	Oprawa naścienna, kolor czarny matowy, L=2450 mm, dyfuzor opalowy, LED, 3500lm, 27W IP20	1

LEGENDA:

- OBWÓD
- WPUST OŚWIETLENIOWY - KINKIET
- WPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
- OŚWIETLENIE LED W ŚCIANACH / SUFITACH
- LZ - OŚWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ (WG ROZWINIĘĆ)
- TRASA PRZEWODU OŚWIETLENIOWEGO
- ŁĄCZNIK ŚWIATŁA POJEDYNCZY
- ŁĄCZNIK ŚWIATŁA PODWÓJNY
- WYPUST ELEKTRYCZNY DO ŚWIATŁA LED
- GNIAZDO WTYNKOWE
- GNIAZDO MIKROFONOWE

A1 - OPRAWA LINIOWA ORAZ INSPIRACJA



A2 - KINKIET LINIOWY

C1 - OPR. PODTYNK.

B1 - OPRAWA WISZĄCA ORAZ INSPIRACJA



D1 - KINKIET ZEWN.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE. NADRZĘDNYMI SĄ WYTYCZNE ODNOŚNIE OSI ORAZ OPISY.
3. WYSOKOŚCI PODANO W STANIE WYKOŃCZENIA POSADZKI
4. JEŚLI NIE OZNACZONO INACZEJ, WYSOKOŚĆ GNIAZDA 25 CM OD POZIOMU POSADZKI
5. ŁĄCZNIKI MONTOWANE NA WYSOKOŚCI 80 CM OD POZIOMU WYKOŃCZENIA POSADZKI
6. ŁĄCZNIKI/GNIAZDA/WYPUSTY KABLOWE 15 OD KRAWĘDZI ŚCIANY/OTWORU, JEŚLI NIE OKREŚLONO WYMIARU. JEŚLI W TAKIEJ ODLEGŁOŚCI WYSTĘPUJE ELEMENT ŻELBETOWY, OSPRZĘT ELEKTRYCZNY UMIEŚCIĆ POZA ŻELBETEM
7. WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI I GNIAZDA MONTOWANE W UKŁADZIE POZIOMYM
8. POD OŚWITLENIE LED PRZYGOTOWAĆ WYPUSTY Z ZAPASEM KABLA
9. GNIAZDA I ŁĄCZNIKI W KOLORZE CZARNYM

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKA NR 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA - PROJEKT WNĘTRZ

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio **klub** architekci
ul.Wrocławska 48 30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT WNĘTRZ

TREŚĆ RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

RYS. NR	SKALA	DATA
01	1:50	07/22

		PODPIS	DATA
AUTORZY	specjalność elektroenergetyczna		
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Krzysztof Rażniewski SLK/4700/PWOE/13		
PROJEKTANT	mgr inż. Szymon Paruch SLK/4930/POOE/13		
WSPÓŁPRACA			