

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dwóch piłkochwytów  
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość:Szydłowo, Gmina: Szydłowo, Powiat: Piłski  
INWESTOR : Gmina Szydłowo  
ADRES INWESTORA : Jaraczewo 2, 64-930  
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa dwóch piłkochwyłów - Szydłowo</b>					
<b>1</b>		<b>PIŁKOCHWYT NR 1 CPV 37535200-9</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m³		
d.1. 0307-02		-wykopy pod stopy betonowe	m³	3.25	
1		0.50*0.50*1.00*13	m³	0.72	
		0.60*0.60*1.00*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.97</b>
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m³		
d.1. 0108-07		- nadmiar ziemi z wykopów	m³	3.97	
1		3.97			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.97</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty fundamentowe</b>			
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m³ - z zastosowaniem pompy do betonu (Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))	m³		
d.1. 0203-01		0.50*0.50*1.00*13	m³	3.25	
2		0.60*0.60*1.00*2	m³	0.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.97</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
4	KNR 2-23	Osadzenie tulei montażowych z profili kwadratowych stalowych 90x90x3mm	szt.		
d.1. 0309-01			szt.	15.00	
3		15			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
5	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach słupków ogrodzenia	szt.		
d.1. 0310-01		-jw lecz montaż w tulejach słupów stalowych z profili kwadratowych 80x80x3 mm	szt.	15.00	
3		15			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
6	KNR 2-23	Montaż zaczepów dla lin oznaczających tory	kpl.		
d.1. 0704-03		-jw lecz montaż akcesoriów montujących siatkę i linek napinających - śrub rzymskich, karabińczyków nierdzewnych, haczyków itp; linki L1 i L2 stężające ogrodzenie stalowe fi 4 i 5 mm powlekane atworzywem PCV, w polach skrajnych stężenie górą z rurki stalowej 40x20mm, przymocowane do słupa na obejmę.	kpl.	1.00	
3	analogia	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR AT-05	Montaż bezwęzłowej siatki na słupach, siatka z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości o grubości linki min.4mm i krawędzi oczka 50x50, kolor zielony.Na krawędzi siatki dodatkowe wzmocnienie, tzw. lamówka	m²		
d.1. 1663-04		59.80*6.00	m²	358.80	
3	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>358.80</b>
<b>2</b>		<b>PIŁKOCHWYT NR 2 CPV 37535200-9</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
8	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m³		
d.2. 0307-02		-wykopy pod stopy betonowe	m³	1.75	
1		0.50*0.50*1.00*7	m³	0.72	
		0.60*0.60*1.00*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.47</b>
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m³		
d.2. 0108-07		- nadmiar ziemi z wykopów	m³	2.47	
1		2.47			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.47</b>
<b>2.2</b>		<b>Roboty fundamentowe</b>			
10	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m³ - z zastosowaniem pompy do betonu (Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))	m³		
d.2. 0203-01		0.50*0.50*1.00*13	m³	3.25	
2		0.60*0.60*1.00*2	m³	0.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.97</b>
<b>2.3</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
11	KNR 2-23	Osadzenie tulei montażowych z profili kwadratowych stalowych 90x90x3mm	szt.		
d.2. 0309-01			szt.	9.00	
3		9			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
12	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach słupków ogrodzenia	szt.		
d.2. 0310-01		-jw lecz montaż w tulejach słupów stalowych z profili kwadratowych 80x80x3 mm	szt.	9.00	
3		9			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-23	Montaż zaczepów dla lin oznaczających tory	kpl.		
d.2.	0704-03	-jw lecz montaż akcesoriów montujących siatkę i linek napinających - śrub			
3	analogia	rzymskich, karabińczyków nierdzewnych, haczyków itp; linki L1 i L2 stężające			
		ogrodzenie stalowe fi 4 i 5 mm powlekane atworzywem PCV, w polach skraj-			
		nych stężenie górą z rurki stalowej 40x20mm, przymocowane do słupa na			
		obejmy.			
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNR AT-05	Montaż bezwęzłowej siatki na słupach, siatka z polipropylenu o podwyższonej	m <sup>2</sup>		
d.2.	1663-04	wytrzymałości o grubości linki min.4mm i krawędzi oczka 50x50, kolor			
3	analogia	zielony.Na krawędzi siatki dodatkowe wzmocnienie, tzw. lamówka			
		32.80*6.00	m <sup>2</sup>	196.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>196.80</b>