

PRZEDMIAR

Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie nr 104118 R – „Stawisko – Gadka”
przez wieś na odcinku 992 mb od km 0+000 do km 0+992

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,992
	W1	992*0,001	km	0,992	
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 5-15 cm z wywożeniem dłużyc, gałęzi wraz ze składowaniem, załadunkiem, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	szt		55,00
	W1 - zgodnie z tabelą	55,00	szt	55,00	
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-34 cm z wywożeniem dłużyc, gałęzi wraz ze składowaniem, załadunkiem, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	szt		29,00
	W1 - zgodnie z tabelą	29,00	szt	29,00	
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-75 cm z wywożeniem dłużyc, gałęzi wraz ze składowaniem, załadunkiem, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	szt		1,00
	W1 - zgodnie z tabelą	1,00	szt	1,00	
5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - ścięcie poboczy, rowy	m3		462,60
	W1	$992*0,75*0,15+(2*319-26-27)*0,5*(1,6+0,4)*0,6$	m3	462,60	
6	D-03.02.01/a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworów wodociągowych	szt.		2,00
	W1 - zawory wodociągowe	2,00	szt.	2,00	

PRZEDMIAR

Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie nr 104118 R – „Stawisko – Gadka”
przez wieś na odcinku 992 mb od km 0+000 do km 0+992

7	D-03.01.03a	Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm, rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm wraz z zasypianiem i umocnieniem wlotu i wylotu przepustu za pomocą ścianek czołowych betonowych prefabrykowanych o podstawie trapezu ze skrzydełkami układanych na ławie betonowej (grubość ławy powinna wynosić min. 15 cm, powierzchnię ławy należy tak by była większa min. 5 cm z każdej strony od ścianki czołowej)	m		63,00
	W1 - przepusty pod zjazdami	9*7	m	63,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1 890,39
	W1 - zjazdy	17*(2*0,215*3*3+4,50*4,40)	m2	402,39	
	W1 - pobocze	992*2*0,75	m2	1 488,00	
9	D-04.05.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa	m2		402,39
	W1 - zjazdy	17*(2*0,215*3*3+4,50*4,40)	m2	402,39	
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm – mieszanka sortowana o uziarnieniu 0 – 63 mm (C90/3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o uziarnieniu 0-31,5 mm	m2		371,79
	W1 - nawierzchnia na zjazdach	17*(2*0,215*3*3+4,50*4,00)	m2	371,79	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
11	D.05.03.11	Frezowanie profilujące istn.nawierzchni śr. gr. do 2 cm	m2		447,95
	W1 - jezdnia	(2*0,215*6*6+992*4,50)*0,1	m2	447,95	
12	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobiałobitumiczną grysowo-żwirową w ilości średnio 100 kg/m2 (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70) po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy z uprzednim wykonaniem remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni	t		458,37
	W1 - jezdnia	(2*0,215*6*6+992*4,50)*0,04*2,5	t	447,95	
	W2 - zjazdy - regulacja wysokościowa	6*(2*0,215*3*3+4,50*3)*0,04*2,5	t	10,42	
13	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu	m2		4 583,70
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+992*4,50	m2	4 479,48	
	W2 - zjazdy - regulacja wysokościowa	6*(2*0,215*3*3+4,50*3)	m2	104,22	

PRZEDMIAR

Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie nr 104118 R – „Stawisko – Gadka”
przez wieś na odcinku 992 mb od km 0+000 do km 0+992

E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		1 748,55
	W1 - pobocze	992*2*0,75	m2	1 488,00	
	W2 - zjazdu - regulacja wysokościowa	15*(2*0,215*3*3+4,50*3)	m2	260,55	
15	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV za poboczem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) wraz z kumusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą	m2		1 835,80
	W1	992*2*0,25+2*319*(0,85+0,40+0,85)	m2	1 835,80	
16	D 08.02.02	Przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej, przy jezdni <i>UWAGA: w przypadku braku możliwości odzyskania materiału z rozbiórki należy przewidzieć wbudowanie nowego materiału</i>	m2		12,00
	kostka	2*6	m2	12,00	
17	D.08.01.01	Przełożenie krawężników przy jezdni <i>UWAGA: w przypadku braku możliwości odzyskania materiału z rozbiórki należy przewidzieć wbudowanie nowego materiału</i>	m		6,00
	krawężnik	6	m	6,00	
E5	CPV 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
18	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym	m2		4,13
	W1 - znak P-12 "linia bezwzględnej zatrzymania - stop" - 0,50 m2/mb	1*8,25*0,50	m2	4,13	
19	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt		3,00
	W1	3,00	szt	3,00	
20	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych średnich, folia odbłaskowa typu 2	szt		3,00
	W1 - znak A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie"	1,00	szt	1,00	
	W2 - znak A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"	1,00	szt	1,00	
	W3 - znak B-20 "STOP"	1,00	szt.	1,00	