

PRZEDMIAR

Rozbudowa drogi gminnej w Krzątce nr 104104 R na odcinku 439 mb
(odc. A - od km 0+000 do km 0+259 i odc. B - od km 0+000 do km 0+180)

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,439
	W1	439*0,001	km	0,439	
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 5-15 cm z wywożeniem dłużyc, gałęzi wraz ze składowaniem, załadunkiem, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	szt		150,00
	W1 - zgodnie z tabelą	150,00	szt	150,00	
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-34 cm z wywożeniem dłużyc, gałęzi wraz ze składowaniem, załadunkiem, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	szt		50,00
	W1 - zgodnie z tabelą	50,00	szt	50,00	
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie	m3		872,59
	W1 - jezdnia	(0,215*6*6+0,215*12*12+6*4,30+259*4,30+2*0,215*6*6+180*4,30+2*0,215*6*6)*0,44	m3	872,59	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		2 650,66
	W1 - jezdnia	0,215*6*6+0,215*12*12+6*4,30+259*4,30+2*0,215*6*6+180*4,30+2*0,215*6*6	m2	1 983,16	
	W1 - pobocze	(439+6)*2*0,75	m2	667,50	
6	D-04.05.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa	m2		1 983,16
	W1 - jezdnia	0,215*6*6+0,215*12*12+6*4,30+259*4,30+2*0,215*6*6+180*4,30+2*0,215*6*6	m2	1 983,16	
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm – mieszanka sortowana o uziarnieniu 0 – 63 mm (C90/3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o uziarnieniu 0-31,5 mm	m2		1 849,66
	W1 - jezdnia	0,215*6*6+0,215*12*12+6*4,00+259*4,00+2*0,215*6*6+180*4,00+2*0,215*6*6	m2	1 849,66	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
8	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu	m2		1 671,66
	W1 - jezdnia	0,215*6*6+0,215*12*12+6*3,60+259*3,60+2*0,215*6*6+180*3,60+2*0,215*6*6	m2	1 671,66	

PRZEDMIAR

Rozbudowa drogi gminnej w Krzątce nr 104104 R na odcinku 439 mb
(odc. A - od km 0+000 do km 0+259 i odc. B - od km 0+000 do km 0+180)

9	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu	m2		1 627,16
	W1 - jezdnia	0,215*6*6+0,215*12*12+6*3,50+259*3,50+2*0,215*6*6+180*3,50+2 *0,215*6*6	m2	1 627,16	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		667,50
	W1	(439+6)*2*0,75	m2	667,50	
11	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV za poboczem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) wraz z kumusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą	m2		222,50
	W1	(439+6)*2*0,25	m2	222,50	
E5	CPV 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
12	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym	m2		11,63
	W1 - znak P-12 "linia bezwzględne zatrzymania - stop" - 0,50 m2/mb	3*7,75*0,50	m2	11,63	
13	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt		9,00
	W1	9,00	szt	9,00	
14	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych średnich, folia odblaskowa typu 2	szt		9,00
	W1 - znak A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie"	3,00	szt	3,00	
	W2 - znak A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"	3,00	szt	3,00	
	W3 - znak B-20 "STOP"	3,00	szt.	3,00	