

Kielce, dnia 28 czerwca 2021 r.

WL.2370.4.2021

**Zamawiający:**

Komenda Wojewódzka  
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach  
ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania:

**Zakup ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych – 3 szt.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady obowiązujące w postępowaniu przetargowym określa niniejszy dokument pn.:

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

ZATWIERDZAM:

## Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Rozdział 2. Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie

Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia

Rozdział 7. Podstawy wykluczenia z postępowania

Rozdział 8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rozdział 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Rozdział 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

Rozdział 11. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej

Rozdział 12. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Rozdział 13. Termin związania ofertą

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział 15. Sposób oraz termin składania ofert

Rozdział 16. Termin otwarcia ofert

Rozdział 17. Sposób obliczenia ceny

Rozdział 18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Rozdział 22. Wadium

Rozdział 23. Polityka dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych (RODO)

Rozdział 24. Informacje dodatkowe

## **Wstęp**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na zakup trzech ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych przeznaczonych do użytkowania w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w: Jędrzejowie, Końskich i Starachowicach.

W treści dokumentu zastosowano następujące skróty:

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia

PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówień

## **Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego:**

Komenda Wojewódzka  
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach  
ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce  
tel. 41-36-53-205,  
adres poczty elektronicznej: [zamowienia@straz.kielce.pl](mailto:zamowienia@straz.kielce.pl)  
adres strony internetowej: [www.straz.kielce.pl](http://www.straz.kielce.pl)

## **Rozdział 2. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie**

Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

[https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz)

## **Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

## **Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Klasa pojazdów (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej): S (ciężka), kategoria pojazdów: 2 (uterenowiona).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34144210-3 wozy strażackie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

## **Rozdział 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SWZ zamawiający wymaga złożenia wraz ofertą szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, uzupełnionego i podpisanego przez wykonawcę, na formularzu załącznika nr 1 do SWZ.

W toku postępowania zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści opisu przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży wraz z ofertą opisu przedmiotu zamówienia lub opis będzie niekompletny oferta zostanie odrzucona.

## **Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie należy zrealizować do dnia **30 listopada 2021 r.**

## **Rozdział 7. Podstawy wykluczenia z postępowania**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Przepis art. 110 PZP dopuszcza wyjątki od wykluczenia z postępowania pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, w przypadku dokonania „samooczyszczenia” przez Wykonawcę.

Podleganie wykluczeniu z postępowania obowiązuje na czas określony w przepisach prawa lub w wyroku sądu albo innego organu na zasadach określonych przepisem art. 111 PZP.

## **Rozdział 8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium oraz udokumentowanie dostawy przynajmniej trzech samochodów pożarniczych o łącznej wartości minimum 3 000 000 PLN w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy Wykonawca udokumentuje: 1) trzy dostawy po jednej sztuce lub 2) jedną dostawę trzech sztuk lub 3) jedną dostawę dwóch sztuk i jedną dostawę jednej sztuki..

## **Rozdział 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych**

Zamawiający wymaga następujących środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  
Jeżeli wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp tych dokumentów w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych nie jest obowiązkowe załączenie dokumentu do oferty. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zamawiający zażąda tłumaczenia dokumentu na język polski.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ).

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie oraz podmioty udostępniające swoje zasoby również zobowiązani są złożyć w/w dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są do złożenia dokumentów równoważnych wydanych na podstawie prawa obowiązującego w ich miejscu zamieszkania lub siedzibie, z zachowaniem przepisów § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Zamawiający wymaga następujących środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zawierający informację o zrealizowaniu dostawy przynajmniej trzech samochodów pożarniczych o łącznej wartości minimum 3 000 000 PLN . Wykaz można przedstawić w dokumencie JEDZ lub na osobnym załączniku do oferty.

Informacja powinna zawierać : wartość zamówienia, przedmiot, datę wykonania i podmiotu na rzecz została zrealizowana.

2. Referencje lub inne dowody, że dostawa została zrealizowana należycie sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana. Jeżeli wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie może uzyskać referencji należy złożyć oświadczenie.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są udokumentować spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez jeden z podmiotów spośród swojego grona.

#### **Rozdział 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz).

2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.

3. Zamawiający informuje, że wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały szczegółowo opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie platformy oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> (zakładka „Instrukcje dla Wykonawców”).

4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

5. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta, nr tel. 22 101 02 02, e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl), które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych.

W przypadku wystąpienia awarii Platformy zakupowej dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym korespondencję do KW PSP w Kielcach należy kierować na adres [zamowienia@straz.kielce.pl](mailto:zamowienia@straz.kielce.pl).

## **Rozdział 11. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej**

Komunikacja ustna w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert.

W pozostałych przypadkach przepisy PZP dotyczące zasady równego traktowania Wykonawców nie pozwalają na inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami – niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą Platformy zakupowej, a w przypadku awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## **Rozdział 12. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami**

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

Michał Głowacki – tel. 41-36-53-250,  
Grzegorz Łochowski – tel. 41-36-53-251,  
Marcin Bajur – tel. 41-36-53-257,  
Wojciech Żelazny – tel. 41-36-53-253.

## **Rozdział 13. Termin związania ofertą**

Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 24 września 2021 r.** Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o maksymalnie 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą będzie wymagało przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na dodatkowy okres związania ofertą.

## **Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty**

Ofertę należy sporządzić w wersji elektronicznej na formularzu załączonym do SWZ (Załącznik nr 3). Dopuszczalne jest przygotowanie oferty na własnym formularzu pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie informacje zawarte w formularzu załącznika nr 3 do SWZ.

Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis przedmiotu zamówienia na formularzu załącznika nr 1 do SWZ.

Do oferty załącza się Jednolity Europejski Dokument Zamówień, który należy przygotować tworząc dokument elektroniczny zgodnie z przepisami PZP oraz opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

JEDZ można przygotować przy użyciu narzędzia ESPD, przy wykorzystaniu pliku załączonego do SWZ w formacie xml. Aby przygotować JEDZ w ten sposób wykonawca musi wejść na stronę internetową: <https://ec.europa.eu/tools/espd>, następnie po wybraniu kraju i języka, należy:



- a) na pytanie „kim jesteś” – wybrać pozycję „Wykonawcą”,
- b) na pytanie „co chcesz zrobić” – wybrać pozycję „zaimportować ESPD”,
- c) następnie należy wybrać plik; plik znajduje się na stronie Zamawiającego, na której znajduje się ogłoszenie o zamówieniu (plik o nazwie Załącznik nr 2 Formularz JEDZ.xml w katalogu SIWZ),
- d) wypełnić JEDZ, w zakresie określonym przez Zamawiającego,
- e) pobrać JEDZ, Zamawiający wymaga pobrania JEDZ w formacie pdf. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z narzędzia ESPD, Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.

Dopuszczalne jest wypełnienie formularzy, za wyjątkiem dokumentu JEDZ, ręcznie lub na maszynie do pisania, zeskanowanie ich oraz opatrzenie skanów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty stanowiące podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe należy opatrzyć podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast podpisem osobistym lub zaufanym.

Oferta oraz załączone do niej dokumenty i oświadczenia dla zachowania ważności muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający ustali umocowanie osób podpisujących ofertę i załączniki na podstawie odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo równoważnego dokumentu wystawionego dla wykonawcy mającego siedzibę zagranicą. Ofertę i załączone do niej dokumenty i oświadczenia mogą być podpisane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

## **Rozdział 15. Sposób oraz termin składania ofert**

Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej działającej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz)

W celu złożenia oferty należy zarejestrować się na Platformie zakupowej jako wykonawca, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, które będą zamieszczone na w/w stronie. O sposobie obsługi Platformy zakupowej szerzej napisano w rozdziale 10 SWZ.

Oferty można składać **do dnia 28 lipca 2021 r. do godziny 10:00.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można wycofać przed upływem terminu składania ofert.

## **Rozdział 16. Termin otwarcia ofert**

Przed otwarciem ofert zamawiający udostępni na stronie Platformy zakupowej działającej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz) informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 lipca 2021 r. o godzinie 10:05.**

Po otwarciu ofert zamawiający udostępni na Platformie zakupowej informację o :

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach zawartych w ofertach.

### **Rozdział 17. Sposób obliczenia ceny**

Pod pojęciem ceny należy rozumieć wartość wyrażoną w polskich złotych, którą zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty jakie zamawiający będzie musiał ponieść, w tym podatek od towarów i usług, opłaty i cła.

W przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie w formularzu ofertowym. Do oceny ofert będzie wtedy brany pod uwagę całkowity koszt wynagrodzenia wraz z doliczonym podatkiem od towarów i usług, jaki poniosłby zamawiający, gdyby oferta wykonawcy została wybrana.

### **Rozdział 18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium ceny i okresu gwarancji na zabudowę pojazdów.

Waga kryteriów jest następująca:

Cena – 60%

Okres gwarancji – 40%

Sposób oceny ofert w kryterium ceny (C) zostanie dokonany wg wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ pkt},$$

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena

C<sub>n</sub> – najniższa cena spośród ofert badanych

C<sub>b</sub> – cena oferty badanej

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji (G) zostanie dokonany poprzez przyznanie punktów za udzielenie podstawowego lub przedłużonego okresu gwarancji za zabudowę pojazdów w następujący sposób:

Okres gwarancji 24 miesiące – 10 pkt

Okres gwarancji 36 miesiące – 20 pkt

Okres gwarancji 48 miesięcy – 30 pkt

Okres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru:

$$P=C+G$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji.

#### **Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy o ile nie będzie ono wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została wybrana zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedstawić kopię umowy regulującej ich współpracę.

Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu powinien podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez zamawiającego pod rygorem utraty wadium.

#### **Rozdział 20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy”.

#### **Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy**

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

Na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany;

- przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

Odwołania na piśmie można składać w Kancelarii Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

Odwołania i dokumenty w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a po 01.07.2021 r. również na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)., jak i bezpośrednio ze strony internetowej [epuap.gov.pl](http://epuap.gov.pl).

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

## **Rozdział 22. Wadium**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **15 000 zł** (piętnaście tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą

Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na rachunek zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział w Kielcach nr :

**90 1010 1238 0821 7813 9120 0000.**

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zamawiający zwróci wadium najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

- 1) upływu terminu związania ofertą;
  - 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  - 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
2. Zamawiający nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium wykonawcy:
- 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) którego oferta została odrzucona
  - 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
  - 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP.
4. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
5. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
- 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych lub oświadczeń w formie dokumentu JEDZ lub z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie "innej omyłki" polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

## **Rozdział 23. Polityka dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych (RODO)**

### **1. Klauzula informacyjna – RODO**

1.1 Informacja o przetwarzaniu danych osoby, które Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach pozyskuje bezpośrednio od niej (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Świętokrzyski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05, e-mail: sekretariat@straz.kielce.pl)

2) W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05, e-mail: iod@straz.kielce.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w związku z przepisami ustawy PZP, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP,
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy

o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych;

7. Obowiązek podania danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

8. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

9. Pani/Pan posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

10. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych jest następująca: dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione KW PSP Kielce w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy – w przypadku wyboru oferty Wykonawcy – np. imię i nazwisko.

11. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.

12. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.

13. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych KW PSP Kielce, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

14. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce, na podstawie art. 15 RODO - mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, a na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania tych danych. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce, na podstawie art. 18 RODO - mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przy czym, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

15. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

16. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie takich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

17. Osobom, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce nie przysługuje, prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

## **Rozdział 24. Informacje dodatkowe**

- 1) Do spraw nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.
- 2) Wykonawcy mogą złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udzieli im odpowiedzi w trybie przewidzianym w PZP.
- 3) Zamawiający ma prawo zmienić SWZ w każdym czasie przed otwarciem ofert z zachowaniem odpowiednich przepisów.
- 4) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przetargu w przypadku nie przyznania środków na realizację zamówienia.
- 5) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych lub w postaci katalogów elektronicznych.
- 6) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- 7) W postępowaniu nie przewidziano możliwości uprzedniej oceny ofert (art. 139 PZP), wobec powyższego wszelkie wymagane podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz wymienione w SWZ dokumenty i oświadczenia należy przedłożyć wraz z ofertą.



- 8) W granicach przewidzianych przepisami PZP zamawiający przewiduje możliwość poprawy omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, które mogą znajdować się w ofertach.

#### **Wykaz załączników do SWZ**

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ)

Załącznik 3. Formularz ofertowy

Załącznik 4. Wzór umowy

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ NR SPRAWY WL.2370.4.2021**  
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**WYMAGANIA MINIMALNE DLA CIĘŻKICH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH – 3 szt.**

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe dla każdego z 3 pojazdów	<p>Wypełnia Wykonawca podając wymagane informacje lub parametry albo potwierdzając spełnienie warunków</p> <p>W przypadku, <u>gdy</u> zaznaczono, że <u>sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia należy dla niego przygotować miejsce w zabudowie pojazdu i nie należy doliczać jego wartości do ceny samochodu</u></p>
1	2	3
<b>1. Wymagania ogólne:</b>		
1.1.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).	<p style="text-align: center;"><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>
1.2.	<p>Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami).</p> <p>Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). Aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu musi być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, natomiast w przypadku sprzętu wykonawca dostarczy</p>	<p style="text-align: center;"><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>

	kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia.	
1.3.	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dostarczyć w dniu odbioru techniczno-jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
1.4.	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
1.5.	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej): S (ciężka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona).	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
1.6.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
1.7.	Na pojeździe należy zamieścić dwie naklejki formatu A4 informujące o dofinansowaniu zakupu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
<b>2. Podwozie</b>		
2.1.	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021. Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta.	<b>Podać producenta, typ i model podwozia</b>
2.2.	Urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 1) na dachu pojazdu lub w zabudowie dachu pojazdu oświetlenie sygnalizacyjne w technologii LED dostosowane do szerokości dachu. Profil belki nie może przekraczać 60 mm wysokości. Belka nie może wystawać poza szerokość dachu 2) min. jedna lampa sygnalizacyjna kierunkowa w technologii LED, wysyłająca sygnał błyskowy z tyłu pojazdu z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, 3) dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED, wysyłające sygnał	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

	<p>błyskowy z przodu pojazdu, zamontowane w masce pojazdu,</p> <p>4) lampy niebieskie ostrzegawcze w narożach zabudowy stanowiące integralną część z barierką ochronną – powinny być zamontowane w jednej linii jedna na początku zabudowy patrząc od strony kabiny pojazdu, a druga na końcu zabudowy, Lampy w przedniej części zabudowy powinny być cofnięte od naroża lub zespolone, aby nie narażać ich na uszkodzenia np.. w lesie, natomiast lampy z tyłu zabudowy powinny być zespolone,</p> <p>5) oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego, o którym mowa w ppkt 1 i 2 zgodna z ECE R65 class 2,</p> <p>6) dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy (dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego – dowódcy),</p> <p>7) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy), wyposażone w funkcję megafonu. Równoważna wartość (<math>LeqA</math>) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego powinna wynosić od 100 dB(A) do 115 dB(A), mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, zgodnie z załącznikiem F normy PN-EN 1846-2 (lub „równoważnej”). Maksymalna wartość (<math>L_{Amax}</math>) poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie powinna przekraczać 85 dB(A), mierzona na wysokości <math>0,8 \pm 0,05</math> m od siedziska miejsca kierowcy. Pomiary wykonać dla każdego rodzaju sygnału (z wyłączeniem dodatkowej sygnalizacji pneumatycznej typu „Air Horn,</p> <p>8) na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy oraz z kabiny pojazdu w okolicach kierowcy.</p> <p>Zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z przepisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.</p>	
2.3.	Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO VI o mocy nie mniejszej niż 230 kW. Należy podać konkretne parametry dla zaoferowanego silnika. W przypadku stosowania	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>

	dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.	
2.4.	Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.5.	Samochód wyposażony w podwozie z układem napędowym 4x4 – uterenowionym z przekładnią rozdzielczą z przełożeniem terenowym i szosowym oraz blokadą mechanizmów różnicowych w mostach napędowych. Blokowanie i rozłączanie wszystkich wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy. Podwozie wyposażone w stabilizatory osi przedniej i tylnej.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.6.	Skrzynia biegów manualna lub automatyczna.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.7.	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale $-25^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ .	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.8.	Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem (nie musi mieć miejsca mocowania na pojeździe). Ogumienie musi być przeznaczone do zastosowania w pojeździe z uwzględnieniem funkcji poszczególnych osi i wymagań producenta ogumienia np. wykluczenie stosowania danego typu ogumienia na osi kierującej i jednocześnie osi napędowej.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.9.	Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa, dostęp do silnika przez uchYLENIE kabiny, 6-osobowa, układ miejsc 1+1+4.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.10.	Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> <li>- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy i w części załogi,</li> <li>- fabryczny układ klimatyzacji producenta układu bazowego.</li> <li>- niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu,</li> <li>- reflektor ręczny zasilany z gniazda zapalniczki, przewożony w kabinie, służący do oświetlania numerów budynków (oświetlenie LED),</li> <li>- manometr lub wskaźnik niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych – wody i środka pianotwórczego,</li> <li>- możliwość otwarcia oraz zamknięcia zaworu klapowego i uruchomienia autopompy,</li> </ul>	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- radioodtwarzacz mp3 wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami.</li> <li>- lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane,</li> <li>- odczyt licznika motogodzin autopompy,</li> <li>- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony,</li> <li>- lusterko rampowe dojazdowe, przednie,</li> <li>- główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek i skrzyni sprzętowej na dachu,</li> <li>- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów,</li> <li>- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego,</li> <li>- wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa (bez stosowania przedłużeń do pasów) i zagłówki,</li> <li>- fotele w kabinie załogi (z pominięciem fotela kierowcy i dowódcy) wyposażone w uchwyty do mocowania jednobutlowych aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi,</li> <li>- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe otwarcie,</li> <li>- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, o wzmocnionej odporności na zniszczenie,</li> <li>- kabina włącznie ze stopniami do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny oraz schodów gdy drzwi są zamknięte,</li> <li>- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem</li> <li>- w pobliżu wlewu płynów eksploatacyjnych konieczne jest umieszczenie informacji (trwałego oznakowania) gatunku i rodzaju wszystkich występujących w pojeździe płynów</li> <li>- wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny.</li> <li>- wskaźnik poziomu oleju silnikowego umiejscowiony na desce rozdzielczej pojazdu.</li> </ul>	
2.11	Należy zapewnić miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. W kabinie w przedziale kierowcy i dowódcy należy zapewnić miejsce na hełm i odzież ochrony osobistej.	<b>Spełnia/Nie spełnia</b>
2.12.	W samochodzie należy przygotować instalację do zamontowania modułu ELTE dla terminalu typu DARWIN.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.13.	Fabryczne lampy przeciwmgielne zamontowane w zderzaku. Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny. Dwie lampy LED oświetlające pole pracy przed pojazdem włączane włącznikiem umieszczonym w kabinie pojazdu na pulpicie sterującym. Lampy estetycznie zespolone z osłoną przeciwsłoneczną. Dopuszcza się zastosowanie lamp dalekosiężnych seryjnych	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

	<p>producenta podwozia, które nie będą zespolone z osłoną przeciwsłoneczną.</p> <p>Przestrzeń pomiędzy kabiną a zabudową pojazdu powinna być zabudowana poprzez aerodynamiczne owiewki. Oświetlenie typu LED nad drzwiami oświetlające teren wokół kabiny po obu stronach kabiny.</p>	
2.14.	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.15.	Instalacja elektryczna wyposażona w wyłącznik prądu. Wyłącznik prądu sterowany elektrycznie z kabiny pojazdu umiejscowiony na desce rozdzielczej w miejscu dostępnym dla kierowcy. Układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Ładowarki latarek i radiotelefonów przenośnych zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy podłączeniu zasilania 230 V poprzez zintegrowane złącze (pkt 2.18)	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.16.	<p>W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamocowane 4 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami elektrycznymi kątowymi w wykonaniu EX. Latarka wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 3,5 godz. A w trybie oszczędnym nie mniej niż 9 godz., przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 30% trybu wysokiej mocy. Moc świecenia nie mniejsza niż 170 lumenów. Latarka wyposażona w klips umożliwiający zaczepienie latarki na elementach umundurowania strażaka. W zestawie ładowarka 230V. IP nie mniejsze niż 65.</p> <p>Wszystkie latarki zamontowane w uchwytych/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie.</p>	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.17.	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V dostosowany do pojemności akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umieszczenie złącza pod lub za kabiną z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 8 m.	<b>Spełnia/Nie spełnia</b>
2.18.	<p>W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne:</p> <p>Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej</p>	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

<p>niż 512 kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Ochrona radiotelefonu i zestawu do zdalnego sterowania przed pyłem i wodą minimum IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik oraz mikrofon, umożliwiający prowadzenie korespondencji za pomocą radiotelefonu zainstalowanego w kabinie kierowcy. Antena ¼ fali, zysk anteny min 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy, przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,1. Każda w ten sposób wykonana instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Zasilanie radiotelefonu poprzez reduktor napięcia 24/12V. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Sposób montażu radiotelefonu musi zapewniać łatwy dostęp do złącza antenowego. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny i modułu łączności zainstalowanego w przedziale autopompy.</p> <p>Ukompletowanie zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zespół N/O,</li> <li>- podstawa montażowa,</li> <li>- mikrofon z klawiaturą DTMF,</li> <li>- antena ¼ fali,</li> <li>- odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O,</li> <li>- kabel zasilania DC odpowiedni do miejsca montażu radiotelefonu,</li> <li>- zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego (opcjonalnie po uzgodnieniu miejsca montażu radiotelefonu z zamawiającym),</li> <li>- moduł łączności do przedziału autopompy,</li> <li>- wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu,</li> <li>- komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu.</li> </ul>	
---	--



2.19.	<p>W kabinie kierowcy 4 kpl. radiotelefonów nasobnych spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7., dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne:</p> <p>Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Pełna klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-Ion min. 1950 mAh. Dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania minimum 12 V prądu stałego, zapewniająca: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem łatwo dostępnym, umiejscowionym na zewnątrz przy ładowarkach.</p> <p>Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem ładowarek samochodowych.</p> <p>Ukompletowanie zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zespół N/O – 1 szt.,</li> <li>- akumulator Litowo-Jonowy minimum 1950 mAh (dedykowane przez producenta zespołu N/O) – 2 szt.,</li> <li>- antena – zakres częstotliwości pracy 147 – 160 MHz, długość min. 15 cm – 1 szt.,</li> <li>- mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57 – 1 szt.,</li> <li>- klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) – 1 szt.,</li> <li>- specjalizowana ładowarka przewoźna dedykowana do montażu w pojeździe o napięciu zasilania minimum 12 V prądu stałego – 1 szt.,</li> <li>- komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu nasobnego.</li> </ul> <p>Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Wszystkie radiotelefony zamontowane w uchwytach / gniazdach / ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>
-------	---	--

2.20.	Dla radiotelefonów nasobnych należy dostarczyć jedną ładowarkę zapewniającą jednocześnie ładowanie minimum 4 radiotelefonów, zasilaną z sieci ~230 V. Ładowarka odpowiednia dla akumulatorów będących na wyposażeniu radiotelefonów nasobnych.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.21.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3350 mm. Maksymalna długość pojazdu 8800 mm. Rozstaw osi minimum 4500 mm.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.22.	Kamera samochodowa Video-Rejestrator o parametrach; <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 2 cale</li> <li>• rozdzielczość nagrywania – Full HD (1920 x 1080 px)</li> <li>• 3 osiowy sensor przeciążeń</li> <li>• obsługa kart pamięci minimum 64GB (karta pamięci min 64GB dostarczona wraz z video-rejestratorem)</li> <li>• kąt widzenia kamery minimum 130 stopni.</li> <li>• wbudowany mikrofon i głośnik.</li> </ul>	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.23.	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty posiadające lampki ostrzegawcze LED koloru żółtego, automatycznie uruchamiające się w momencie otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki na każdy podest) należy zamontować na skrajnych zewnętrznych rogach podestów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas normalnego użytkowania. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze o szerokości mniejszej bądź równej 550mm muszą być tak skonstruowane aby wytrzymywać obciążenie min. 140 kg. Podesty o szerokości większej niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min. 280 kg. Podesty wyposażone w siłowniki gazowe oraz zamki mechaniczne uniemożliwiające samoczynne otwarcie.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.24.	Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 300 km po drodze publicznej asfaltowej ze średnią prędkością 50 km/h) lub 4 godziny pracy autopompy. Możliwość tankowania zbiornika paliwa z poziomu gruntu.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.25.	Kolor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy podwozia – czarny lub ciemno-szary,</li> <li>- błotniki i zderzaki – biały – (RAL 9010),</li> <li>- kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) – czerwony (RAL 3000).</li> </ul>	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

	Podwozie zabezpieczone przed korozją.	
2.26.	Pojazd należy wyposażać w homologowany zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10000 kg, typ paszczowy zgodny lub równoważny z PN-92/S-48023 wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami przyłączeniowymi oraz homologowany hak holowniczy kulowy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min 3000 kg zasilany 12 V instalacją elektryczną (gniazdo 7 i 13 PIN). Dopuszcza się zastosowanie i dołączenie odpowiedniego adaptera. Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie awaryjne oraz szkle do mocowania lin do wyciągania pojazdu.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.27.	Maksymalna prędkość pojazdu ograniczona elektronicznie do 90 km/h	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.28.	Pojazd wyposażony w lampy oświetlenia bocznego zabudowy, załączane automatycznie przy włączonym biegu wstecznym.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.29.	Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne w drzwiach przednich. Zamawiający dopuszcza ręcznie podnoszone i opuszczane szyby boczne w przedziale załogi.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.30.	Samochód wyposażony w wyciągarkę elektryczną o maksymalnej sile uciągu min. 80 kN, długość robocza (wysuniętej) liny zakończonej kauszą min. 30 m . Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sposób zamontowania wyciągarki nie może ograniczać możliwości holowania pojazdu na holu sztywnym. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pilota przewodowego. Długość przewodu sterownika wyciągarki min. 10 m. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pilota przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka osłonięta wodoszczelnym pokrowcem lub stałą osłoną z materiałów kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych, bez ostrych krawędzi – minimalny promień zaokrągleń nie mniejszy niż 50 mm. Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. Osprzęt do wyciągarki (dostosowany do parametrów zastosowanej wciągarki, w tym maksymalnej siły uciągu) :	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości dostosowanej do maksymalnej siły uciągu wciągarki, długości min. 8 m – 1szt.,</li> <li>- szekla <math>\Omega</math> typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym dostosowanym do maksymalnej siły uciągu wciągarki – 2 szt.,</li> <li>- pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności dostosowanej do maksymalnej siły uciągu wciągarki (przy kącie 0°), długości min. 5 m – 1 szt.</li> <li>- zblocze dostosowane do grubości liny wciągarki,</li> <li>- pas 1,5 m,</li> </ul> <p>Wciągarka musi mieć osłonę.</p>	
2.31.	Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.32.	Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową, środkami gaśniczymi i wyposażeniem.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.33.	Samochód należy wyposażyć w zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera cofania powinna umożliwiać pomiar odległości od przeszkody (np. za pomocą linii parkowania). Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy przy każdej prędkości jazdy. Obraz z kamery wyświetlany na dedykowanym i oddzielnym monitorze.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
<b>3. Zabudowa pożarnicza:</b>		
3.1.	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo zamontowana min. jedna lub więcej skrzyń wykonanych z materiałów odpornych na korozję, z możliwością szczelnego zamknięcia (do przewożenia m. in. łopat, wideł, pachołków, deski ortopedycznej). Skrzynie winny gwarantować przewożenie ww. sprzętu. Liczba i wymiary skrzyni lub skrzyń zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia, podczas inspekcji produkcyjnej. W każdej skrzyni zamontowane oświetlenie w technologii LED uruchamiające się automatycznie wraz z oświetleniem dachu zabudowy.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.3.	Drabina do wejścia na dach jednoczęściowa lub dwuczęściowa.	<b>Spełnia/</b>

		<b>Nie spełnia</b>
3.4.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy zamykane żaluzjami (roletami) bryzgoszczelnymi o podwyższonej odporności na kurz, wspomagany systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Układ skrytek: 4+4+1. Żaluzje z uchwytem rurkowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy oraz skrzynie na dachu wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki/skrzyni jednak nie później niż po otwarciu 1/2 wysokości skrytki. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną lub aluminiową ze skutecznym systemem odprowadzania wody na zewnątrz. Poszczególne skrytki powinny posiadać spis jaki rodzaj sprzętu w nich się znajduje. Dopuszcza się stosowanie piktogramów. Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i podestów umożliwiających dostęp do skrytek, wzmocnione w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.5.	Wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy, dodatkowy wyłącznik w przedziale autopompy.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.6.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy typu LED wokół zabudowy samochodu, kabiny oraz dachu. Pojazd należy wyposażać we włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy. Dodatkowy wyłącznik w przedziale autopompy.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.7.	Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.8.	Skrytka na zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych przygotowana w ten sposób, aby zestaw był umieszczony na wysuwanych tacach lub platformach, umożliwiających łatwe (tzn. bez użycia dodatkowych narzędzi) wyjęcie narzędzi z samochodu lub pozwalających na użycie zestawu bez konieczności wyjmowania go na zewnątrz pojazdu. Nośność dopasowana do masy sprzętu.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.9.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.10.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub z profili aluminiowych z poszyciem ze stali nierdzewnej albo w całości z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb. Dwa kasetony węzowe przeznaczone do transportu pożarniczych węży tłocznych W-42 (po 3 odcinki 20-to metrowe).	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

3.11.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.12.	Zbiornik wody o pojemności min. 5000 dm <sup>3</sup> maks. 6000 dm <sup>3</sup> wykonany z materiału kompozytowego, stali nierdzewnej lub polipropylenu wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz włącz rewizyjny. Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu za pomocą pompy elektrycznej. Pompa elektryczna dostarczona wraz z pojazdem.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.13.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego lub stali nierdzewnej, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.14.	Zamontowany zestaw do mycia rąk i twarzy umożliwiający mycie na zewnątrz pojazdu, składający się z pojemnika na wodę (min. 20l), z możliwością podgrzania wody i osuszenia rąk, dozownika mydła, środka do dezynfekcji rąk oraz pojemnika na ręczniki papierowe. Zestaw do mycia rąk powinien umożliwiać jego wysuwanie na czas użytkowania.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.15.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania niezależny od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. W przypadku zastosowania zdalnego sterowania zaworami układu wodno-pianowego, każdy z zaworów musi posiadać możliwość przesterowania ręcznego	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.16.	Autopompa dwuzakresowa A32/8-3/40. Autopompa winna umożliwiać jednoczesne podanie środków gaśniczych z niskiego i wysokiego ciśnienia. Napęd autopompy realizowany z przystawki odbioru mocy podwozia.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.17.	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.18.	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym oraz zestaw składający się z lanc do gaszenia pożarów kominowych (lanca kominowa, lanca mgłowa). Linia szybkiego natarcia wyposażona w pneumatyczny system odwadniania umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza bez konieczności jej rozwinięcia. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle. Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

3.19.	<p>Pojazd wyposażony w:</p> <p>4 nasady tłoczne W 75 po dwie na stronę,</p> <p>2 nasady ssawne W110 umieszczone z tyłu pojazdu,</p> <p>2 nasady do tankowania zbiornika W75 po jednej na stronie.</p> <p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu wyposażonego w dodatkowe nasady tłoczne wielkości 110.</p> <p>Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być oznakowane oraz wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.</p>	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>
3.20.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>
3.21.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 60 s.	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>
3.22.	<p>W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manowakuometr,</li> <li>- manometr niskiego ciśnienia,</li> <li>- manometr wysokiego ciśnienia,</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy),</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,</li> <li>- wyłącznik i wyłącznik silnika pojazdu, przystawki odbioru mocy autopompy,</li> <li>- licznik godzin pracy autopompy,</li> <li>- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,</li> <li>- wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika,</li> <li>- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,</li> <li>- sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy,</li> <li>- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,</li> <li>- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim.</li> <li>- dodatkowy głośnik i manipulator w przedziale autopompy, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej</li> </ul>	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>

3.23.	Uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być zabezpieczone przed przypadkowym ruszeniem pojazdu.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.24.	Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.25.	Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniającego uzyskanie stężeń w zakresie od 3% do 6% (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno – pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika). Układ wodno – pianowy umożliwiający zasysanie środka pianotwórczego z zewnętrznego źródła poprzez nasadę 52. Na wyposażeniu wąż do zasysania środka pianotwórczego o długości min. 3 m.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.26.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.27.	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić całkowite odwodnienie przy wykorzystaniu dwóch dodatkowych zaworów odwadniających oraz innych stałych elementów układu wodno-pianowego np. zawory lub pokrywy.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.28.	Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilające wyposażone w sito zabezpieczające przed przedostawaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno ze zbiornika samochodu jak i zbiornika zewnętrznego wody.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.29.	Maszt oświetleniowy teleskopowy o wysokości min. 5,5 m mierzonej od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, zamontowany na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami typu LED o łącznej mocy 2 x 180 W. Zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu 24 V oraz z agregatu prądotwórczego samochodu. Układ zabezpieczony przez podaniem napięcia z dwóch źródeł. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowanie za pomocą sterownika – pilota bezprzewodowego. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie. Stopień ochrony masztu wraz ze sterowaniem min. IP 55, stopień ochrony reflektorów min. IP 67.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.30.	Agregat prądotwórczy zgodny z opisem podanym w tabeli nr 1, poz. 68, zamontowany na podeście wysuwany o nośności dostosowanej do masy agregatu w skrytce zabudowy .	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.31.	Działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu przepływu 1600, 2400, 3200 dm <sup>3</sup> /min. Zakres obrotu w	<b>Spełnia/</b>



	płaszczyźnie poziomej powinien wynosić min. 240°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Powinno posiadać możliwość sterowania ręcznego. Dodatkowo działko należy wyposażać w deflektor. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający, w korpusie działka musi być zamontowany manometr. Na działku należy zapewnić możliwość sterowania obrotami silnika. Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego.	<b>Nie spełnia</b>
3.32.	Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.33.	<b>Uwaga:</b> Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym dostarczył sprzęt wymieniony w tabeli nr 1 zamieszczonej poniżej, a jeżeli zaznaczono, że sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia należy dla niego przygotować miejsce w zabudowie pojazdu oraz wykonać do niego mocowania po uzgodnieniu ergonomicznego rozmieszczenia sprzętu z Zamawiającym.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
<b>4. Wymagania dodatkowe</b>		
4.	Wszystkie wymagane dokumenty (za wyjątkiem świadectwa dopuszczenia na pojazd) niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) dostarczony wraz z pojazdem musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. Pojazd powinien być dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

Tabela nr 1 – Wykaz sprzętu, który Wykonawca musi dostarczyć wraz z pojazdem

L.p.	Nazwa wyposażenia	J.m.	Ilość, wielkość, typ	Wypełnia Wykonawca
1.	2.	3.	4.	
<b>Grupa 1 – wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej</b>				
1.	a) Nadciśnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny marki Fenzy z butlą stalową o pojemności min. 6,8 l/300 bar, zabezpieczoną pokrowcem, z maską panoramiczną w sztywnym pojemniku. Zawór butli zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. b) Sygnalizator bezruchu z kluczem uruchamiającym	kpl.	4	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.	Zapasowa butla kompozytowa do aparatu powietrznego przystosowane do zasilania aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu. Pojemność butli 6,8l.	szt.	6	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
3.	Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361 lub równoważnej) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358 lub równoważnej) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813 lub równoważnej).	szt.	4	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
4.	Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem, spełniające wymagania normy PN-EN 1486:2009 lub równoważnej.	szt.	2	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
5.	Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem spełniające normy EN 381-5 lub równoważnej, ochrona przed przecięciem – klasa 1.	para	1	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
6.	Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe.	Para	2	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>

Grupa 2 – pompy pożarnicze				
7.	Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 1200 dm <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu tłoczenia 2 bary.	Typ	MP 12/2	Spełnia/ Nie spełnia
Grupa 3 – armatura i osprzęt pożarniczy				
8.	Wentylator oddymiający o nominalnej wydajności min. 18 000 m <sup>3</sup> /h , z możliwością podawania piany lekkiej.	szt.	1	Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia
9.	Zbiornik na wodę o pojemności min. 2500 dm <sup>3</sup> , składany.	szt.	1	Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia
10.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA.	szt.	10	Spełnia/ Nie spełnia
11.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA	szt.	10	Spełnia/ Nie spełnia
12.	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł.	szt.	4	Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia
13.	Przełącznik 110/75.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
14.	Przełącznik 75/52	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
15.	Zbieracz 2x75/110.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
16.	Rozdzielacz K-75/52-75-52.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
17.	Smok ssawny 110 pływający.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia

18.	Zasysacz liniowy z wężykiem o długości min. 2m co najmniej typu Z-4.	kpl.	1	Spełnia/ Nie spełnia
19.	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
20.	Prądownica wodna PW 75.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
21.	Prądownica wodna typu turbo z czterostopniową regulacją przepływu : 115, 230, 360, 470 l/min.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
22.	Prądownica pianowa PP 4.	szt.	2	Sprzęt nie wchodzi w zakres zamówienia
23.	Wytwornica pianowa WP 4-75.	szt.	2	
24.	Działko wodno-pianowe DWP 16 przenośne z nakładką do podawania piany gaśniczej.	kpl.	1	Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia
25.	Stojak hydrantowy 80 z dwoma nasadami 75	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
26.	Klucz do hydrantów podziemnych.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
27.	Klucz do hydrantów nadziemnych.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
28.	Klucz do łączników 25/42/52/75/110	szt.	4	Spełnia/ Nie spełnia
29.	Klucze do pokryw studzienek.	kpl.	1	Spełnia/ Nie spełnia
30.	Linka strażacka do celów pomocniczych – do linii ssawnej 30m.	szt.	1	Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia
31.	Mostek przejazdowy gumowy do węży 2x75. – szerokość mostka co najmniej 500 mm.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia

32.	Siodełko węzowe dla wężu 25-110	szt.	1	Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia
33.	Lanca gaśnicza z zaworem zamykającym przepływ. Lanca wyposażona w głowicę „do ataku”, „do obrony” oraz głowicę do gaszenia hałd słomy i siana.	szt.	1	
Grupa 4 – sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej				
34.	Drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa trzyosobowa z drążkami podporowymi, wyposażona w hamulec liny, wykonana z metalu lekkiego, o długości min. 9,00 m.	szt.	1	Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia
35.	Drabina nasadkowa wykonana ze stopów lekkich (przęsło). Wszystkie przęsła drabiny muszą mieć stopy zakończone na ostro.	szt.	4	Spełnia/nie spełnia
36.	Linka strażacka do celów pomocniczych (długości linek: 2x20 m, 2x30 m).	szt.	2/2	Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia
Grupa 5 – narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej				
37.	Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach: - moc silnika min. 2,9 kW, - prowadnica z łańcuchem min. 370 mm (wymiar dotyczy zarówno prowadnicy przy pile jak i zapasowej). Należy dostarczyć narzędzia do podstawowej regulacji pilarki, jeżeli producent przewidział takie dla użytkownika.	kpl.	1	Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia

38.	<p>Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarcze 14", o mocy silnika min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt.</li> <li>- tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt.</li> <li>- tarcza ratownicza (widiowa) – 1 szt.</li> </ul> <p>Należy dostarczyć narzędzia do podstawowej regulacji piły, jeżeli producent przewidział takie dla użytkownika.</p>	kpl.	1	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
39.	Topór ciężki o długości 90 cm ± 5cm, waga 2,5 kg ± 0,2 kg, długość obucha 25 cm ± 2 cm	szt.	1	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
40.	Bosak ciężki.	szt.	1	
41.	Bosak lekki.	szt.	1	
42.	Bosak podręczny.	szt.	1	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
43.	Bosak teleskopowy z płynną regulacją długości, zakończony hakiem ze stali węglowej. Bosak dielektryczny – izolujący do napięć do 20 000V. Korpus bosaka zgodny z normami IEC 61235 i IEC 60855 lub równoważnymi		1	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
44.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) o długości min. 950 mm.	szt.	1	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
45.	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm.	szt.	1	
46.	Młot 5 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym	szt.	1	
47.	Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym	szt.	1	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
48.	Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym.	szt.	1	
49.	Łopata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym.	szt.	1	
50.	Szufla z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym.	szt.	1	
51.	Widły z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym.	szt.	1	
52.	Miotła (szczotka do zamywania) o szerokości min. 50 cm z wymienną końcówką.	szt.	2	

53.	Tłumica wykonana z tworzywa ognioodpornego z trzonkiem aluminiowym.	szt.	4	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 6 – podręczny sprzęt gaśniczy</b>				
54.	Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg – pod stałym ciśnieniem.	szt.	2	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
55.	Koc gaśniczy.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 7 – sorbenty, neutralizatory, eksplozometr i toksymetr</b>				
56.	Sorbent 20 kg do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych w opakowaniu. Wraz z sorbentem należy dostarczyć siewnik/wózek do rozsypywania sorbentu. Szerokość robocza co najmniej 40 cm.	szt.	1	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
57.	Dyspergent do neutralizacji (zmywania) zanieczyszczeń ropopochodnych – koncentrat do sporządzania cieczy użytkowej.	dm <sup>3</sup>	10	
58.	Urządzenie ciśnieniowe odpowiednie do podawania dyspergentu.	szt.	1	
59.	Eksplozometr z sensorami min. EX (metan) i O2 (tlen)	szt.	1	
60.	Toksymetr wielogazowy (CO, NH3, Ex) z wbudowanym tlenomierzem	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 8 – sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności</b>				
61.	Przenośny zestaw oświetleniowy z reflektorem LED o wielkości strumienia świetlnego min. 10000 lm, z zasilaniem akumulatorowym, z możliwością doładowywania w trakcie świecenia. Wysokość reflektora od podłoża min. 3 m, stopień ochrony min. IP 55.	kpl.	1	Spełnia/nie spełnia
62.	Lampa ostrzegawcza akumulatorowa lub bateryjna (żółta, migająca).	szt.	2	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
63.	Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) z dyspenserem do taśmy.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia

64.	Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką do wyznaczania stref podczas prowadzonych działań.	szt.	6	Spełnia/ Nie spełnia
65.	Stożek ostrzegawczy uliczny z taśmami odblaskowymi.	szt.	6	Spełnia/ Nie spełnia
66.	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak).	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
67.	Wykrywacz przewodów pod napięciem. Wykrywacz wyposażony w sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika. Zakres Częstotliwości: napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz. Zasilanie bateryjne. Wykrywacz w obudowie bryzgoszczelnej przystosowany do pracy w temperaturach od -30 do +50 st. C. Wraz z wykrywaczem należy dostarczyć dedykowany pokrowiec/futerał.	szt.	1	<b>Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia</b>
68.	W pojeździe zamontowany agregat prądotwórczy o mocy minimum 5,5 kW napędzie spalinowym i stopniu ochrony IP54 dla całego agregatu. Agregat zamontowany na wysuwanej tacy ładunkowej o nośności dostosowanej do masy agregatu możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi, przystosowany do pracy w ramach układu w pojeździe jak i poza pojazdem jako odrębne źródło zasilania. Stopień ochrony agregatu oraz gniazd elektrycznych min. IP 54. Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m, na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f). Całe wyposażenie elektryczne tj. agregat, przedłużacz, gniazda masztów itp. Skompletowane w taki sposób aby zastosowane wtyczki zapewniały pełną kompatybilność urządzeń znajdujących się w pojeździe.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
69.	Walizka z dyskami sygnalizacyjnymi koloru pomarańczowego min 6 szt. wraz z ładowarką do dysków. Dyski magnetyczne zabezpieczone gumą odporną na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.	kpl.	1	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 9 – sprzęt ratownictwa medycznego</b>				
70.	Kompletny zestaw ratownictwa medycznego R1 wraz z deską ortopedyczną, stabilizatorem głowy oraz kompletem 4 pasów (wg pkt. 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP – Warszawa, lipiec 2013). Torba w formie plecakowej.	kpl.	1	Spełnia/nie spełnia
71.	AED defibrylator z wymienną baterią	Kpl.	1	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 10 – osprzęt pomocniczy</b>				
72.	Kanistry i pojemniki na paliwa z lejkiem do sprzętu silnikowego, do agregatu prądotwórczego oraz motopompy o pojemności zapewniającej czas pracy całego sprzętu przez min. 2 godziny.	kpl.	1	Spełnia/ Nie spełnia



73.	Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy.	kpl.	1	Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia
74.	Hol sztywny.	szt.	1	
75.	<p>Ratowniczy zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego – skład zestawu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozpieracz ramieniowy typ wg PN-EN 13204 lub równoważnej – „AS” – 1 szt.,</li> <li>2. Nożyce typ wg PN-EN 13204 lub równoważnej – „CC” – 1 szt.,</li> <li>3. Cylinder rozpierający, teleskopowy – 1 szt.,</li> <li>4. Akcesoria dodatkowe do zestawu narzędzi hydraulicznych: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji składający się min. z następujących narzędzi: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. podkład schodkowy lub schodek z klinem – 2 szt.,</li> <li>ii. mały klin – 2 szt.,</li> <li>iii. duży klin – 2 szt.,</li> <li>iv. klocki/podkłady (mały, średni, duży) – po 2 szt.</li> <li>v. zestaw szybkiej stabilizacji samochodów osobowych - 4 szt.</li> </ol> </li> <li>b. zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 kpl.</li> <li>c. zestaw pasów transportowych wraz z napinaczami (10m – 4 szt., 5m – 4 szt., 2m – 2 szt. samowijające.</li> <li>d. mata (plandeka) wielofunkcyjna wykonana z trwałego, wodoodpornego materiału, do rozłożenia na ziemi wszystkich narzędzi zestawu o wymiarach min. 2 x 1,5 m – 1szt,</li> <li>e. zbijak do szyb – 2 szt,</li> <li>f. przecinak do pasów – 2 szt,</li> <li>g. osłona zabezpieczająca wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, przezroczysta, pozwala na ciągłą kontrolę uszkodzonego, wyposażona w uchwyty, - 2 szt,</li> <li>h. piła ratownicza ręczna do szyb klejonych– 1 szt,</li> <li>i. zestaw piły szablata akumulatorowa w walizce transportowej wraz z dodatkowymi brzeszczotami (min. 10 szt.), ładowarką i akumulatorem – 1 szt.</li> <li>j. osłony na odcięte słupki – 8 szt.</li> <li>k. podpora typu MikoRescueTech PT-1200 ze zwijaczem lub równoważna – 2 szt.</li> </ol> </li> </ol>	kpl.	1	

76.	<p>Kamera termowizyjna o parametrach minimalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomiar temperatury w formacie liczbowym i przedstawiony graficznie w formie słupka temperaturowego.</li> <li>- funkcja wskazująca miejsca o wysokiej temperaturze w jaskrawych odcieniach kolorów</li> <li>- czas rozruchu – poniżej 17 sek</li> <li>- waga z akumulatorem – do 1,1 kg</li> <li>- rozdzielczość układu detekcyjnego minimum 320x240</li> <li>- czułość – minimum 30mK</li> <li>- wyświetlacz kolorowy minimum 3,5"</li> <li>- wodo i pyłoszczelność – min IP67</li> <li>- temperatura pracy – minimum -20 stop. C</li> <li>- temperatura pracy – maksimum – co najmniej 5 minut w temp. 250 stop. C.</li> <li>- w zestawie z dedykowaną ładowarką – czas ładowania akumulatora do 2 h,</li> <li>- w zestawie z samowijającą się taśmą – holderem zabezpieczającą przed upadkiem podczas użytkowania.</li> </ul>	szt.	1	<b>Spełnia/nie spełnia</b>
-----	---	------	---	--------------------------------

Dokument opatruje się  
kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym

# Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

## Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

### Informacje na temat publikacji

#### Numer ogłoszenia w Dz.U. S:

-

#### Krajowy dziennik urzędowy

-

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym).

### Tożsamość zamawiającego

#### Oficjalna nazwa:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

#### Państwo:

Polska

### Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

#### Rodzaj procedury

Procedura otwarta

#### Tytuł:

Zakup ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych - 3 szt.

#### Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych. Klasa pojazdów (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej): S (ciężka), kategoria pojazdów: 2 (uterenowiona). Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34144210-3 wozy strażackie.

**Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy):**

WL.2370.4.2021

## **Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**

### **A: Informacje na temat wykonawcy**

**Nazwa:**

-

**Ulica i numer:**

-

**Kod pocztowy:**

-

**Miejscowość:**

-

**Państwo:**

---

**Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):**

-

**E-mail:**

-

**Telefon:**

-

**Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów:**

-

**Numer VAT (jeżeli dotyczy):**

-

**Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.**

-

**Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?**

☐ Tak

☐ Nie

**Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: Czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub**

**czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?**

- ☐ Tak
- ☐ Nie

**Jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?**

-

**Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.**

-

---

**W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?**

- ☐ Tak
- ☐ Nie

- Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.

**a) Proszę podać odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:**

-

**b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:**

-

**c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie:**

-

**d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?**

- ☐ Tak
- ☐ Nie

- Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia

**e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?**

☐ Tak

☐ Nie

**Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:**

-

---

**Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?**

☐ Tak

☐ Nie

- Proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.

**a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):**

-

**b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**

-

**c) W stosownych przypadkach, nazwa grupy biorącej udział:**

-

---

**W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę:**

-

## **B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1**

- W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

**Imię**

-

**Nazwisko**

-

**Data urodzenia**

-

**Miejsce urodzenia**

-

**Ulica i numer:**

-

**Kod pocztowy:**

-

**Miejscowość:**

-

**Państwo:**

---

**E-mail:**

-

**Telefon:**

-

**Stanowisko/Działający(-a) jako:**

-

**W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):**

-

## **C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów**

**Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?**

☐ Tak

☐ Nie

- Proszę przedstawić odrębne formularze ESPD zawierające informacje wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej części oraz częścią III dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, należycie wypełnione i podpisane przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane zgodnie z częściami IV i V.

#### **D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega**

- (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

#### **Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?**

☐ Tak

☐ Nie

#### **Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:**

-

- Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

### **Część III: Podstawy wykluczenia**

#### **A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo**



**W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia**

**udział w organizacji przestępczej**

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

**korupcja**

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze

prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

**nadużycie finansowe**

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-  
**Wydający**

-  
**przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Proszę podać odpowiedź

- ☐ Tak  
☐ Nie

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

- ☐ Tak  
☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

**pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem

sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Proszę podać odpowiedź

- ☐ Tak  
☐ Nie
- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

- ☐ Tak  
☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

**praca dzieci i inne formy handlu ludźmi**

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę podać odpowiedź

- ☐ Tak  
☐ Nie
- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

## **B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne**

**W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia**

### **płatność podatków**

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

**państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy**

---

**kwota, której to dotyczy**

-

---

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca?

☐ Tak

☐ Nie

**Proszę podać datę wyroku lub decyzji**

-

**W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:**

-

**Proszę opisać, jakie środki zostały wykorzystane**

-

Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?

☐ Tak

☐ Nie

**Proszę je opisać**

-

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

**płatność składek na ubezpieczenie społeczne**

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

**państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy**

---

**kwota, której to dotyczy**

-

---

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna?

☐ Tak

☐ Nie

Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca?

☐ Tak

☐ Nie

**Proszę podać datę wyroku lub decyzji**

-

**W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:**

-

**Proszę opisać, jakie środki zostały wykorzystane**

-

Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?

☐ Tak

☐ Nie

**Proszę je opisać**

-

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

**C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi**

**W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia**

**upadłość**

Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

**Proszę je opisać**

-

**Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstąpienia w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.**

-

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

**niewypłacalność**

Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

**Proszę je opisać**

-

**Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe**



**na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstąpienia w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.**

-

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

**układ z wierzycielami**

Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami?

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

**Proszę je opisać**

-

**Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstąpienia w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.**

-

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

## Wydający

-

### **inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego**

Czy wykonawca znajduje się w innej sytuacji podobnej do upadłości wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych?

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

### **Proszę je opisać**

-

**Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstąpienia w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.**

-

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

## URL

-

## kod

-

## Wydający

-

### **aktywami zarządza likwidator**

Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd?

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

### **Proszę je opisać**

-

**Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.**

-

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

**działalność gospodarcza jest zawieszona**

Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

**Proszę je opisać**

-

**Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.**

-

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-

**kod**

-

**Wydający**

-

## **Część IV: Kryteria kwalifikacji**

### **C: Zdolność techniczna i zawodowa**

**W art. 58 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji**

**W przypadku zamówień na dostawy: realizacja dostaw określonego rodzaju**

Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju: Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

**opis**

-

**kwota**

-

---

**Data początkowa**

-

**Data końcowa**

-

**odbiorcy**

-

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-  
**kod**

-  
**Wydający**

-  
**W przypadku zamówień na dostawy: próbki, opisy lub fotografie ze świadectwem autentyczności**

W przypadku zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone, oraz przedstawi w stosownych przypadkach świadectwa autentyczności.

Proszę podać odpowiedź

☐ Tak

☐ Nie

---

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐ Tak

☐ Nie

**URL**

-  
**kod**

-  
**Wydający**

-  
**Zakończ**

## **Część VI: Oświadczenia końcowe**

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim

(pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

**data**

-

**Miejsce**

-

**Podpis**

**Komenda Wojewódzka  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Kielcach  
ul. Sandomierska 81**

## OFERTA

Działając w imieniu i na rzecz firmy:

.....  
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Nr NIP ..... Nr REGON .....

nr telefonu ..... , e-mail .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy WL.2370.4.2021 na realizację zadania:

### **„Zakup ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych – 3 szt.”**

Oferuję dostawę 3 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczego na podwoziu marki ....., model ..... o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę brutto ..... zł (słownie: .....), w tym cena netto ..... zł oraz podatek od towarów i usług : ..... zł, przy czym cena brutto 1 sztuki samochodu wyniesie ..... zł (słownie: .....), w tym cena netto ..... zł oraz podatek od towarów i usług : ..... zł.

Oświadczam, że okres gwarancji na zabudowę pojazdów będzie wynosił ..... **miesiące/miesiący**.

(Należy wpisać: 24 lub 36 lub 48 lub 60 mies. W przypadku wyboru innego okresu gwarancji lub nie uzupełnienia formularza w miejscu okresu gwarancji na zabudowę – oferta zostanie odrzucona).

Oświadczam, że dostawę zrealizujemy w terminie określonym w SWZ.

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Oświadczam, że jesteście związani niniejszą ofertą **do dnia 24 września 2021 r.**

Oświadczam, że przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Oświadczam, że powierzmy podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

.....  
(należy wypełnić jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców lub wpisać „nie dotyczy”).

Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz zdolności finansowej lub ekonomicznej innych, niżej następujących podmiotów (podmioty trzecie):

.....  
(należy wypełnić jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich oraz załączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby zawierające informacje jakie zasoby udostępni lub wpisać „nie dotyczy”).

Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji **lub** oferta zawiera informacje takie                      zawarte                      są                      w następujących                      dokumentach:

..... . (niewłaściwe skreślić lub usunąć);

Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej **lub** należę do grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami: ..... (niewłaściwe skreślić lub usunąć);

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. JEDZ
4. Odpis lub informacja z CEIDG lub KRS
5. Informacja z KRK
6. Wykaz dostaw
7. Referencje

**Dokument opatruje się  
kwalifikowanym  
podpisem  
elektronicznym**



## **UMOWA DOSTAWY Nr .....**

zawarta w dniu ..... 2021 r. w Kielcach pomiędzy:

.....reprezentowanym przez:

.....,

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

a

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, NIP: 657-17-41-483 REGON: 000173657, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Świątokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Krzysztofa Cioska.

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:

### **§ 1 PRZEDMIOT UMOWY**

WYKONAWCA zobowiązuje się wytworzyć, przenieść na własność ZAMAWIAJĄCEGO i wydać ze swojej siedziby trzy fabrycznie nowe i nie używane ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze, spełniające wymagania techniczne i użytkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do SWZ. Uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SWZ dotyczący wymagań techniczno – użytkowych samochodów stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią.

### **§ 2 CENA**

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia WYKONAWCY wynagrodzenia.

Cena brutto za trzy ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy), w tym cena netto: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy) i podatek od towarów i usług VAT wynosi: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy).

Cena jednostkowa brutto za 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy), w tym cena

netto: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy) i podatek od towarów i usług VAT wynosi: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy).

### **§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. WYKONAWCA wystawi fakturę na ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie odbioru techniczno – jakościowego i faktycznego samochodów bez uwag.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto za dostawę przedmiotu umowy przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.
3. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ.

### **§ 5 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie **do dnia 30 listopada 2021 r.**

### **§ 6 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
2. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z przynajmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem o dacie odbioru przedmiotu umowy.
3. W czasie odbioru ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności jego wykonania z umową, jakości wykonania, funkcjonowania jego poszczególnych elementów oraz zgodności ilościowej wyposażenia.
4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem (Załącznik nr 1). W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych niezgodnościach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO

i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

6. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja, w skład której będzie wchodziło co najmniej 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Odbiór zostanie przeprowadzony w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY.
7. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
8. WYKONAWCA w dniu odbioru udzieli instruktażu z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla 3-18 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół z przeprowadzonego instruktażu wraz z wykazem uczestników zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Wykonawca wyda ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa i uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi.

## **§ 7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Do pojazdu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

- 1) instrukcje obsługi i konserwacji wyposażenia znajdującego się w samochodzie w języku polskim dla każdego egzemplarza przedmiotu umowy,
- 2) książkę gwarancyjną w języku polskim dla każdego egzemplarza przedmiotu umowy,
- 3) dokumentację do rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny pożarniczy,
- 4) świadectwo dopuszczenia dla przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 143, poz. 1002 z późn. zm.) – szt. 1 dla każdego wyrobu, dla którego taki dokument jest wymagany (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
- 5) wykaz punktów serwisowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

## **§ 8 GWARANCJA I SERWIS**

1. WYKONAWCA udziela na zabudowę pożarniczą ..... miesięcy gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą oraz 24 miesięcy gwarancji na podwozie pojazdu i 12 miesięcy gwarancji na dostarczone wyposażenie pojazdu, a w przypadku gdy producenci wyposażenia udzielają gwarancji na dłuższy okres obowiązuje gwarancja udzielona przez producentów.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.
3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji awarii przedmiotu umowy oraz konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem

ustererek, których nie można usunąć w siedzibie UŻYTKOWNIKA, przemieszczania pojazdu na własny koszt dokonuje WYKONAWCA.

4. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia przedmiotu umowy do przeglądu lub naprawy przez UŻYTKOWNIKA. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu.
5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY.
6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego.
7. WYKONAWCA zobowiązuje się, że w okresie gwarancyjnym będzie posiadał przynajmniej 1 punkt serwisowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 10 lat od odbioru przedmiotu umowy.

## **§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

W przypadku przekroczenia terminu dostawy pojazdu o 30 dni ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy i żądać od WYKONAWCY zapłaty kar umownych i odszkodowania.

## **§ 10 KARY UMOWNE**

1. Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 10% jego wartości, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez właściwego Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 8 ust. 4, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia, którego naprawa dotyczy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

## **§ 11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO**

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

## **§ 12 PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy podwykonawców.
3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4. Zamawiający nie będzie żądał przedstawienia podmiotowych środków dowodowych od podwykonawców.

## **§ 13 KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i poinformowały swoich pracowników (przedstawicieli lub osoby, którymi się posługują przy wykonywaniu umowy) uczestniczących przy wykonywaniu niniejszej umowy o fakcie udostępnienia ich danych (imię, nazwisko, telefon) w celu wykonania niniejszej umowy. Strony zobowiązują się do nieudostępniania danych tych osób, należytego ich zabezpieczenia oraz wykorzystywania tych danych wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej umowy. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ww. rozporządzenia w odniesieniu do otrzymanych od drugiej strony danych osobowych w celu należytego wykonania umowy.

## **§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację

umowy, w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO z uwagi na zagrożenie terminowego realizowania płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej. Ponadto zmiany umowy mogą dotyczyć: zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowane niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w SIWZ lub w ofercie albo pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie czasu i kosztów wykonania lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Ewentualne zmiany w umowie nie mogą powodować pogorszenia jakości przedmiotu zamówienia i ograniczać jego funkcjonalności. Zmiany umowy nie mogą powodować podwyższenia ceny przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem zmian w przepisach o podatku od towarów i usług.

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia – uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 1 do SIWZ
2. Oferta Wykonawcy

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**