

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa nowej sceny mobilnej na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KUROWIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000287869
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: JANA KILIŃSKIEGO 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Kurów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 24-170
- 1.4.4.) Województwo: lubelskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 81 881 10 99
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gokkurow1@wp.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurow.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00306155
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-07-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00293893
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej sceny mobilnej na potrzeby Gminnego Ośrodka w Kurowie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 - 2.1. Dane techniczne - przyczepa:
 - Długość 9,4 m, szerokość 2,45 m, wysokość 3,5 m
 - Dopuszczalna masa całkowita- max 3000 kg
 - Rama stalowa
 - Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy
 - Układ jezdy tandem
 - stabilizator toru jazdy- AKS
 - Płynne zawieszenie przyczepy- 4 x amortyzator, 2 x oś 1500 kg
 - Hamulec roboczy 2 osie hamowne
 - Hamulec najazdowy DMC 3000 kg
 - Koła 185/14 C wzmocnione albo zamiennie wzmocnione osie
 - Maksymalna prędkość podczas transportu 70 km/h
 - Kategoria prawa jazdy B + E

- Dopuszczenie do ruchu drogowego- pojazd zarejestrowany /do przerejestrowania/
 - Przegląd techniczny na min 24 m-ce
 - Ubezpieczenie na 12 m-cy
 - Gwarancja min. 36 m-cy (długość gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)
- 2.2. Dane techniczne- scena:
- Podest sceniczny: szerokość 8 m, głębokość 6 m, wysokość 1,3 m
 - Podesty nagłośnieniowe 2 szt.: długość 1,5 m; szerokość 0,8 m
 - Wysokość całkowita sceny: 5,80 m
 - Wysokość prześwitu sceny: 4,20 m
 - Max obciążenie podestów: 350 kg/ m2
 - Dopuszczalna grubość pokrywy śnieżnej na dachu: 6 cm
 - Czas montażu sceny: 60 minut, min. liczba osób do montażu: 2 osoby
 - Podłoga sceny: sklejka antypoślizgowa – trudno zapalna
 - Konstrukcja sceny aluminiowa
 - Poziomowanie przyczepy na bazie siłowników hydraulicznych – 4 szt. /system elektrohydrauliczny/
 - System napędu elektrohydrauliki siłowej 230V/1,5 kW /zasilany z sieci lub niezależnie z agregatu/ + pompa ręczna
 - System podnoszenia dachu – z zastosowaniem siłowników hydraulicznych
 - Max obciążenie dachu przy podnoszeniu i opuszczaniu 800 kg
 - Max obciążenie dźwigarów dachu 4 x 200 kg
 - Max obciążenie wież nagłośnieniowych 2 x 200 kg
 - Max obciążenie słupów wewnętrznych 4 x 100 kg
 - Max obciążenie słupów zewnętrznych 2 x 50 kg
 - Zadaszenie plandeka 650 g/m 2 trudno zapalna
 - Zadaszenie: kolor - czarny
 - Siatki boczne osłaniające – na 3 ściany, siatka 300 g/m2 – trudno zapalna
 - Plandeka czołowa osłaniająca podest, trudno zapalna
 - Pneumatyczny system odprowadzenia wody z dachu
 - Schody z regulowanym kątem natarcia stopni 1 szt., zakres regulacji 0,8 m – 1,4 m
 - Bariery – 1 kpl
 - Drabina – 1 szt.
 - Odciąg – 4 szt.
 - Podkładki pod stopy – 1 kpl
 - Gaśnica – 1 szt.
 - Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt.
 - Koło zapasowe – 1 szt.
 - Klucz do kół – 1 szt.
 - Gwarancja – 36 m-cy (długość gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)
 - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 - Dostępność części zamiennych
 - Zapewnienie badania kontroli technicznej
 - Szkolenie /montaż, demontaż, użytkowanie/ dla 2 osób.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej sceny mobilnej na potrzeby Gminnego Ośrodka w Kurowie.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Dane techniczne - przyczepa:

- Długość 9,4 m, szerokość min. 2,45 m, wysokość 3,5 m
- Dopuszczalna masa całkowita- max 3000 kg
- Rama stalowa
- Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy
- Układ jezdny tandem
- stabilizator toru jazdy- AKS
- Płynne zawieszenie przyczepy- 4 x amortyzator, 2 x oś 1500 kg
- Hamulec roboczy 2 osie hamowne
- Hamulec najazdowy DMC 3000 kg
- Koła 185/14 C wzmocnione albo zamiennie wzmocnione osie
- Maksymalna prędkość podczas transportu 70 km/h
- Kategoria prawa jazdy B + E
- Dopuszczenie do ruchu drogowego- pojazd zarejestrowany /do przerejestrowania/
- Przegląd techniczny na min 24 m-ce
- Ubezpieczenie na 12 m-cy
- Gwarancja min. 36 m-cy (długość gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)

2.2. Dane techniczne- scena:

- Podest sceniczny: szerokość 8 m, głębokość 6 m, wysokość 1,3 m
- Podesty nagłośnieniowe 2 szt.: długość 1,5 m; szerokość 0,8 m
- Wysokość całkowita sceny: 5,80 m

- Wysokość prześwitu sceny: 4,20 m
- Max obciążenie podestów: 350 kg/ m²
- Dopuszczalna grubość pokrywy śnieżnej na dachu: 6 cm
- Czas montażu sceny: 60 minut, min. liczba osób do montażu: 2 osoby
- Podłoga sceny: sklejka antypoślizgowa – trudno zapalna
- Konstrukcja sceny aluminiowa
- Poziomowanie przyczepy na bazie siłowników hydraulicznych – 4 szt. /system elektrohydrauliczny/
- System napędu elektrohydrauliki siłowej 230V/1,5 kW /zasilany z sieci lub niezależnie z agregatu/ + pompa ręczna
- System podnoszenia dachu – z zastosowaniem siłowników hydraulicznych
- Max obciążenie dachu przy podnoszeniu i opuszczaniu 800 kg
- Max obciążenie dźwigarów dachu 4 x 200 kg
- Max obciążenie wież nagłośnieniowych 2 x 200 kg
- Max obciążenie słupów wewnętrznych 4 x 100 kg
- Max obciążenie słupów zewnętrznych 2 x 50 kg
- Zadaszenie plandeka 650 g/m² trudno zapalna
- Zadaszenie: kolor - czarny
- Siatki boczne osłaniające – na 3 ściany, siatka 300 g/m² – trudno zapalna
- Plandeka czołowa osłaniająca podest, trudno zapalna
- Pneumatyczny system odprowadzenia wody z dachu
- Schody z regulowanym kątem natarcia stopni 1 szt., zakres regulacji 0,8 m – 1,4 m
- Bariery – 1 kpl
- Drabina – 1 szt.
- Odciągi – 4 szt.
- Podkładki pod stopy – 1 kpl
- Gaśnica – 1 szt.
- Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt.
- Koło zapasowe – 1 szt.
- Klucz do kół – 1 szt.
- Gwarancja – 36 m-cy (długość gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Dostępność części zamiennych
- Zapewnienie badania kontroli technicznej
- Szkolenie /montaż, demontaż, użytkowanie/ dla 2 osób.