

Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wielkość depozytu	klasa wyrobu
21	21	Cewniki do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego, z możliwością blokady przewodnika poprzez wbudowany balon blokujący	<p>Cewniki do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego, z możliwością blokady przewodnika poprzez wbudowany balon blokujący:</p> <p>Warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość robocza systemu 150 cm, długość cewnika przedłużającego co najmniej 13cm, cewnik przedłużający zbrojony spiralnie nawiniętym drutem z powłoką hydrofilną - zintegrowany z cewnikiem balon służący do blokowania przewodnika (TRAP) przy wymianie/usuwaniu mikrocewników - dostępne średnice 6F, 7F, 8F. Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,056" dla 6F; 0,062" dla 7F; 0,071" dla 8F - fragment o budowie half pipe ułatwiający bezkolizyjne wprowadzanie sprzętu do cewnika przedłużającego 	szt	10	1 900,00	8%	2 052,00	19 000,00	20 520,00	3 szt	III