



## TS-131K

Procesor	4-rdzeniowy procesor AnnapurnaLabs (spółka należąca do Amazon) Alpine AL214 1,7 GHz
Architektura procesora	32-bitowy ARM
Koprocesor arytmetyczny FPU	Yes
Mechanizm szyfrowania	Yes
Pamięć systemowa	1 GB DDR3
Maksymalna pojemność pamięci	1 GB DDR3
Pamięć flash	512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem)
Wnęka dysków	1 dysk 3,5-calowy SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Kompatybilność dysków	3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy	Yes
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD	Yes
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45)	1
Wake on LAN (WOL)	Yes
Ramka Jumbo	Yes
Port USB 3.2 Gen 1	2
Kształt	Tower
Wskaźniki LED	Zasilanie, stan, LAN, USB, HDD1
Przyciski	Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	169 × 73 × 219 mm

Waga (netto)	1,19 kg
Waga (brutto)	2,02 kg
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura dysków	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 °C (80,6 °F)
Zasilacz	Zasilacz 36W, 100-240 V
Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD	7,29 W
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	11,62 W
Wentylator	1 x 50 mm, 12 V prądu stałego
Poziom dźwięku	15,8 db(A)
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Złącze bezpieczeństwa Kensington	Yes
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	400

Uwaga: W celu zapewnienia wydajności systemu i stabilności używaj wyłącznie modułów pamięci firmy QNAP. W urządzeniach NAS wyposażonych w kilka gniazd pamięci należy używać modułów QNAP o identycznych specyfikacjach.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

\* Środowisko testowe

poziomu dźwięku: Patrz ISO 7779; Maksymalne obciążenie dysku twardego; pozycja obserwatora; przeciętne dane z odległości 1 metra na wprost działającego serwera NAS.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.