

**KOSZTORYS PRZETARGOWY****Wykaz cen wg Katalogów Nakładów Rzeczowych**

45000000-7 Roboty budowlane  
45000000-7 000000-7

NAZWA INWESTYCJI : " Renowacja elewacji budynku szkoły podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczkowie z/s w Roję-  
czynie"  
ADRES INWESTYCJI : Rojęczyn 17  
INWESTOR : Gmian Rydzyna  
ADRES INWESTORA : 64-130 Rydzyna Rynek 1  
BRANŻA : Ogólnobudowlana  
Poziom cen : 2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys		0.00				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Remont elewacji</b>				
1 d.1	<b>KNR 19-01 0327-02</b>	Zamurowanie przebić w murach z cegły budowlanej o gr. ponad 1/2 cegły- blenda	m <sup>2</sup>	0.568	0.000	0.00
2 d.1	<b>KNR 2-02 1611-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.	(269.459+ 108.316)/3 = 125.925	0.000	0.00
3 d.1	<b>KNR 3 0601- 01</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	269.459+ 108.316 = 377.775	0.000	0.00
4 d.1	<b>KNR 19-01 0807-02</b>	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich wg projektu budowlanego. W miejscach w których skuto zawilgocenie i zasolenie tynki projektuje się wykonanie nowych tynków renowacyjnych trójwarstwowych wraz z gładzią. Przewiduje się nałożenie następujących warstw w systemie REMMERS: obrzutka tzw. SPRITZBEWURF nakładany brodawkowo, tak aby pokryć nie więcej niż 40% powierzchni cegieł. Następnie należy narzucić ca 1-2 cm tynku gromadzącego sole GRUNTPUTZ a na koniec 2cm tynku renowacyjnego SANIERPUTZ. Następnie na całości ścian wykonać przecierkę gr. ca 3-5cm FEINPUTZ. Przed wykonaniem przecierki należy usunąć stare powłoki malarskie z użyciem mgły wodnej oraz szczotek, szpachlelek itp. . Powierzchnie nowych oraz starych tynków zagruntować preparatem TIEFENGRUND. Spoiny w wążku cyklopowym cokołu wyspoinować zaprawą FUGENMÖRTEL TK w odcieniu szarym. Z użyciem w/w zapraw należy wykonać renowację profili ciągnionych gzymsu okapowego, kordonowego oraz rekonstrukcję gzymsu na styku ścian parteru z cokołem. Profile gzymsów przedstawiono na arkuszach z detalami. Zaprojektowano wykonanie powłok malarskich farbami KEIM do stosowania na podłoża mineralne. Przewiduje się nałożenie dwóch warstw farby. Warstwę pierwszą wykonać z ułożeniem farby podkładowej KEIM GRANITAL GRAB. Następnie powierzchnie pomalować farbą elewacyjną KEIM GRANITAL. Kolorystyka elewacji wg rysunków roboczych z paletą barw KEIM NATURSTEIN-S 107- tło ścian, S 109- opaski, KEIM HISTORISCH- 50018, 50019- ściany, 50020- opaski.	m <sup>2</sup>	269.459+ 108.316 = 377.775	0.000	0.00
5 d.1	<b>KNR 19-01 0819-03</b>	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm	m	12.49*2+ 25.54+ 20.03 = 70.550	0.000	0.00
6 d.1	<b>KNR 19-01 0819-07</b>	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m	20.52+ 25.54+ 12.49*2 = 71.040	0.000	0.00
7 d.1	<b>KNR 19-01 0819-08</b>	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4	m	20.52+ 25.54+ 12.49*2 = 71.040	0.000	0.00
8 d.1	<b>KNR 19-01 0819-07</b>	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m	20.52+ 25.54+ 12.49*2 = 71.040	0.000	0.00
9 d.1	<b>KNR 19-01 0819-08</b>	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 11	m	20.52+ 25.54+ 12.49*2 = 71.040	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10 d.1	<b>analiza indy- widualna</b>	Profile ciągnięte zwykłe - dodatek za każde 5 cm roz- winięcia	kpl	1	0.000	0.00
11 d.1	<b>KNR 19-01 1302-02</b>	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą paro- przepuszczalną mineralną KEIM HISTORYSZE w kolorze nr 50018- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	269.459	0.000	0.00
12 d.1	<b>KNR 19-01 1302-02</b>	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą paro- przepuszczalną mineralną KEIM HISTORYSZE w kolorze nr 50020- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	108.316	0.000	0.00
13 d.1	<b>KNR 19-01 1302-02</b>	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą paro- przepuszczalną mineralną KEIM HISTORYSZE w kolorze nr 50018- druga warstwa	m <sup>2</sup>	poz.11 = 269.459	0.000	0.00
14 d.1	<b>KNR 19-01 1302-02</b>	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą paro- przepuszczalną mineralną KEIM HISTORYSZE w kolorze nr 50020- druga warstwa	m <sup>2</sup>	poz.12 = 108.316	0.000	0.00
15 d.1	<b>KNR 4-01 0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4.50	0.000	0.00
16 d.1	<b>KNR-W 2-02 0527-02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z tytan- cynku	m	4.50	0.000	0.00
17 d.1	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	(20.52+ 12.49*2+ 25.54)*0.3+ (2.67*2+ 5.13)*0.45 = 26.024	0.000	0.00
18 d.1	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	poz.17 = 26.024	0.000	0.00
19 d.1	<b>KNR 2 1203- 02</b>	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,	m <sup>2</sup>	2.67*5.13 = 13.697	0.000	0.00
20 d.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	1.15*2.30 = 2.645	0.000	0.00
21 d.1	<b>KNR 2-02 1015-06</b>	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwu- krotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	1.15*2.30 = 2.645	0.000	0.00
22 d.1	<b>KNR 2-02 1015-06</b>	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne frontowe pełne dwu- krotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	1.75*2.30 = 4.025	0.000	0.00
23 d.1	<b>KNR-W 2-02 1018-01</b>	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2	m <sup>2</sup>	0.5*0.6* 3.14*2 = 1.884	0.000	0.00
24 d.1	<b>KNR 0-25 0105-02</b>	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B	m <sup>2</sup>	(5.6*0.015* 4)*2+ (13.42* 0.015*4)= 1.477	0.000	0.00
25 d.1	<b>KNR 0-25 0202-02</b>	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji krato- wych wyrobami dwuskładnikowymi	m <sup>2</sup>	(5.6*0.015* 4)*2+ (13.42* 0.015*4)= 1.477	0.000	0.00
26 d.1	<b>KNR 0-25 0202-02</b>	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji krato- wych wyrobami dwuskładnikowymi - druga warstwa	m <sup>2</sup>	(5.6*0.015* 4)*2+ (13.42* 0.015*4)= 1.477	0.000	0.00
27 d.1	<b>KNR 19-01 0316-02</b>	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m2	m <sup>2</sup>	(12.49*2+ 10.05*2)* 0.54 = 24.343	0.000	0.00
28 d.1	<b>KNR 19-01 0326-20</b>	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.01 m2 z wykuciem spoin	m <sup>2</sup>	poz.27 = 24.343	0.000	0.00
<b>Razem dział: Remont elewacji</b>						<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł