

## KOSZTORYS OFERTOWY 2

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i placów  
na terenie drogowych przejść granicznych - Medyka

Ip.	Wyszczególnienie robót	jedm	ilość	cena	Wartość
1	3	4	5	6	7
<b>II. DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE MEDYKA</b>					
<b>ZADANIE PODSTAWOWE</b>					
05.03.17 REMONT CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI					
5	<b>Remont wyboi emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi remonterem - rakowiny oraz wyboje o głębokości do 4 cm</b> wykonywany bez zatrzymania odpraw: (rozliczeniem jest łączna ilość zużytych materiałów: emulsji i grysu w tonach) - oczyszczenie powierzchni sprężonym powietrzem, - skropienie emulsją remontowanej powierzchni, - wypełnienie ubytku grysem z emulsją, - zasypanie wykonanej łąty grysem bez emulsji.	t	45		
05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO					
6	<b>Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw:</b> (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia ) - frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m, - mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką,	m2	430		
05.03.05a WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO					
7	<b>Warstwa ścieralna gr. 6 cm z betonu asfaltowego KR 4 (krótkie dywaniki o powierzchni min. 100 m2 w jednym miejscu) wykonana za pomocą rozścielacza do mas bitumicznych:</b> - oczyszczenie powierzchni sprężonym powietrzem, - skropienie emulsją podłoża (0,45 kg/m2 czystaego asfaltu, - rozłożenie siatki z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 x 100 kN, - przyklejenie taśmy bitumicznej do pionowej krawędzi, - wykonanie warstwy ścieralnej, - zamknięcie dla ruchu wykonanej warstwy na czas 12 godzin.	m2	430		
<b>Razem część II zadanie podstawowe netto</b>					
<b>OPCJA</b>					
05.03.17 REMONT CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI					
5a	<b>Remont wyboi emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi remonterem - rakowiny oraz wyboje o głębokości do 4 cm...</b> (opis jak w zadaniu podstawowym)	t	22,5		
05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO					
6a	<b>Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku ...</b> (opis jak w zadaniu podstawowym)	m2	215		
05.03.05a WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO					
7a	<b>Warstwa ścieralna gr. 6 cm z betonu asfaltowego KR 4 (krótkie dywaniki o powierzchni min. 100 m2 w jednym miejscu) ...</b> (opis jak w zadaniu podstawowym)	m2	215		
<b>Razem część II opcja netto</b>					
<b>Ogółem wartość netto łącznie z opcją</b>					
Podatek VAT 23 %					
<b>Razem brutto łącznie z opcją</b>					