

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres obiektu budowlanego:	Województwo dolnośląskie, powiat lwówecki, dr nr 2518D Skorzynice
Kategoria obiektu budowlanego:	Kategoria XXV – DROGI
Nazwa obiektu budowlanego:	”Remont drogi powiatowej nr 2518D Skorzynice – granica powiatu o długości 4,012km ”
Numery działek, obręb, jednostka ewidencyjna:	Dz. Nr 146/6, 146/1, 365/1, 365/2, 365/3, 14/2, 23, 64/3, 56, 52, 50, 525, 557, jednostka ewidencyjna 021203_5 (obręb 0023)
Inwestor:	Powiat Lwówecki Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: **branża drogowa CPV 45233000-9**
 branża odwodnienie CPV 45232130-2
 branża roboty ziemne CPV 45111000-8

Kosztorysant	mgr inż. Krzysztof Bijak	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr 270/DOŚ/13	Podpis:
--------------	-----------------------------	---	---------

Jelenia Góra, 26.06.2022 r.

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	km	4.012		
2 d.1	D-00.00.00	Mechaniczna ścinka poboczy szerokości 1,0 m	m ²	8024.00		
3 d.1	D-01.02.01	Wycinka krzaków wzdłuż drogi szerokości 1,50m	ha	0.30		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE				
1 d.2	D-06.04.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku samochodami na składowisko Wykonawcy, odmulenie rowu wraz ze skarpowaniem obu skarp	m	500.00		
2 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku samochodami na składowisko Wykonawcy, wykonanie przepustów	m ³	(154x1.0x1.5) =231.00		
3 d.2	D-06.02.01	Wykonanie przepustu pod drogą PE lub PP fi 1000 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, ławą żwirową pod przepustem gr. 20 cm, ścianami czołowymi z kamienia typu formak	m	7.00		
4 d.2	D-06.02.01	Wykonanie przepustu pod drogą PE lub PP fi 800 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, ławą żwirową pod przepustem gr. 20 cm, ścianami czołowymi z kamienia typu formak	m	22.00		
5 d.2	D-06.02.01	Wykonanie przepustu pod drogą PE lub PP fi 600 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, ławą żwirową pod przepustem gr. 20 cm, ścianami czołowymi z kamienia typu formak	m	47.00		
6 d.2	D-06.02.01	Wykonanie przepustów na zjazdach PE lub PP fi 500 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, ławą żwirową pod przepustem gr. 20 cm, ścianami czołowymi z kamienia typu formak	m	28.00		

7 d.2		Wykonanie przepustów na zjazdach PE lub PP fi 400 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, ławą żwirową pod przepustem gr. 20 cm, ścianami czołowymi z kamienia typu formak	m	50.00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE						
3		PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC				
1 d.3	D-06.04.01	Wykonanie korytowania na zatokach autobusowych gł. 50 cm, stabilizacji cementowej gr. 20 cm o Rm=1,5-2,5 MPa oraz kruszywa gr. 20 cm	m ²	100.00		
2 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	100.00		
3 d.3	D-04.05.01	Wykonanie korytowania na zjazdach gł. 36 cm, oraz kruszywa gr. 30 cm	m ²	680.00		
4 d.3	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysem 2/5 (jednokrotne)	m ²	6018.00		
5 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m	83.00		
6 d.3	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8×25×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,04 m2	m	22.00		
7 d.3	D-08.01.01	Koryta betonowe o wymiarach 15×60×50cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,10 m2	m	110.00		
Razem dział: PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC						
4		NAWIERZCHNIE				
1 d.4	D-05.03.05	Warstwa wiążąco-profilująca na jezdni i zatokach autobusowych z betonu asfaltowego 0/11, 150 kg/m ² - AC-0/11 W-50/70 wraz ze skropieniem emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	19476.00		
2 d.4	D-05.03.05	Warstwa ścieralna na jezdni i zatokach, skrzyżowaniach AC 11 S gr. 4 cm - wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	19476.00		

3 d.4	D- 05.03.05	Warstwa ściernalna na zjazdach AC 11 S gr. 6 cm	m ²	680.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5		PRACE WYKOŃCZENIOWE				
1 d.5	D- 02.01.01	Demontaż i montaż nowych znaków pionowych	szt.	32.00		
2 d.5	kalk. indyw	Wykonanie remontu ścianek czołowych przepustów (6,0 szt.) oraz remontu balustrad (40,0 m)	kpl.	1.00		
Razem dział: PRACE WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						