

## Remont drogi wewnętrznej

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Remont drogi wewnętrznej</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2		
		2930 * 2 * 0,75	m2	4 395,00	
				RAZEM	<b>4 395,00</b>
2 d.1	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - załadunek ziemi	m3		
		2930 * 2 * 0,75 * 0,15	m3	659,25	
				RAZEM	<b>659,25</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		659,25	m3	659,25	
				RAZEM	<b>659,25</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		659,25	m3	659,25	
				RAZEM	<b>659,25</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA_KR1-2</b>			
5 d.2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - frezowanie istniejącej warstwy w miejscach włączeń oraz w miejscach jej cząstkowych napraw	m2		
		800	m2	800,00	
				RAZEM	<b>800,00</b>
6 d.2	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m2		
		800	m2	800,00	
				RAZEM	<b>800,00</b>
7 d.2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką asfaltobetonową	t		
		800 * 4 * 0,025	t	80,00	
				RAZEM	<b>80,00</b>
8 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	<b>11,00</b>
9 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		9250 * 2	m2	18 500,00	
				RAZEM	<b>18 500,00</b>
10 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		694,0	t	694,00	
				RAZEM	<b>694,00</b>
11 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		9250 * 2	m2	18 500,00	
				RAZEM	<b>18 500,00</b>
12 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 0,75	m2		
		9250	m2	9 250,00	
				RAZEM	<b>9 250,00</b>

Remont drogi wewnętrznej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>			
13 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych lub destruktu z frezowania asfaltu gr. 15 cm - pobocza	m2		
		2930 * 2 * 0,75	m2	4 395,00	
				RAZEM	<b>4 395,00</b>