

SPIS TREŚCI

I / Architektura

- 1. Część ogólna**
- 1.1. Inwestycja**
- 1.2. Inwestor**
- 1.3. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe**

- 2. Opis techniczny**

- 2.1. Cel i zakres opracowania**
- 2.2. Opis stanu istniejącego**
- 2.3. Ogólny opis projektowanych rozwiązań**
- 2.4. Kolorystyka**

Spis rysunków:

- A/01 Rzut piwnicy**
- A/02 Rzut parteru - część stara**
- A/03 Rzut parteru - część środkowa**
- A/04 Rzut parteru - część zachodnia**
- A/05 Rzut I piętra – część stara**
- A/06 Rzut I piętra – część środkowa**
- A/07 Rzut I piętra – część zachodnia**
- A/08 Rzut II piętra – część stara**
- A/09 Rzut II piętra – część środkowa**
- A/10 Rzut II piętra – część zachodnia**
- A/11 Rzut III piętra – część środkowa**
- A/12 Rzut III piętra – część zachodnia**
- A/13 Zestawienie drzwi**
- A/14 Parter – hol wejściowy**
- A/15 Parter – nowa część szkoły - korytarz**
- A/16 Parter – stara część szkoły - korytarz**
- A/17 Parter – korytarz przy świetlicy**
- A/18 Parter – świetlica sala nr 12**
- A/19 Parter – świetlica sala nr 11**
- A/20 Parter – świetlica sala nr 10**
- A/21 I piętro – stara część szkoły - korytarz**
- A/22 I piętro – nowa część szkoły - korytarz**
- A/23 II piętro – stara część szkoły - korytarz**
- A/24 II piętro – nowa część szkoły - korytarz**
- A/25 III piętro – stara część szkoły - korytarz**
- A/26 III piętro – nowa część szkoły - korytarz**

1. Część ogólna:

1.1. Inwestycja : **Kolorystyka pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3
z oddziałami integracyjnymi**
Adres: **Mikołów, ul. Bandurskiego 1**

1.2. Inwestor:
Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów

1.3. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą projektu.

Materiałami wyjściowymi dla opracowania projektu są:

- a) Fragmenty dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego,
- b) Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu,
- c) Inwentaryzacja zdjęciowa,
- d) Uzgodniony z Inwestorem zakres prac.

2. Opis techniczny:

2.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie spójnej, docelowej kolorystyki pomieszczeń szkoły z zachowaniem charakterystycznych elementów wystroju starej części budynku i uwzględnieniem elementów nie podlegającym zmianom.

Zakres opracowania obejmuje część opisową i rysunkową.

2.2. Opis stanu istniejącego

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie składa się z 4 segmentów oddzielonych od siebie dylatacjami. Najstarsza część szkoły została wzniesiona w latach trzydziestych ubiegłego wieku w stylu modernistycznym. Wiele elementów wystroju wewnątrz zostało zachowanych w dobrym stanie i nadaje się do dalszego użytkowania. Są to: klatki schodowe z oryginalnymi balustradami, schody i posadzki w korytarzach wykończone jasnoszarym lastrico, okładziny ścienne na klatkach schodowych i w korytarzach z płytek terakotowych w kolorze brązowym, oraz pasy ozdobne wykonane z tynku dekoracyjnego w formie głębokiej struktury nakrapianej i karbowanych opasek wokół drzwi. W części klas podłogi wykończone są parkietem dębowym z podwyższeniem pod katedrę i tablicę. W ramach bieżących remontów w kilku klasach zamiast lamperii położono tynk mozaikowy w kolorze szarzielonym. W nowej części budynku podłoga na korytarzach wykończona jest także jasnoszarym lastrico (na ostatniej kondygnacji w formie płytek). W części klas wymieniono posadzki na nową wykładzinę PCV, w części pomieszczeń jest parkiet bukowy (różne rodzaje klepek) lub stara wykładzina PCV. Klatka schodowa w nowej części także wykończona jest szarym lastrico ze standardowymi stalowymi balustradami stosowanymi w latach 80 ubiegłego wieku. Łazienki na wszystkich kondygnacjach są wyremontowane. Szczeliny dylatacyjne w ścianach i sufitach, oraz części obudów rur biegnących pod sufitem i w pionie, wykończone są drewnianą boazerią w postaci paneli. Drzwi do pomieszczeń w starej części są w większości oryginalne, drewniane, malowane farbą olejną, natomiast w nowej części stanowią zbieranie różnych stylów i kolorów. Kolorystyka pomieszczeń jest przypadkowa, niespójna, wynikająca z bieżących potrzeb i możliwości.

Opis stanu technicznego.

Stan techniczny wykończenia poszczególnych pomieszczeń w budynku jest zróżnicowany. Na parterze starej części występują zawilgocenia ścian co wskazuje na brak izolacji poziomej i wymaga generalnego remontu z wymianą podłóg i izolacją ścian. Ten zakres prac ujęty jest w odrębnym opracowaniu pod nazwą: „Projekt budowlany modernizacji pomieszczeń parteru starej części szkoły wraz z modernizacją wymiennikowni i wymianą tablicy głównej oraz opraw oświetleniowych

w Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie”. Drzwi w starej części prowadzące do klas, gabinetów są bardzo zniszczone, zwłaszcza okucia, zamki i elementy drewniane (występują ubytki wielokrotnie uzupełniane i obijane blachą). Parkiet dębowy w starej części szkoły jest już mocno zużyty przez 90 lat użytkowania i obluzowany. Jedyne pomieszczenia w dobrym stanie to 2 sale biblioteki. Posadzkę w niektórych salach lekcyjnych (w nowej części szkoły) stanowi stary, zniszczony parkietem bukowy w złym stanie technicznym. W części sal na posadzkach znajduje się stara, zniszczona wykładzina PCV wymagająca wymiany, w części sal jest już wymieniona. W części pomieszczeń oprawy oświetleniowe wymieniono na oświetlenie LED, w pozostałych znajdują się stare oprawy, nie spełniające standardów ekonomicznych i ekologicznych, oraz dające niewystarczające natężenie oświetlenia.

2.3. Ogólny opis projektowanych rozwiązań

Niniejsze opracowanie obejmuje kolorystykę większości pomieszczeń w budynku szkoły wraz z niektórymi elementami wystroju ścian i wytycznymi dotyczącymi wyposażenia. Remont parteru starej części szkoły (zagadnienia techniczne) ujęty jest w odrębnym opracowaniu. Głównym założeniem przyjętym w tym projekcie było ujednolicenie wystroju całej szkoły i wskazanie pewnych rozwiązań na przyszłość, do wykorzystania przy kolejnych remontach i zakupach mebli oraz wyposażenia. Przyjęto ograniczoną kolorystykę obejmującą komunikację z jednoczesnym wyróżnieniem poszczególnych kondygnacji. Głównym kolorem ścian jest kolor jasnoszary, kolorami uzupełniającymi są kolory dobrane do koloru szafek rozmieszczonych na parterze: żółty, pomarańczowy, zielony i niebieski. Głównym materiałem, z którego mają być wykonane elementy wyposażenia jest sklejka brzoza występująca w drzwiach przeznaczonych do wymiany, na osłonach dylatacji, jako główny materiał gablot i tablic rozwieszonych na korytarzach, siedziskach i osłonach donic. Stosując takie założenia zaprojektowano strefę komunikacyjną parteru jako część najbardziej kolorową: istniejące szafki uczniów, kolorowe listwy ścienne, malowanie grzejników i rurek centralnego ogrzewania, oraz lampy dekoracyjne. Na pierwszym piętrze kolorem dominującym jest kolor żółty występujący na listwach ściennych i grzejnikach. Na drugim piętrze zastosowano kolor zielony przełamany drobnymi akcentami żółtymi (pionowe rurki centralnego ogrzewania, numeracja sal), a charakterystycznym kolorem trzeciego piętra jest kolor niebieski z żółtymi akcentami. Zasada ta obowiązuje także w starej części szkoły, gdzie oprócz tych elementów występują zachowane okładziny i dekoracje ścienne. Przyjęto wymianę wszystkich drzwi znajdujących się na korytarzach i drzwi do zapleczy przy salach lekcyjnych. Wszystkie drzwi prowadzące z korytarza do pomieszczeń mają być osadzone w licu ścian korytarza (od strony klas wewnątrz drzwiowe zostaną osłonięte obudową z płyty meblowej w kolorze drzwi (brzoza).

Kolorystykę pomieszczeń potraktowano bardziej indywidualnie z uwzględnieniem elementów do zachowania. W klasach zrezygnowano z typowych lamperii malowanych farbą olejną i zastosowano okładzinę z tynku mozaikowego, która już jest zastosowana w kilku klasach starej części szkoły i spełnia swoje zadanie. Aby nadać klasom indywidualny charakter zaprojektowano trzy ściany wyłożone do wys. 1,75 m tynkiem mozaikowym, a czwartą ścianę, naprzeciwko ściany z tablicą, malowaną w ostrym, żywym kolorze. Ten sam kolor zostanie powtórzony na grzejnikach. W klasach, w których pozostaje istniejąca posadzka zaprojektowano tynk mozaikowy w kolorze szarym. Wszystkie nowe wykładziny (w klasach i wszystkich innych pomieszczeniach) będą w kolorze jasnoszarym. W klasach, w których posadzka jest wymieniana zaprojektowano kolorowy tynk mozaikowy typu melanz, a występujący w nim kolor powtórzono jako kolor tylnej ściany i grzejników. Dopełnieniem są białe ściany i sufity i elementy z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze sklejki brzozowej. Płytki ceramiczne ścienne występujące w pokojach nauczycielskich i w sali do zajęć artystycznych zaprojektowano jako kwadratowe o wzorze typu „patchwork”. W przebudowywanych łazienkach przy świetlicy zaprojektowano na posadzce i ścianach płytki kwadratowe typu monokolor (bez smug i cieniowania) białe z nieregularnie występującymi płytkami w ostrych żywych kolorach: żółty, czerwony lub pomarańczowy, niebieski i zielony (przykłady poniżej). W łazience dla dzieci zaprojektowano systemowe drzwi do toalet w kolorze żółtym.

Zakres wymiany opraw oświetleniowych ujęty jest w odrębnym opracowaniu branżowym, w którym uwzględniono również oświetlenie dekoracyjne w korytarzach na parterze, przedstawione w niniejszym opracowaniu.



Wzór łazienek przy świetlicy



Wzór płytki przy umywalkach



Kolorystyka tynku mozaikowego

2.4. Kolorystyka pomieszczeń objętych projektem

2.4.1. Piwnica

- posadzki: płytki gresowe szare wg opisu na rysunku nr A/01,
- ściany – farba emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- sufity – farba emulsyjna w kolorze białym.

2.4.2. Parter

Wiatrołap przy wejściu głównym:

- roboty dodatkowe: demontaż okienka z dawnej portierni i zaślepienie otworu płytą g-k.,
- demontaż obudów z boazerii drewnianej i zabudowa z płyt g-k,
- malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie cokołów w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),
- gabloty na puchary i tablice informacyjne wg rys. nr A/14.

Korytarz na parterze części nowej:

- posadzka bez zmian,
- demontaż obudów i osłon dylatacji z boazerii drewnianej,
- osłona szczelin dylatacyjnych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- zabudowa rur i przewodów płytami g-k,
- malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie cokołów w kolorze ciemnoszarym (NCS: S 4502-Y),
- montaż listew zabezpieczających z płyty meblowej naprzemiennie w 4 kolorach (wg rys. nr A/
- malowanie grzejników i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

Pomieszczenia biurowe nr 2, 3 i 4:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- sufit – farba emulsyjna w kolorze białym,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

Pomieszczenia biurowe nr 5:

- posadzka bez zmian,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- sufit – farba emulsyjna w kolorze białym
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 6:

- posadzka bez zmian, demontaż listew przypodłogowych,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze ciemnoczerwonym (NCS: S 2070-Y90R),
- montaż listew przypodłogowych i listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęki drzwiowej z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze ciemnoczerwonym (NCS: S 2070-Y90R).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 6:

- demontaż parkietu wraz z wyrównaniem warstw podkładowych,
- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 7:

- posadzka bez zmian, demontaż listew przypodłogowych,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),
- montaż listew przypodłogowych i listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęki drzwiowej z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 7:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Jadalnia:

- prace dodatkowe: demontaż drzwi wewnętrznych przy wyjściu na zewnątrz, obróbka wnęki drzwiowej i uszczelnienie drzwi zewnętrznych (próg),
- wymiana wykładziny PCV wraz z renowacją podkładu, nowa wykładzina w kolorze żółtym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie lamperii (h=1,75 m) farbą olejną matową w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie ścian powyżej lamperii i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- malowanie kaloryferów naprzemiennie w 3 kolorach (NCS: pomarańczowy S 0580-Y60R, niebieski S1565-B i zielony S 2070-G20Y), i rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 0560-Y).

Pomieszczenia kuchni:

- posadzka i okładzina ścian z płytek ceramicznych – bez zmian,
- malowanie ścian powyżej kafli i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym.

Klatka schodowa w nowej części szkoły:

- spoczniki i stopnie bez zmian, na stopnie należy nakleić listwy antypoślizgowe w kolorze żółtym,
- malowanie lamperii (h=1,75 m) farbą olejną matową w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- ściany powyżej, sufit, biegi schodów od dołu malowane farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie cokołów przy schodach w kolorze ciemnoszarym (NCS: S 4502-Y),
- balustrada schodów: pochwyt pomalować lakierem bezbarwnym,
- elementy balustrady malowane w kolorze żółtym (NCS: S 0560-Y).

Opis dotyczy całej klatki schodowej.

Wiatrołap przy wyjściu na podwórze:

- malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie cokołów w kolorze ciemnoszarym (NCS: S 4502-Y),

Klatka schodowa w starej części szkoły (centralna):

- spoczniki i stopnie bez zmian, na stopnie należy nakleić listwy antypoślizgowe w kolorze żółtym,
- okładzina ceramiczna ścian oczyszczona wg technologii opisanej w projekcie dotyczącym przebudowy parteru starej części budynku szkoły,
- balustrada schodów: pochwyt oczyścić do czystego drewna i pomalować lakierem bezbarwnym, elementy stalowe balustrad w kolorze żółtym (NCS: S 0560-Y), elementy murowane poziome i cokoły przy schodach malowane w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y), tynk strukturalny malowany farbą olejną matową w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- elementy stalowe balustrad przy oknach w kolorze żółtym (NCS: S 0560-Y),
- ściany farba emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y).

Opis dotyczy całej klatki schodowej.

Parter części starej:

Przebudowa parteru, wymiana podłogi na gruncie, nowe posadzki, drzwi, zabezpieczenie i renowacja ścian wg odrębnego opracowania.

Kolorystyka wg rys. nr A/02 i A/16-20:

- posadzka – wykładzina w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej w kolorze ciemnoszarym (NCS: S 4502-Y),
- malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- montaż na korytarzu świetlicy listew zabezpieczających z płyty meblowej naprzemiennie w 4 kolorach,
- grzejniki i rurki c.o. malowane w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Klatka schodowa przy sali gimnastycznej:

- posadzka bez zmian,
- stopnie schodów płytki gresowe szare w kolorze zbliżonym do posadzki z lastrico (z zastosowaniem stopni schodowych antypoślizgowych),
- ściany farba emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- balustrada schodów: pochwyt oczyścić do czystego drewna i pomalować lakierem bezbarwnym, pozostałe drewniane elementy balustrady malowane w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y), wypełnienie balustrad w kolorze żółtym (NCS: S 1502-Y).

Opis dotyczy całej klatki schodowej.

2.4.3. I piętro

Korytarz na I piętrze części starej:

- posadzka bez zmian,
- okładzina ceramiczna ścian bez zmian,
- malowanie ścian powyżej dekoracyjnych pasów i sufitu farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- pasy ozdobne wykonane z tynku dekoracyjnego w formie głębokiej struktury nakrapianej malowane farbą olejną matową w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y) i karbowanych opasek wokół drzwi w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1502-Y).

Śląska izba regionalna:

- posadzka bez zmian,
- płytki ceramiczne malowane farbą olejną na kolor biały,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoniebieskim z wzorem w kolorze granatowym naniesionym wałkiem,
- sufit – farba emulsyjna w kolorze białym,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),
- renowacja istniejących drzwi od wewnątrz w kolorze białym, na zewnątrz w kolorze żółtym (NCS: S 1502-Y).

Szatnia/magazyn (obok izby regionalnej):

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym,
- okładzina ceramiczna ścian oczyszczona wg technologii opisanej w projekcie dotyczącym przebudowy parteru starej części budynku szkoły,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- sufit – farba emulsyjna w kolorze białym,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),
- renowacja istniejących drzwi od wewnątrz w kolorze białym, na zewnątrz w kolorze żółtym (NCS: S 1502-Y).

Biblioteka pomieszczenia nr 11 i 12:

- renowacja parkietu dębowego i malowanie lakierem bezbarwnym do wymalowań wewnętrznych,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- sufit – farba emulsyjna w kolorze białym,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sale lekcyjne nr 13, 14, 15 i 16:

- rozbiórka parkietu wraz z podestem przy tablicy,
- oczyszczenie podłoża, wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- ułożenie wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym,
- tynk mozaikowy bez zmian,
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych z płyty meblowej w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y), wraz z uzupełnieniem brakujących fragmentów po demontażu podestu,
- montaż listew zabezpieczających z płyty meblowej wzdłuż ścian i wokół wnęki drzwiowej z płyty meblowej, drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Korytarz na I piętrze części nowej:

- posadzka bez zmian,
- demontaż obudów i osłon dylacji z boazerii drewnianej,
- osłona szczelin dylacyjnych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- zabudowa rur i przewodów płytami g-k,
- malowanie lamperii (h=1,75 m) farbą olejną matową w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- ściany powyżej lamperii i sufity malowane farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie cokołów w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),
- montaż listew zabezpieczających z płyty meblowej w kolorze żółtym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1502-Y).

Pokój nauczycielski:

- demontaż parkietu bukowego wraz z wyrównaniem warstw podkładowych,
- oczyszczenie podłoża, wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),

- montaż wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Aneks kuchenny przy pokoju nauczycielskim:

- demontaż parkietu bukowego wraz z wyrównaniem warstw podkładowych,
- oczyszczenie podłoża, wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- montaż wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- licowanie ściany nad blatem kuchennym i wokół umywalki – płytki wielobarwne (patchwork),
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 19:

- posadzka bez zmian, demontaż listew przypodłogowych,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze zielonym (NCS: S 2060-G70Y),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych, oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze zielonym (NCS: S 2060-G70Y),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 19:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 20:

- posadzka bez zmian, demontaż listew przypodłogowych,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych, oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 20:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 21:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze żółtym melaż (N107),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych, oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 21:

- demontaż parkietu bukowego,
- oczyszczenie i wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 23 (pracownia artystyczna):

- posadzka bez zmian (naprawa odspojonych fragmentów), demontaż listew przypodłogowych,
- demontaż umywalki na czas remontu i skucie płytek ceramicznych na ścianie wokół umywalki,
- licowanie ściany przy umywalce (od drzwi za umywalkę - ok. 3 m, na wys. 1,75 m) płytkami ściennymi, kwadratowymi (wzór patchwork),
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnek drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 23:

- posadzka bez zmian,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 24:

- posadzka bez zmian, demontaż listew przypodłogowych,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze pomarańczowym (NCS: S 0570-Y50R),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnek drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze pomarańczowym (NCS: S 0570- Y50R).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 24:

- demontaż parkietu bukowego,
- oczyszczenie oraz wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 24a:

- demontaż parkietu bukowego,
- oczyszczenie oraz wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- likwidacja 2 par drzwi, zamknięcie otworów płytami g-k,
- obudowa rury kanalizacyjnej płytami g-k,
- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym,

- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze niebieskim melanz (N119),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B).
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B).

2.4.4. II piętro

Korytarz na II piętrze części starej:

- posadzka bez zmian,
- okładzina ceramiczna ścian bez zmian,
- malowanie ścian powyżej dekoracyjnych pasów i sufitu farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów w kolorze niebieskim (NCS: S 1502-Y) i pionowych rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y),
- pasy ozdobne wykonane z tynku dekoracyjnego w formie głębokiej struktury nakrapianej malowane farbą olejną matową w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y) i karbowanych opasek wokół drzwi w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sale lekcyjne nr 30, 31, 32 i 33:

- rozbiórka parkietu wraz z podestem przy tablicy,
- oczyszczenie podłoża, wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- ułożenie wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym,
- tynk mozaikowy bez zmian,
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych z płyty meblowej w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y), wraz z uzupełnieniem brakujących fragmentów po demontażu podestu,
- montaż listew zabezpieczających z płyty meblowej wzdłuż ścian i wokół wnęki drzwiowej z płyty meblowej, drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Szatnia pom. nr 34:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Korytarz na II piętrze części nowej:

- posadzka bez zmian,
- demontaż obudów i osłon dylacji z boazerii drewnianej,
- osłona szczelin dylatacyjnych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- zabudowa rur i przewodów płytami g-k,
- malowanie lamperii (h=1,75 m) farbą olejną matową w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- ściany powyżej lamperii i sufity malowane farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie cokołów w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),
- malowanie kaloryferów w kolorze niebieskim (NCS: S 1502-Y) i pionowych rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y).
- montaż listew zabezpieczających z płyty meblowej w kolorze niebieskim (NCS: S 1502-Y).

Sala lekcyjna nr 36 (geograficzna):

- posadzka bez zmian, demontaż listew przypodłogowych,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),

- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze pomarańczowym (NCS: S 0570-Y50R),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze pomarańczowym (NCS: S 0570- Y50R).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 36:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 37 (biologiczna):

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze zielonym melanz (N121),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych, oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 37:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 38:

- rozbiórka parkietu,
- oczyszczenie i wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- ułożenie wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze fioletowym melanz (N120),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych, oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 38:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 39:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze niebieskim melanz (N119),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,

- wykonanie listew przypodłogowych, oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 39:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 41:

- posadzka bez zmian, demontaż listew przypodłogowych,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze pomarańczowym (NCS: S 0570-Y50R),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze pomarańczowym (NCS: S 0570-Y50R),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 41:

- posadzka bez zmian,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 41a:

- posadzka bez zmian, demontaż listew przypodłogowych,
- wykonanie na ścianach do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych i listew zabezpieczających wzdłuż ścian z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów w kolorze niebieskim (NCS: S 1502-Y) i pionowych rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y).

Sala lekcyjna nr 42:

- posadzka bez zmian, demontaż listew przypodłogowych,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 42:

- posadzka bez zmian,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 42a:

- demontaż parkietu bukowego,
- oczyszczenie oraz wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- likwidacja 2 par drzwi, zamknięcie otworów płytami g-k,
- obudowa rury kanalizacyjnej płytami g-k,
- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym,

- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze żółty melaż (N107),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y).

2.4.5. III piętro

Korytarz na III piętrze części starej:

- posadzka bez zmian,
- okładzina ceramiczna ścian bez zmian,
- malowanie ścian powyżej dekoracyjnych pasów i sufitu farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów w kolorze zielonym (S 2070-G20Y) i pionowych rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y),
- pasy ozdobne wykonane z tynku dekoracyjnego w formie głębokiej struktury nakrapianej malowane farbą olejną matową w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y) i karbowanych opasek wokół drzwi w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 43:

- rozbiórka magazynku wydzielonego z sali,
- demontaż istniejącej wykładziny,
- oczyszczenie podłoża, wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- ułożenie wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze żółty melaż (N107),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze pomarańczowym (NCS: S 0570-Y50R),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- montaż listew przypodłogowych oraz zabezpieczających z płyty meblowej wzdłuż ścian i wokół wnęki drzwiowej z płyty meblowej, drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze pomarańczowym (NCS: S 0570-Y50R).

Sala lekcyjna nr 45:

- likwidacja drzwi do Sali nr 44, zamknięcie otworu płytami g-k,
- demontaż starej wykładziny wraz z wylewką,
- oczyszczenie podłoża, wykonanie nowej wylewki cementowej do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze zielony melaż (N121),
- montaż wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym,,
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- montaż listew przypodłogowych oraz zabezpieczających z płyty meblowej wzdłuż ścian i wokół wnęki drzwiowej z płyty meblowej, drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 45:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Korytarz na III piętrze części nowej:

- posadzka bez zmian,
- demontaż obudów i osłon dylatacji z boazerii drewnianej,
- osłona szczelin dylatacyjnych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- zabudowa rur i przewodów płytami g-k,
- malowanie lamperii (h=1,75 m) farbą olejną matową w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- ściany powyżej lamperii i sufity malowane farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie cokołów w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),
- malowanie kaloryferów w kolorze zielonym (S 2070-G20Y) i pionowych rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y).
- montaż listew zabezpieczających z płyty meblowej w kolorze zielonym (S 2070-G20Y).

Sala lekcyjna nr 46:

- demontaż starej wykładziny wraz z wylewką,
- oczyszczenie podłoża, wykonanie nowej wylewki cementowej do poziomu posadzki na korytarzu (- 0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze bordowy melanz (N120),
- montaż wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym,,
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze ciemnoczerwonym (NCS: S 2070-Y90R),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- montaż listew przypodłogowych oraz zabezpieczających z płyty meblowej wzdłuż ścian i wokół wnęki drzwiowej z płyty meblowej, drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze ciemnoczerwonym (NCS: S 2070-Y90R),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 46:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 47:

- demontaż starej wykładziny wraz z wylewką,
- oczyszczenie podłoża, wykonanie nowej wylewki cementowej do poziomu posadzki na korytarzu (- 0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze pomarańczowym (NCS: S 0570-Y50R),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze pomarańczowym (NCS: S 0570- Y50R).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 47:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),
- montaż kolorowych wieszaczek na ścianie naprzeciwko okna,

Sala lekcyjna nr 48):

- demontaż parkietu bukowego,

- oczyszczenie oraz wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze niebieskim melanż (N103),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych, oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 48:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 49:

- rozbiórka parkietu wraz z wylewką cementową,
- wykonanie nowej wylewki oraz wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- ułożenie wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze fioletowym melanż (N120),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych, oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 49:

- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej - brzoza,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),
- montaż kolorowych wieszaczek na ścianie naprzeciwko okna.

Sala lekcyjna nr 51:

- posadzka bez zmian, demontaż listew przypodłogowych,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych, oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnęk drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 51:

- rozbiórka parkietu wraz z wylewką cementową,
- wykonanie nowej wylewki oraz wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- ułożenie wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym wraz z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 52:

- demontaż starej wykładziny wraz z wylewką,
- oczyszczenie podłoża, wykonanie nowej wylewki cementowej do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze żółtym (N107),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y),
- malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnek drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze żółtym (NCS: S 1060-Y).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 52:

- rozbiórka parkietu wraz z wylewką cementową,
- wykonanie nowej wylewki oraz wyrównanie podłoża do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- ułożenie wykładziny PCV w kolorze jasnoszarym wraz z listwami przypodłogowymi z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 53:

- demontaż starej wykładziny wraz z wylewką,
- oczyszczenie podłoża, wykonanie nowej wylewki cementowej do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomującej. (ok. 0,3 cm),
- likwidacja 2 par drzwi wraz z kratami, zamknięcie otworów płytami g-k,
- obudowa 2 rur kanalizacyjnych płytami g-k,
- wymiana posadzki na wykładzinę PCV w kolorze jasnoszarym,
- wykonanie na ścianach (z wyjątkiem ściany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze zielony melanz (N121),
- malowanie ściany naprzeciwko tablicy farbą emulsyjną w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y),
- malowanie ścian powyżej i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym,
- wykonanie listew przypodłogowych oraz listew zabezpieczających wzdłuż ścian i wokół wnek drzwiowych z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,
- malowanie kaloryferów i rurek c.o. w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y).

Opracowała:

mgr inż. arch. Jolanta Krawczyk